

Profil Environnemental Produit

Variateur de vitesse, Altivar HVAC ATH600, ATH630, 250kW, 400hp, 380 0 480V, triphasé, IP00

Altivar HVAC ATH600






Informations générales

Produit de référence	Variateur de vitesse, Altivar HVAC ATH600, ATH630, 250kW, 400hp, 380 0 480V, triphasé, IP00 - ATH630C25N4Z
Description du produit	La gamme de produits Altivar HVAC ATH600 a pour fonction principale la régulation de vitesse, y compris la variation de vitesse, des moteurs synchrones et asynchrones, garantissant ainsi l'efficacité énergétique, la durabilité, la sécurité et la cybersécurité des équipements de CVC. Ces produits sont disponibles en différentes versions pour un montage sur panneaux de commande, machines ou murs à l'intérieur des bâtiments.
Description de la gamme	Ce PEP fait référence à une gamme de produits assimilés à un produit de référence par une règle d'extrapolation. Cette gamme, Altivar HVAC ATH600, se compose de produits d'entraînement à vitesse variable conçus pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et les constructeurs de panneaux qui répondent aux exigences d'application des pompes, des ventilateurs et des compresseurs dans les équipements CVC pour les moteurs synchrones et asynchrones triphasés de 250 kW (400 HP). Les impacts environnementaux de ce produit de référence sont représentatifs des impacts des autres produits de la gamme développés avec une technologie similaire.
Unité fonctionnelle	Pour adapter la vitesse et le couple d'un moteur synchrone ou asynchrone au point de fonctionnement de la machine pour une puissance de 250 kW, destiné aux moteurs électriques industriels pour la gestion des fluides et les applications industrielles en environnement IP00, sous une tension d'alimentation triphasée nominale de 380 V à 480 V. Le calcul des impacts environnementaux est basé sur une durée de vie de 10 ans. Le profil d'utilisation pris en compte est de 6 % de temps de fonctionnement en phase pleine, 15 % de temps de fonctionnement en phase moyenne-élevée, 35 % de temps de fonctionnement en phase moyenne-basse et 44 % de temps de fonctionnement en phase basse sur les 5000 heures de temps de fonctionnement et les 1000 heures de veille selon le guide CEMEP : pompe/ventilateur/compresseur.



Matières constitutives

Masse du produit de référence	223 kg	comprenant le produit, l'emballage, les accessoires et éléments additionnels
-------------------------------	--------	--



Plastiques	3,1%
Métaux	80,9%
Autres	16,0%



Déclaration substance

Des précisions sur les substances soumises à RoHS et à REACH peuvent être trouvées sur le site internet de Schneider-Electric
<https://www.se.com>

 Informations environnementales additionnelles

Fin de Vie	Potentiel de Recyclabilité	88%	Le taux de recyclabilité a été calculé à partir des taux de recyclage de chaque matériau composant le produit sur la base de l'outil REECY'LAB développé par Ecosystem, pour les composants/matériaux non couverts par l'outil, les données de la base de données EIME et le PSR associé ont été utilisées. Si aucune donnée n'a été trouvée, une hypothèse conservatrice a été utilisée (0 % de recyclabilité).
------------	----------------------------	-----	--

 Impacts environnementaux

Durée de vie de référence	10 ans		
Catégorie de produit	Autres appareillages - Produit actif		
Cycle de vie du produit	La fabrication, la distribution, l'installation, l'utilisation et la fin de vie ont été prises en compte dans cette étude.		
Consommation d'électricité	L'électricité consommée pendant les processus de fabrication est considérée individuellement pour chaque partie du produit, l'assemblage final génère une consommation négligeable		
Eléments d'installation	Le produit ne nécessite pas d'opérations d'installation particulières		
Scénario d'utilisation	Le produit est en pleine phase 6% du temps avec une consommation de 4448W, en phase moyenne haute 15% du temps avec une consommation de 2898W, en phase moyenne basse 35% du temps avec une consommation de 2010W, en phase basse 44% du temps avec une consommation de 1631W. Temps de fonctionnement en phase basse de 5000h pendant 10 ans et 1000h en veille selon le guide CEMEP : pompe/ventilateur/compresseur. Rendement du variateur selon EN 17038.		
Représentativité temporelle	Les données collectées sont représentatives de l'année 2025		
Représentativité technologique	Les modules de technologies tels que la production de matériaux, les processus de fabrication et la technologie de transport utilisés dans l'analyse PEP (LCA EIME dans le cas) sont similaires et représentatifs du type réel de technologies utilisées pour fabriquer le produit.		
Représentativité géographique	Site d'assemblage final	Utilisation	
	Bangalore, Inde	Europe	
Modèle énergétique utilisé	[A1 - A3]	[A5]	[B6]
	Mix électrique; Basse tension; 2020; Chine, CN	Pas d'énergie consommée	Mix électrique; Basse tension; 2020; Europe, EU-27
		[C1 - C4]	
		Les datasets mondiaux, européens et français sont utilisés.	

Les résultats de l'ensemble des indicateurs optionnels mentionnés dans le PCRed4 sont disponibles dans le rapport ACV et sur demande au format digital - Country Customer Care Center - <http://www.se.com/contact>

Indicateurs Obligatoires		Variateur de vitesse, Altivar HVAC ATH600, ATH630, 250kW, 400hp, 380 0 480V, triphasé, IP00 - ATH630C25N4Z						
Indicateurs d'impact	Unité	Total (hors Module D)	[A1 - A3] - Fabrication	[A4] - Distribution	[A5] - Installation	[B1 - B7] - Utilisation	[C1 - C4] - Fin de vie	[D] - Charges et bénéfices
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	6,98E+04	3,10E+03	3,43E+01	3,42E+01	6,64E+04	2,82E+02	-5,72E+02
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	6,84E+04	3,11E+03	3,43E+01	1,38E+01	6,49E+04	2,80E+02	-5,69E+02
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	1,47E+03	0*	0*	2,04E+01	1,47E+03	1,30E+00	-3,15E+00
Contribution au changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	2,82E-03	2,63E-03	4,97E-05	3,87E-07	0*	1,36E-04	-1,52E-03
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	6,82E-04	3,88E-04	3,93E-07	2,09E-07	2,84E-04	9,47E-06	-8,59E-05
Contribution à l'acidification	mol H+ eq	3,71E+02	2,24E+01	5,43E-02	6,00E-02	3,48E+02	1,09E+00	-6,69E+00
Contribution à l'eutrophisation eau douce	kg P eq	1,69E-01	8,46E-03	1,26E-04	1,36E-04	1,59E-01	9,21E-04	-2,03E-03
Contribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	4,29E+01	2,04E+00	1,04E-02	1,68E-02	4,07E+01	1,29E-01	-3,56E-01
Contribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	6,76E+02	2,26E+01	1,14E-01	1,44E-01	6,52E+02	1,51E+00	-3,94E+00
Contribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVM eq	1,37E+02	7,29E+00	3,65E-02	3,41E-02	1,29E+02	4,51E-01	-1,49E+00
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	1,39E-01	1,17E-01	0*	0*	2,15E-02	4,63E-05	-6,68E-02
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	1,66E+06	6,03E+04	5,99E+02	1,67E+02	1,59E+06	3,66E+03	-9,20E+03
Contribution au besoin en eau	m3 eq	6,43E+03	1,35E+03	1,22E+00	1,09E+00	5,03E+03	4,03E+01	-2,91E+02

Indicateurs de Flux d'inventaire		Variateur de vitesse, Altivar HVAC ATH600, ATH630, 250kW, 400hp, 380 0 480V, triphasé, IP00 - ATH630C25N4Z						
Flux d'inventaire	Unité	Total (hors Module D)	[A1 - A3] - Fabrication	[A4] - Distribution	[A5] - Installation	[B1 - B7] - Utilisation	[C1 - C4] - Fin de vie	[D] - Charges et bénéfices
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	3,76E+05	2,50E+03	0*	5,37E+01	3,73E+05	2,22E+02	-3,50E+02
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	3,92E+02	3,92E+02	0*	0*	0*	0*	-1,78E+02
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	3,76E+05	2,90E+03	0*	5,37E+01	3,73E+05	2,22E+02	-5,28E+02
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,66E+06	5,98E+04	5,99E+02	1,67E+02	1,59E+06	3,66E+03	-9,12E+03
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	5,01E+02	5,01E+02	0*	0*	0*	0*	-8,37E+01
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	1,66E+06	6,03E+04	5,99E+02	1,67E+02	1,59E+06	3,66E+03	-9,20E+03
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	8,41E+00	8,41E+00	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	1,50E+02	3,14E+01	2,84E-02	6,97E-02	1,18E+02	1,22E+00	-6,78E+00
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	7,28E+03	5,42E+03	0*	2,11E+00	1,83E+03	2,39E+01	-5,25E+03
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	1,19E+04	1,68E+03	3,05E+00	3,44E+00	1,00E+04	1,68E+02	-8,14E+02
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	3,46E+00	1,09E+00	2,42E-03	7,25E-04	2,36E+00	1,13E-02	-6,14E-01
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	2,02E+02	1,75E+01	0*	1,08E+01	0*	1,74E+02	0,00E+00
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00

* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

Contribution à la teneur en carbone biogénique du produit	kg de C	0,00E+00
Contribution à la teneur en carbone biogénique de l'emballage associé	kg de C	5,81E+00

Indicateurs Obligatoires		Variateur de vitesse, Altivar HVAC ATH600, ATH630, 250kW, 400hp, 380 0 480V, triphasé, IP00 - ATH630C25N4Z							
Indicateurs d'impact	Unité	[B1 - B7] - Utilisation	[B1]	[B2]	[B3]	[B4]	[B5]	[B6]	[B7]
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	6,64E+04	0*	0*	0*	0*	0*	6,64E+04	0*
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	6,49E+04	0*	0*	0*	0*	0*	6,49E+04	0*
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	1,47E+03	0*	0*	0*	0*	0*	1,47E+03	0*
Contribution au changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	2,84E-04	0*	0*	0*	0*	0*	2,84E-04	0*
Contribution à l'acidification	mol H+ eq	3,48E+02	0*	0*	0*	0*	0*	3,48E+02	0*
Contribution à l'eutrophisation eau douce	kg P eq	1,59E-01	0*	0*	0*	0*	0*	1,59E-01	0*
Contribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	4,07E+01	0*	0*	0*	0*	0*	4,07E+01	0*
Contribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	6,52E+02	0*	0*	0*	0*	0*	6,52E+02	0*
Contribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	1,29E+02	0*	0*	0*	0*	0*	1,29E+02	0*
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	2,15E-02	0*	0*	0*	0*	0*	2,15E-02	0*
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	1,59E+06	0*	0*	0*	0*	0*	1,59E+06	0*
Contribution au besoin en eau	m3 eq	5,03E+03	0*	0*	0*	0*	0*	5,03E+03	0*

Indicateurs de Flux d'inventaire		Variateur de vitesse, Altivar HVAC ATH600, ATH630, 250kW, 400hp, 380 0 480V, triphasé, IP00 - ATH630C25N4Z							
Flux d'inventaire	Unité	[B1 - B7] - Utilisation	[B1]	[B2]	[B3]	[B4]	[B5]	[B6]	[B7]
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	3,73E+05	0*	0*	0*	0*	0*	3,73E+05	0*
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	3,73E+05	0*	0*	0*	0*	0*	3,73E+05	0*
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,59E+06	0*	0*	0*	0*	0*	1,59E+06	0*
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	1,59E+06	0*	0*	0*	0*	0*	1,59E+06	0*
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	1,18E+02	0*	0*	0*	0*	0*	1,18E+02	0*
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	1,83E+03	0*	0*	0*	0*	0*	1,83E+03	0*
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	1,00E+04	0*	0*	0*	0*	0*	1,00E+04	0*
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	2,36E+00	0*	0*	0*	0*	0*	2,36E+00	0*
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*

* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

L'analyse du cycle de vie a été menée avec le logiciel EIME version v6.2.5-6, et la base de données version 2024-01 conformément à l'ISO14044, la méthode EF3.1 est appliquée, pour le stockage de carbone biogénique, la méthodologie d'évaluation -1/1 est utilisée

Selon cette analyse environnementale, des règles de proportionnalité pourront être utilisées pour évaluer les impacts d'autres produits de cette gamme, les ratios à appliquer peuvent être fournis sur demande

Note : les valeurs indiquées ci-dessus sont uniquement valides dans le contexte spécifié et ne peuvent pas être utilisées directement pour déterminer les impacts environnementaux d'une installation.

Pour extrapoler l'impact à un autre produit de la gamme, appliquer les règles d'extrapolation suivantes à chaque indicateur par étape du cycle de vie :

- FABRICATION (i) = Masse du (produit+emballage) en grammes / Masse du (produit de référence+emballage de référence) en grammes
- DISTRIBUTION (i) = Masse de (produit+emballage) en grammes / Masse de (produit de référence+emballage de référence) en grammes
- INSTALLATION (i) = Masse de (l'emballage) en grammes / Masse de (l'emballage de référence) en grammes
- UTILISATION (i) = Puissance dissipée en Watts / Puissance dissipée du produit de référence en Watts
- FIN DE VIE (i) = Masse du (produit) en grammes / Masse du (produit de référence) en grammes
- TOTAL (i) = Σ Étapes du cycle de vie (i)

En multipliant ces coefficients par les impacts du produit de référence, vous obtiendrez les impacts du produit extrapolé concerné.

Retrouvez toutes les informations concernant les produits sur <https://www.se.com>

N° enregistrement :	SCHN-02205-V01.01-FR	Règles de Rédaction	PCR-4-ed4-EN-2021 09 06
N° d'habilitation du vérificateur :	VH08	complété par le	PSR-0005-ed3.1-EN-2023 12 08
Date d'édition :	02-2026	Information et référentiel	www.pep-ecopassport.org
		Durée de validité	5 ans

Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2006

Interne Externe X

Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDemain)
Les PEP sont conformes aux normes NF C08-100-1 :2016 et EN 50693 :2019 ou NF E38-500 :2022
Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2006 « Marquages et déclarations environnementaux.
Déclarations environnementales de Type III »



Schneider Electric Industries SAS

Country Customer Care Center
<http://www.se.com/contact>

Siège Social
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F- 92500 Rueil Malmaison Cedex
RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 928 298 512 €

www.se.com

Published by Schneider Electric

SCHN-02205-V01.01-FR

©2024 - Schneider Electric – All rights reserved

02-2026

ENVPEP2510068_V1-FR - SCHN-02205-V01.01-FR

02-2026