

## Fiche produit

### Caractéristiques

# EPDU2116MBO

Easy Rack PDU, Metered Outlet, 0U, 1 Phase, 3.7kW, 230V, 16A, (20) C13 and (4) C19 outlets, IEC60309 2P+E inlet



### Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur                       | Noir                 |
| Type de produit ou équipement | PDU                  |
| Type du PDU                   | Prise mesurée        |
| Cord length                   | 3 m                  |
| Nombre de câbles              | 1                    |
| Équipement inclus             | Guide d'installation |

### Complémentaires

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tension d'entrée principale  | 208 V                 |
| Hauteur                      | 1800 mm               |
| Largeur                      | 55 mm                 |
| Tension de sortie principale | 230 V                 |
| Profondeur                   | 56 mm                 |
| Poids du produit             | 6,37 kg               |
| Emplacement de montage       | Côté                  |
| Montage préconisé            | No preference         |
| Type de connexion entrée     | CEI 60309 16 A 2P + T |
| Mode d'installation          | Non montable en rack  |
| Rack units                   | 0U                    |
| Compatible USB               | No                    |
| Position de montage          | Vertical              |
| Protocole de communication   | SNMP                  |
| Courant nominal (In)         | 16 A                  |
| Tension admissible           | 200...240 V           |
| Courant de ligne max         | 16 A                  |
| Limites du courant d'entrée  | 16 A                  |
| Capacité de chargement       | 3680 VA               |
| Fréquence du réseau          | 50/60 Hz              |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Prise standard                  | CEI 60309        |
| Outlet type and quantity        | 20 CEI 60320 C13 |
| Type de réseau de communication | 10/100BASE-T     |

## Environnement

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Certifications du produit                      | CE          |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...50 °C  |
| Humidité relative                              | 5...95 %    |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...3000 m  |
| Température ambiante de stockage               | -25...65 °C |
| Humidité relative de stockage                  | 5...95 %    |
| Altitude de stockage                           | 0...15000 m |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 203 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 19,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 13 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 7,54 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Emballage sans plastique       | Non                                               |
| Emballage avec carton recyclé  | Non                                               |
| Numéro SCIP                    | 780cb2d6-f852-4c3c-987f-e705629194ca              |
| Règlementation REACH           | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive UE RoHS              | Conforme aux exemptions                           |
| Informations d'exemption RoHS  | <a href="#">Oui</a>                               |
| Communication environnementale | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil Économie Circulaire     | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |
| Reprise                        | No                                                |

## Garantie contractuelle

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Garantie | 2 Years repair and Replace |
|----------|----------------------------|