

## Fiche produit

### Caractéristiques

# EVA1RFKES

Thalassa - Boîte PLS pour EVlink Pro AC métal sur pied 2 CP - Max 35 mm<sup>2</sup>



### Principales

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Gamme                           | EVlink   |
| Nom du produit                  | EVlink Pro AC Metal  |
| Type de produit ou équipement   | Boîtier  |
| Compatibilité de gamme          | EVlink (EVlink Pro AC) EVB3 borne de recharge  |
| Description des pôles           | 3P + N   |
| Mode d'installation             | Assembled  |
| Localisation sur l'appareil     | Sur la partie inférieure   |
| Tension d'alimentation nominale | 380...415 V CA 50/60 Hz<br>220...240 V CA 50/60 Hz   |
| Schéma de liaison à la terre    | TT<br>TN-S<br>TN-C-S<br>IT<br>Compatible IT avec transformateur d'isolation suppl. sur alim. électrique. |

### Complémentaires

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Équipement fournis       | 1 platine<br>2 rail Din<br>4 fixing bracket<br>3 presse-étoupes |
| Longueur du rail DIN     | 240 mm  |
| Type de châssis plein    | Châssis Telequick   |
| Nombre d'entrée de câble | 2 presse-étoupe pour M32<br>1 presse-étoupe pour M12            |
| Section de câble         | 25...35 mm <sup>2</sup>   |
| Hauteur                  | 360 mm  |
| Largeur                  | 270 mm  |
| Profondeur               | 180 mm  |
| Poids du produit         | 3,4 kg  |

### Environnement

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Degré de protection IP        | IP66        |
| Tenue aux chocs IK            | IK09        |
| Température de fonctionnement | -30...70 °C |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 19,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 29,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 38,500 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 3,270 kg  |
| Type d'emballage 2             | P12       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40        |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Hauteur de l'emballage 2  | 110,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2  | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 153,500 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|