

Fiche produit

Caractéristiques

EVB1A22P4EKI

EVlink Smart Wallbox - 1 prise T2S + 1 prise TE - Clé IEC - Paramétrable 3/22 KW



Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink Smart Wallbox
Fonction produit	Station de charge
Nom de l'appareil	EVB1
Nombre de pôles	3P + N pour circuit de puissance 1P + N pour circuit de puissance
Mode d'installation	Mural Montage sur socle
Type d'offre	Standard
Rated supply voltage	380...415 V CA 50/60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz
Max power	22 KW 32 A 380...415 V 7,4 KW 32 A 220...240 V 2,3 kW 10 A
Système de contrôle d'accès	Clé

Complémentaires

Socket-outlet number	2
Type de sortie	Droite côté T2 avec obturateur socle de prise / contacts plaqués argent TE socle de prise
Schéma de liaison à la terre	TN-S Compatible IT avec transformateur d'isolation suppl. sur alim. électrique. TT
Nombre d'entrées	6
Type de connecteur	RS485 pour Mesure Modbus 3 RJ45 pour Ethernet connexion LAN
Type d'entrée	Binaire pour limitation de puissance contact fermé Binaire pour charge différée contact fermé
Type de commande	Peuvent être télécommandés 1 multi couleur bouton-poussoir lumineux, fonction: stop/redémarrage
Signalisation locale	1 multi couleur LED, fonction: indicateur d'état
Protocole de communication	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Architecture en grappes Autonome
Operation and maintenance	Dossier détaillé de charge Capacités de diagnostic Gestion de charge
Serveur Web	Incorporé
Service Ethernet	Configuration via serveur & Web

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Normes	CEI 62196-2 CEI 61851-22 CEI 61851-1 CEI 62196-1
Certifications du produit	CE CB RCM
Degré de protection IP	IP54 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Température de fonctionnement	-30...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Humidité relative	5...95 %
Hauteur	480 mm
Largeur	331 mm
Profondeur	170 mm
Poids du produit	6,6 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003) Gris (RAL 7016)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	8,893 kg
Hauteur de l'emballage 1	27 cm
Largeur de l'emballage 1	40 cm
Longueur de l'emballage 1	54 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	44,072 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	24 mois
----------	---------