Fiche technique du produit

Spécifications



Commercialisé avec annonce fin de vie

AccuSine PVF+ - filtre actif - 300A - 380..480Vca - armoire IP00

EVCP300D5IP00

Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 déc. 2026

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme de produit	AccuSine
Nom du produit	AccuSine PFV+
Type de produit ou équipement	Contrôleur électronique

Complémentaires

Type de réseau	3P
Configuration réseau	3 ou 4 fils
tension du réseau	380…480 V CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz +/- 3 % détection automatique
Tension maximale admissible	1,1 x Un
Courant de sortie nominal RMS	300 A
Puissance réactive nominale	249 kvar 480 V CA 50/60 Hz
Mode opératoire	Équilibrage du réseau principal Correction du facteur de puissance
Emplacement de l'installation	Intérieur
Installation du coffret	Mural
Type de protection	Sans protection
Dissipation de chaleur	Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité électromagnétique	Tests CEM réalisés, classe A se conformer à EN 61000-6-4
Accessibilité pour l'exploitation	Avant
Emplacement du raccordement	Bas

Environnement

Degré de protection de l'armoire	IP00
Caractéristique d'environnement	Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3 Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3 Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3 Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m 1 % par 100m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C 0…50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C
Humidité relative	0…95 %
Protection PCBA	Revêtement conforme

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Normes	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN 61000-6-4 UL 60947-1 EN 60439-1 CSA C22.2 No 60947-1-07
Certifications du produit	CE DNV-GL ABS RCM cULus
Température ambiante pour le stockage	-20…60 °C
Poids Net	220 kg
Hauteur	1560 mm
Largeur	582 mm
Profondeur	438 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	70,5 cm
Largeur de l'emballage 1	73,7 cm
Longueur de l'emballage 1	173,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	264,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**209 ton CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**2 126 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**194 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**67 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**206 ton CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**366 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**41f8a5bd-7758-4f6b-8e3f-271055f150ec**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**72**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**