

## Fiche produit

### Caractéristiques

# EVD1S60TBB

Evlink Pro DC - Borne de recharge - 60 kW -  
2xCCS2 - Câble management - 3,6m

### Principales

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gamme                         | EVlink                   |
| Nom du produit                | EVlink Pro DC            |
| Type de produit ou équipement | Borne de recharge rapide |
| Type d'installation           | Intérieur/extérieur      |
| Description des pôles         | 3P+N+T                   |

### Complémentaires

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme                   | EVlink EVlink Field Services<br>EVlink EVLink LMS Gestion de l'énergie                                                                                                                                                                      |
| Application                              | Chargeur véhicule électrique                                                                                                                                                                                                                |
| Emplacement de montage                   | Montage mural<br>Socle plate-forme with socle (à commander séparément)                                                                                                                                                                      |
| Schéma de liaison à la terre             | TN-S<br>TN-C-S<br>TT<br>Compatible IT avec transformateur d'isolation suppl. sur alim. électrique.                                                                                                                                          |
| [Us] tension d'alimentation              | 380...415 V CA à 50 Hz, 3 phases + neutre                                                                                                                                                                                                   |
| Courant en entrée                        | 97...107 A                                                                                                                                                                                                                                  |
| Puissance de sortie nominale             | SAE CCS Combo 2: 60 kW at 1,5...200 A, 150...1000 V, CC                                                                                                                                                                                     |
| Type de sortie                           | Côté: 2 câble de recharge of 5 m                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre de sorties                        | 2                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de connecteur                       | SAE CCS Combo 2                                                                                                                                                                                                                             |
| Equipement fournis                       | 1 écran de mesure par sortie<br>Cable management system                                                                                                                                                                                     |
| Type de protection                       | Protection contre court-circuit à la sortie<br>Protection contre les surcharges<br>Protection court-circuit à la masse<br>Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO)<br>Protection d'élévation de température |
| Système de contrôle d'accès              | Badge RFID se conformer à ISO/CEI 14443 A et B<br>Badge NFC                                                                                                                                                                                 |
| Type d'affichage                         | Écran tactile LCD : 7 pouces                                                                                                                                                                                                                |
| Main user language (constantly evolving) | Danois<br>Néerlandais<br>Anglais<br>Français<br>Allemand<br>Norvégien<br>Espagnol                                                                                                                                                           |
| Type de bouton de commande               | Bouton d'interruption de charge                                                                                                                                                                                                             |
| Matière                                  | Habillage: acier inoxydable 304<br>Aluminium                                                                                                                                                                                                |
| Couleur                                  | Face avant: signal blanc (RAL 9003)<br>Corps: noir (Pantone black C)                                                                                                                                                                        |
| Rendement                                | 95 %                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                     |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facteur de puissance                                | 0,99                                                                                                                       |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -30...55 °C (avec déclassement supérieur à 50 °C)                                                                          |
| Hauteur                                             | 1204 mm                                                                                                                    |
| Largeur                                             | 1303 mm                                                                                                                    |
| Profondeur                                          | 339 mm                                                                                                                     |
| Poids Net                                           | 131 Kg (sans module puissance)<br>161 kg (avec module puissance)                                                           |
| Services                                            | Plan de services commerciaux<br>Service de mise en service<br>Extension de garantie jusqu'à 5 ans<br>Service de réparation |
| Service Ethernet                                    | Navigateur web                                                                                                             |
| Protocole de port de communication                  | OCPP 1.6                                                                                                                   |
| Type de réseau de communication                     | 4G<br>WLAN<br>TCP/IP<br>Wi-Fi                                                                                              |

## Environnement

|                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité électromagnétique        | Immunité des environnements industriels:<br>Norme d'émission pour environnements industriels:                                                         |
| Degré de protection IP                 | IP55                                                                                                                                                  |
| Tenue aux chocs IK                     | IK10<br>Écran: IK08                                                                                                                                   |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C                                                                                                                                           |
| Altitude de fonctionnement             | 0...2000 m                                                                                                                                            |
| Humidité relative                      | 5...95 %, sans condensation                                                                                                                           |
| Normes                                 | CEI 61851-1:ed. 3<br>CEI 61851-23:ed. 1<br>CEI 62196-1<br>CEI 62196-3<br>EN/CEI 61000-6-2:2005<br>EN/CEI 61000-6-4:classe A<br>ISO 15118<br>DIN 70121 |
| Catégorie de corrosivité atmosphérique | C3 durabilité moyenne (suivant ISO 12944-6)                                                                                                           |

## Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 77 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 125 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 110 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 221 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro SCIP                    | 5ac9138c-a36d-4dcb-9d64-4a599808ae5a                                                                                                                      |
| Règlementation REACH           |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                     |
| Directive UE RoHS              | Conforme aux exemptions                                                                                                                                   |
| Sans mercure                   | Oui                                                                                                                                                       |
| Informations d'exemption RoHS  |  <a href="#">Oui</a>                                                   |
| Règlement RoHS chinois         |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                        |
| Communication environnementale |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                     |
| Profil Économie Circulaire     |  <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                            |
| DEEE                           | Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 8596                                                                                                                                                      |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|