

Fiche technique du produit

Spécifications



Schneider StarCharge Fast 60 kW avec Câble management 3,6m et lecteur CB

EVD2S60TBCC

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Schneider StarCharge Fast 60
Nom du produit	Schneider StarCharge Fast 60
Type de produit ou équipement	Borne de recharge rapide
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Description des pôles	3P+N+T

Complémentaires

Compatibilité de gamme	EVlink EVlink Field Services EVlink EVLink LMS Gestion de l'énergie
Application de l'appareil	Chargeur véhicule électrique
Emplacement de montage	Socle plate-forme
Schéma de liaison à la terre	TN-S TN-C-S TT Compatible IT avec transformateur d'isolation suppl. sur alim. électrique.
[Us] tension d'alimentation	380...415 V CA à 50...60 Hz, 3 phases + neutre
Courant d'entrée	95...105 A
Puissance de sortie nominale	SAE CCS Combo 2: 60 kW at 0...200 A150...1000 V CC
Output cable range in m	Des deux côtés: 2 câble de recharge of 3,5 m
Nombre de sorties	2
Type de connecteur	SAE CCS Combo 2
Equipement fournis	compteur d'énergie par sortie
Classe de précision du compteur d'énergie	Classe 1
Erreur de précision absolue du compteur d'énergie	1 % de déviation maximale
Cable management system	Avec
Type de protection	Protection contre court-circuit à la sortie Protection surcharge Protection contre les défauts à la terre Protection d'élévation de température
Système de contrôle d'accès	Carte d'authentification RFID MIFARE Classic se conformer à ISO/CEI 14443 A et B Carte d'authentification RFID MIFARE Ultralight Carte d'authentification RFID MIFARE DESFire EV1 Carte d'authentification RFID MIFARE DESFire EV2 Carte d'authentification RFID MIFARE Plus Carte d'authentification RFID NFC Autocharge Plug & charge se conformer à ISO 15118 Lire accès QR code/application

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Contactless payment terminal	Avec
Type of contactless payment terminal	Payter Apollo
Type d'affichage	Écran tactile LCD : 7 pouces DEL
Main user language (constantly evolving)	Anglais Bulgare Tchèque Néerlandais Allemand Estonien Finlandais Français Allemand Grec Hébreux Hongrois Indonésien Italien Norvégien Portugais Espagnol Suédois Multi-language
Type de bouton de commande	Bouton d'interruption de charge
Matière	Enveloppe : acier inoxydable 430
Couleur	Porte avant : signal blanc (RAL 9003) Porte avant : noir (RAL 9005) Corps : gris foncé argent
Rendement	97 %
Facteur de puissance	0,99
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30...50 °C (avec déclassement supérieur à 50 °C)
Hauteur	1770 mm
Largeur	1020 mm
Profondeur	470 mm
Poids Net	268 kg
Services	Plan de services commerciaux Service de mise en service Extension de garantie jusqu'à 5 ans Service de réparation
Service Ethernet	Navigateur web
Protocole de port de communication	OCPP 1.6 Modbus TCP Ethernet TCP/IP
Type de réseau de communication	4G WLAN Ethernet TCP/IP Wi-Fi

Environnement

Compatibilité électromagnétique	Immunité aux environnements industriels: Norme d'émission pour environnements industriels:
Degré de protection IP	IP55
Tenue aux chocs IK	IK10 Écran: IK08
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m

Humidité relative	5...95 %, sans condensation
Normes	CEI 61851-1 :ed. 3 CEI 61851-23 :ed. 1 CEI 62196-1 CEI 62196-3 EN/IEC 61000-6-2 :2005 EN/CEI 61000-6-4 :classe A ISO 15118-2 DIN 70121 VDV 261

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	208 cm
Largeur de l'emballage 1	89,2 cm
Longueur de l'emballage 1	119,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	330 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	94
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.