

Fiche produit

Caractéristiques

EVH2S3P04KF

EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 4kW - Clé IEC - avec protections



Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink Wallbox
Fonction produit	Station de charge
Nom de l'appareil	EVH2
Nombre de pôles	1P + N
Mode d'installation	Mural
Type d'offre	Protection intégrée
Max power	3,7 kW 16 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Socle de prise T2 avec obturateur
Système de contrôle d'accès	Key

Complémentaires

Rated supply voltage	220...240 V CA 50/60 Hz
Nombre d'entrées	1
Type d'entrée	Contact for power limitation Contact for delayed charging
Type de commande	1 white button, fonction: stop/restart 1 vert bouton, fonction: déverrouillage de câble
Signalisation locale	1 multi couleur LED, fonction: indicateur d'état
Type de protection	Protection différentielle Protection contre les courts-circuits
Hauteur	480 mm
Largeur	331,5 mm
Profondeur	170 mm
Poids du produit	5,6 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003) Gris (RAL 7016)
Normes	CEI 61851-22 CEI 62196-1 CEI 61851-1 CEI 62196-2
Certifications du produit	CE CB

Environnement

Degré de protection IP	IP54 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Température de fonctionnement	-30...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Humidité relative	5...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	7,916 kg
Hauteur de l'emballage 1	26,8 cm
Largeur de l'emballage 1	52,8 cm
Longueur de l'emballage 1	39,8 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	40,42 kg
Hauteur de l'emballage 2	50 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	24 mois
----------	---------