


# Fiche technique du produit

Spécifications



## EVlink - Bloc prise t2 smart wallbox iec

EVP1BSE23

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | EVlink                                                                                                       |
| Type de produit ou équipement | Prise de courant                                                                                             |
| Type de prise de courant      | T2                                                                                                           |
| Description des pôles         | 3P + N                                                                                                       |
| [Us] tension d'alimentation   | 380...415 V CA 50/60 Hz                                                                                      |
| Courant d'alimentation max    | 32 A                                                                                                         |
| Schéma de liaison à la terre  | Compatible TN<br>Compatible IT avec transformateur d'isolation suppl. sur alim. électrique.<br>Compatible TT |
| Puissance de sortie nominale  | 22 W 32 A                                                                                                    |
| Compatibilité de gamme        | EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 borne de recharge                                                           |

### Complémentaires

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Matière                   | Plastique |
| Certifications du produit | CE        |
| Hauteur                   | 150 mm    |
| Largeur                   | 150 mm    |
| Profondeur                | 300 mm    |
| Poids Net                 | 0,65 kg   |

### Environnement

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP                         | IP54 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK                             | IK10 se conformer à CEI 62262 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -30...50 °C                   |
| Température ambiante pour le stockage          | -40...80 °C                   |
| Humidité relative                              | 5...95 %                      |

### Emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1        | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1  | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 15,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 40,0 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 725,0 g |
|---------------------------|---------|



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

| Matières et Substances        |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

| Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterie amovible      | Non                                                                                                                                                                                        |
| Reprise                | Non                                                                                                                                                                                        |
| Label DEEE             | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |