

Fiche produit

Caractéristiques

EVP1DB1LG

Pedestal_24kW DC Charger_Single



Principales

Gamme	EVlink
Fonction produit	Piédestal
Nom de l'appareil	Pedestal_24kW DC Charger Single



Complémentaires

Compatibilité produit	Charging station
Fonction de l'appareil	Chargeur véhicule électrique
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Mode d'installation	Sur pied
Matière	Métal
Couleur	Noir
Hauteur	1533 mm
Largeur	536 mm
Profondeur	321 mm
Masse du produit	51 Kg (pedastal) 117 kg (pedastal with charging station)
Certifications du produit	EAC

Environnement

Tenue aux choc IK	IK10
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-25...50 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Humidité relative	10...95 %
Normes	EN 61851:ed. 2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Services	Plan de services commerciaux

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
