

Fiche produit

Caractéristiques

EVP1SSS51

EVlink socle de prise T2S pour borne Pro AC monophasée avec prise domestique

Principales

Gamme	EVlink
Type de produit ou équipement	Double prise de courant
Type de prise	T2 avec obturateur TE
Équipement fournis	TE prise à commander séparément
Description des pôles	1P + N
[Us] tension d'alimentation	380...415 V CA
Courant d'alimentation maximum	32 A
Compatibilité de gamme	EVlink EVlink Pro AC EVB3 borne de recharge EVlink EVlink Pro AC Metal

Complémentaires

Matière	Plastique
Hauteur	234,45 mm
Largeur	194,92 mm
Profondeur	110 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-30...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,200 cm
Largeur de l'emballage 1	22,000 cm
Longueur de l'emballage 1	26,600 cm
Poids de l'emballage 1	1,070 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,988 kg

Durabilité de l'offre

Numéro SCIP	0a787687-ca4b-4982-8684-548a3b52ac76
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------