

Les incontournables pour vos chantiers résidentiels et petits tertiaires

Octobre 2024

Life Is On Schneider



Introduction

- Quel contexte pour les professionnels de l'installation électrique ?
- 6 Des axes de développement à forte valeur ajoutée
- 8 Schneider Electric, un partenaire unique pour tous vos chantiers
- **9** Les nouveautés 2024

Résidentiel

12	Wiser	évolue	vers un	loaement	encore	plus	connecté

- 14 Wiser pilote toutes les fonctionnalités du logement
- **15** Wiser Passerelles
- **16** Wiser Gestion du chauffage
- 18 Wiser Gestion de l'éclairage
- 19 Wiser Gestion des volets-roulants
- 20 Wiser Gestion des prises et du ballon d'eau chaude
- 21 Wiser Commandes centralisées
- **22** Wiser Sérénité et automatisation
- 23 Wiser Mesure de la consommation
- 24 Wiser Gestion de la recharge des véhicules électriques
- 25 Wiser Application Wiser Home
- **26** eSetup App de configuration

28 Des tableaux performants pour des logements fiables

- **30** Resi9 XE Protection embrochable
- **32** Resi9 XP Protection peignable
- **34** Resi9 GTL en saillie
- 36 Resi9 GTL encastrée
- 38 Resi9 Coffrets de distribution jusqu'à 90 A
- 40 Resi9 Connect Réseaux multimédia résidentiels
- **42** TAMC Tableaux d'Abonnés Montés Câblés
- 44 TAMC VDI Tableaux de communication standardisés

46 Solutions pour les véhicules électriques

- **47** Mureva Styl Prises renforcées
- 48 Mureva EVlink Prises renforcées connectables
- 50 Schneider Charge Borne de recharge 0

52 À chaque besoin sa collection d'appareillages

- **54** Ovalis La simplicité par excellence
- 56 Odace La référence
- **58** Quick Home Connect Commandes à pile sans fil
- 60 Odace SFSP Sans fil sans pile
- **62** D-Life La collection architecturale
- 64 Unica La collection carrément polyvalente
- 66 Unica System + Systèmes d'installation
- 68 Multifix Boîtes d'encastrement
- 70 Mureva Styl La collection conçue pour vivre à l'extérieur
- **72** Mureva Box Système d'installation étanche
- 74 Alréa La gamme d'appareillage en saillie

76 Alimentation sécurisée

77 Easy UPS - Onduleurs



Parties communes et petits bâtiments

80 EcoStruxure pour des bâtiments sûrs, innovants et durables

- 82 Compact NSX Disjoncteurs avec protection différentielle intégrée
- 84 Acti9 iQuick PRD Parafoudres
- **86** Acti9 iDT40 Protection terminale
- 88 Acti9 IC+ Interrupteur Astro Bluetooth 10
- 90 Linergy Répartition
- 92 PowerTag et Acti9 iEM Mesure
- 94 Harmony -Boutonnerie ø 22 mm
- 96 PrismaSeT XS Coffrets jusqu'à 125 A
- 98 PrismaSeT S Coffrets métallo-plastiques
- 100 Mureva Coffrets étanches
- 102 PrismaSeT Pack Enveloppes métalliques
- **104** EcoStruxure Energy hub Logiciel cloud de gestion énergétique des bâtiments
- 106 SpaceLogic Eco CVC Solution packagée pour les applications de chauffage et de climatisation
- 108 Bornes de recharge pour véhicules électriques
- 109 EVlink Pro AC Bornes
- 110 EVlink Pro AC Metal Bornes avec habillage métallique
- 112 Alimentation sécurisée
- 113 Easy UPS SMVS Onduleurs
- 114 Éclairage de sécurité
- 115 Exiway Light Blocs autonomes

Outils et services

- 118 Mureva Coffrets de chantier
- 120 Thorsman Outils de chantier
- 122 Appareillages, boîtes, BAES et goulottes
- Conditionnement par lot 0
- **124** Allez plus loin
 - dans la découverte de nos offres
- **126** mySchneider : une expérience unique et personnalisée
- 129 Une offre complète de formations en ligne



De nouvelles attentes de la part des consommateurs

Les Français aspirent à se sentir bien chez eux, ils souhaitent plus que jamais créer un cocon qui leur ressemble et dans lequel ils se sentent en sécurité. Pour répondre à ces aspirations, le logement de demain devra être au service de ses occupants et ainsi garantir :

- un environnement moderne et connecté qui apporte plus de confort et de sécurité au quotidien.
- une modularité capable de répondre à l'évolution des besoins : télétravail, famille qui s'agrandit, qui se recompose, etc.
- Une personnalisation étendue en termes de décoration et de fonctionnalités astucieuses (appareillage chargeur USB avec support pour smartphone intégré, etc.).

Les Français sont également de plus en plus attachés à l'efficacité énergétique de leur logement aussi bien pour répondre aux enjeux environnementaux que pour garantir une consommation d'énergies et des factures plus sobres.

Sources: INSEE - ONSE (Observatoire national de la sécurité électrique) - SERCE (Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique).





Un coup d'accélérateur dans la lutte contre le réchauffement climatique

- Depuis le 1^{er} janvier 2022, la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 remplace progressivement la RT2012.
- Elle a pour principal objectif la lutte contre le réchauffement climatique.
- Elle se décline selon trois axes, les logements neufs devront :
- privilégier la sobriété énergétique et les énergies décarbonées,
- diminuer leur impact carbone pendant la phase de construction,
- garantir la fraicheur des bâtiments en cas de périodes de canicule.

Schneider Electric vous accompagne dans cette transformation et propose des solutions durables pour construire ensemble le bâtiment de demain, à la fois électrique et digital, deux critères qui la rendront massivement efficace.

France Rénov'

France Rénov' est un service public de la rénovation de l'habitat, porté par l'État avec les collectivités locales, et piloté par l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

Une question sur la rénovation de votre logement ? Des conseillers sont là pour vous informer et vous conseiller en toute indépendance.

Pour en savoir plus :

> france-renov.gouv.fr

Vous voulez en savoir plus sur la RE 2020!



- > Téléchargez notre guide dans lequel vous trouverez un décryptage de la réglementation et des solutions pour répondre à ses exigences
- > Consultez notre page dédiée se.com/fr/re2020

pour suivre l'actualité de la RE2020

Découvrez la nouvelle version de la norme NF C 15-100



> Téléchargez notre guide dans lequel vous trouverez les évolutions de la norme

Un environnement administratif favorable pour la filière



MaPrimeRénov'

- Le plan France Relance augmente le budget du dispositif MaPrimeRénov' de 2 milliards d'euros sur 2021-2022, afin d'encourager la rénovation énergétique par les ménages.
- Afin d'amplifier l'efficacité des aides à la rénovation énergétique des bâtiments privés, des bonus à la surperformance ont été créés dans deux cas de figures :
- si les travaux permettent d'atteindre le niveau BBC,
- si les travaux sont effectués dans des "passoires thermiques" (étiquettes F et G).



Les CEE


(certificats d'économies d'énergie)

- Les primes Certificats d'Économies d'Énergie sont délivrées par l'État et valident la réalisation de travaux à caractère énergétique.
- Ce dispositif est financé par les fournisseurs d'énergie et de carburant.
- Les montants des primes sont proportionnels à la quantité d'économie d'énergie générée par les travaux.

Des axes de développement à forte valeur ajoutée

74 millions d'habitants dont 80 % vivront en ville et près de 35 % auront plus de 65 ans : voilà comment se profile le paysage français à horizon 2050.

Ces données renseignent sur les enjeux de l'habitat de demain, des enjeux qui représentent de réelles opportunités pour les professionnels de la distribution électrique.



L'habitat connecté : un marché qui décolle

Economies d'énergie et pilotage à distance, telles sont les deux principales motivations des ménages pour l'acquisition de systèmes domotiques et plus généralement de dispositifs connectés. Ils les perçoivent comme des outils efficaces pour gagner du temps, pour garder un œil en permanence sur leur logement, pour les aider à mieux organiser leur vie quotidienne⁽¹⁾.

L'évolution des technologies et l'arrivée massive des objets connectés ont contribué à faire évoluer les attentes des particuliers ainsi qu'à démocratiser les solutions domotiques dans le résidentiel.

Aujourd'hui, la connectivité n'est plus le privilège des logements haut de gamme. Elle devient accessible à tous, apportant une réponse efficace aux besoins de confort, de sécurité, de gestion énergétique et de maintien à domicile des personnes fragilisées.

⁽¹⁾ Enquête Promotelec/Sociovision 2018.

Schneider Electric:

un acteur industriel qui s'engage pour un monde plus durable



Cradle to Cradle

Nos gammes d'appareillage Odace, Ovalis, Unica et D-Life sont certifiées Cradle to Cradle. Cette certification évalue la qualité de l'écoconception des produits selon cinq volets clés pour la protection de l'environnement et la régénération des ressources. À savoir, l'usage de matériaux sains, la gestion de l'eau, le recours aux énergies renouvelables, la réutilisation des matériaux et le respect de l'équité sociale.



Ecovadis

Le score Ecovadis est souvent exigé par nos clients lors des processus d'appel d'offres ou dans le cadre de leurs programmes d'engagement avec les fournisseurs. Il reconnaît tous les efforts considérables en matière d'environnement, de travail et de droits de l'homme, d'éthique et d'approvisionnement durable que nous avons entrepris pour créer un monde plus durable. Avec une note de 82/100, 2 points de plus que l'an dernier, il place le Groupe dans le top 1% des entreprises évaluées par Ecovadis (plus de 50 000). Schneider Electric est fier d'avoir reçu une nouvelle reconnaissance mondiale pour son engagement pour le développement durable : la médaille et le certificat Ecovadis Platine.

Un logement durable

Sensibles aux questions environnementales et forcément impactés par les hausses du coût de l'énergie, les Français sont plus attentifs aux conseils et aux solutions techniques contribuant :

- · à la baisse des consommations d'énergies, d'eau, etc.,
- au développement de produits moins carbonés et à leur recyclage,
- à l'autonomie énergétique des logements, notamment en cas d'installation de panneaux photovoltaïques.

Un logement confortable

Gestion du chauffage, scénarios personnalisés pour l'éclairage, contrôle à distance des ouvrants de la maison... Aujourd'hui, les Français sont demandeurs d'objets et de systèmes connectés dès lors qu'ils contribuent à améliorer le confort et la sécurité.

Un logement évolutif

Avec l'apparition de nouvelles tendances, comme la généralisation du télétravail total ou partiel, le logement doit plus que jamais s'adapter aux besoins des occupants. D'où l'intérêt de disposer, dans le neuf comme en rénovation, de solutions évolutives permettant de modifier la configuration des intérieurs tout au long de leur durée de vie.

Un logement sûr

Le logement, et tout ce qu'il contient, représente pour ses occupants une valeur à la fois patrimoniale et affective. Il est ainsi recommandé d'aller plus loin que la norme NF C 15-100 en installant des produits performants dans le tableau électrique capables de prévenir d'une coupure électrique, ou de donner l'alerte en temps réel en cas de dysfonctionnement par exemple.



Guide de choix et d'installation Wiser

> Consultez notre guide

Accéder aux fiches environnementales de nos produits

Les fiches PEP présentent les informations relatives à l'impact environnemental calculé sur l'ensemble du cycle de vie de chaque référence.

checkaproduct.se.com





Label GreenPremium

L'éco-label Green
Premium de Schneider
Electric vous garantit
la disponibilité des
informations détaillées
relatives à la conformité
réglementaire de nos
produits, la composition
des matériaux
utilisés, leur impact
environnemental ainsi
que leurs attributs de
circularité.

> En savoir plus





Label Économie circulaire

Ce label s'applique à la vente des produits Schneider Electric conformes aux principes de l'économie circulaire. Il est destiné aux produits issus de plusieurs origines dont les invendus, retours commerciaux, reconditionnés et remis en état de fonctionnement.

> En savoir plus



Schneider Electric, un partenaire unique pour tous vos chantiers

Pour vous permettre de répondre au plus près des attentes de vos clients, nous vous proposons un panel complet de solutions pour le résidentiel et le petit tertiaire, qui couvre la totalité de votre champ d'intervention.

Une force de vente à votre service

Notre engagement à vos côtés se traduit d'abord par une offre innovante en phase avec les tendances du marché qui est portée par :

- · une force de vente spécialisée,
- un réseau de distributeurs réactifs et de proximité qui mettent à votre disposition tout leur savoir-faire. Vos attentes ainsi que les remarques de vos clients sont immédiatement prises en compte, et vos approvisionnements sont systématiquement garantis.

Des produits Best in class

Notre puissance industrielle et notre position de leader mondial nous permettent de vous proposer des produits "Best in class" plébiscités par les consommateurs et irréprochables en termes de :

- · qualité,
- sécurité,
- performance.

Un accompagnement sur les évolutions réglementaires

Le choix de travailler avec Schneider Electric, c'est également pour vous et vos équipes l'assurance :

- d'être accompagnés et conseillés sur l'évolution des normes et des réglementations,
- et de proposer à vos clients des produits techniquement parfaits.

Des produits et des services pensés pour vous faciliter la vie

Nous proposons des produits simples et rapides à mettre en œuvre, mais aussi des logiciels et d'applications pour concevoir facilement vos installations électriques en incluant notamment :

- · les nouvelles offres connectées,
- des services pour gagner du temps sur vos chantiers,
- ainsi que des formations au sein du Schneider Electric Training Institute.

Un espace web dédié accessible à tout moment

Enfin pour accompagner votre développement, nous mettons à votre disposition un espace web professionnel, spécialement conçu pour vous, qui rassemble toutes les ressources dont vous avez besoin pour aborder vos projets sereinement, les gérer en confiance, les mettre en valeur auprès de vos clients, et ainsi booster vos ventes.

> En savoir plus



Les nouveautés 2024

Borne de recharge pour le résidentiel page 50

- Une seule référence paramétrable, pour une optimisation des stocks.
- Installation facile et rapide : 5 min d'installation et 10 min de mise en service via eSetup.
- · Connectée, pour un pilotage à distance et une intégration dans le système de gestion de l'énergie de la maison.



Schneider Charge Quick Home Connect

Kit prise commandée sans fil

page 58

Une solution simple pour mettre en œuvre une prise commandée sans travaux.





Exiway Smartbeam

BAES encastrés type spot **page 115**

Des spots au design discret conçus pour être installés en faux-plafond.





Wiser

Micromodules

page 16

Des actionneurs pour le pilotage à distance et la programmation du chauffe-eau et des radiateurs électriques fil pilote.



pour radiateur(s) électrique(s) fil pilote



pour ballon d'eau chaude sanitaire

Acti9 IC+

Interrupteur astro multifonction connecté Bluetooth

page 88

avec fonction interrupteur horaire et contacteur modulaire 20 A





Unica Déco

Plaques de finition

page 64

La nouvelle ligne déco moderne et minimaliste autour du 45x45 avec 13 finitions à découvrir



Signature





Wiser évolue vers un logement encore plus connecté

La généralisation de l'internet des objets et la multiplication des applis permettant de gérer de nombreux aspects du quotidien avec un smartphone ont digitalisé nos vies et notre environnement.

Et nos intérieurs n'y échappent pas.


Chez Schneider Electric, notre solution connectée Wiser est votre meilleur allié pour répondre aux nouveaux besoins.




Prise renforcée pour véhicule électrique Mureva EVlink




Borne de recharge pour véhicule électrique Schneider Charge





Wiser pilote toutes les fonctionnalités du logement



Wiser - Passerelles



Le cœur du système Wiser

La passerelle fait le lien entre les différents composants du système Wiser et la box internet du logement.

C'est elle qui rend l'installation connectée, et donc pilotable depuis un smartphone.





• Compatibilité avec le contrôle vocale Amazon Alexa / Google Assistant.

Passerelle WiFi





CCT501801 0

- permet un pilotage à distance de son installation en faisant la liaison sans fil entre la box internet du logement et les différents équipements Wiser
- une connexion internet est obligatoire mais en cas de perte de la connexion internet, le système peut fonctionner temporairement car la passerelle génère son propre signal WiFi

Alimentation murale



CCT501800-0001 0

 \bullet permet l'installation de la passerelle WiFi réf. CCT501801 au mur sur une boîte d'encastrement ø 60 mm

Passerelle WiFi / actionneur de chaudière





CCTFR6311G2 0

- permet un pilotage à distance de son installation en faisant la liaison sans fil entre la box internet du logement et les différents équipements de la plateforme Wiser
- pilote directement la chaudière on/off ou protocole OpenTherm (liaison filaire, 1 canal)
- une connexion internet est obligatoire mais en cas de perte de la connexion internet, le système peut fonctionner temporairement car la passerelle génère son propre signal WiFi.

Retrouvez toute l'offre Wiser

- sur le site web : se.com/fr/wis
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/wis



Wiser - Gestion du chauffage



Une solution connectée pour une gestion optimale de la température de son logement

Wiser pilote le chauffage avec souplesse et précision pour faciliter la vie des occupants et leur apporter un maximum de confort.



Intelligent pour pour plus d'efficacité énergétique

- Les algorithmes de Wiser détermineront, grâce à l'auto-apprentissage, l'inertie thermique du logement pour gérer le chauffage de la manière la plus optimum.
- · Suivi de la performance du chauffage.
- Ajustement de la performance en fonction de la météo.
- Prédiction de consommations des jours à venir.
- · Suivi énergétique clair et précis.
- > Découvrir Wiser et sa mise en œuvre en vidéo.

Un réglage de température précis et qui se plie à la volonté de chacun

- Réglage du chauffage au degré près dans 16 zones au maximum.
- Réglage multiroom précis pièce par pièce sur 6 plages horaires par jour.
- Prise en compte de la météo pour ajuster le chauffage.
- 3 modes préprogrammés qui facilitent la vie
- Mode Absence.
- Mode Boost.
- Mode Confort et Mode Eco.

Simple et rapide à mettre en œuvre


- Système connecté nécessitant le branchement d'une seule passerelle pour tout gérer.
- Paramétrage convivial et rapide à mettre en route en quelques clics avec l'application eSetup.
- Installation des vannes thermostatiques à la place des vannes existantes sans toucher à la plomberie.
- Pour le kit plancher chauffant, installation très simple sans intervention sur la pompe à chaleur ou le système hydraulique.

Compatible avec tous les types de chauffage

- · Chauffage à boucle d'eau chaude avec :
- comme générateur de chaleur : une chaudière individuelle (On/Off ou OpenTherm)ou collective (avec ou sans module thermique), un poêle ou une pompe à chaleur,
- comme solution de chauffage : un plancher hydraulique et/ou des radiateurs à boucle d'eau chaude.
- · Chauffage électrique avec radiateurs et/ou plancher ou plafond rayonnant.

Nouveauté 0

• Intégration d'Airzone, système de régulation de chauffage et de climatisation dans l'écosystème Wiser. Airzone se connecte au système Wiser via une liaison WiFi, les registres motorisés contrôlent le débit d'air en fonction des réglages du thermostat d'ambiance de chaque pièce. Le plénum d'alimentation régule la pompe à chaleur en fonction des besoins des différentes pièces.



Tête de vanne thermostatique connectée







Blanc

CCTFR6100

• fonctions : contrôle le débit d'eau qui circule au travers d'un radiateur pour assurer que la température ambiante soit conforme à la consigne souhaitée (réglage sur le thermostat d'ambiance connecté ou via l'App Wiser Home)

Anthracite

CCTFR6101

- réglage du thermostat du radiateur en tournant le bouchon
- possibilité d'augmenter (mode Boost) ou de réduire la consigne de 2 °C pendant une période programmée, en tournant le bouchon vers + ou -

Adaptateurs pour tête de vanne thermostatique connectée





- permet l'installation d'une tête de vanne thermostatique connectée Wiser (M 30 x 1,5) sur une vanne de la marque spécifiée ci-dessous
- Comap M 28 x 1.5

• Giacomini - ø 22,6 mm

Centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique





CCTFR6600

- Contrôle le débit d'eau qui circule au travers les vannes d'un circuit de chauffage au sol hydraulique. Peut piloter également les installation mixte (chauffage au sol + radiateurs à eau). • Il peut gérer jusqu'à 6 zones, et chaque zone peut être contrôlée par une ou plusieurs vannes.
- Actionneur pour radiateur(s) électrique(s)









CCTFR6700

- THG_CCTFR6710 0 Contrôle le(s) radiateur(s) auquel il est raccordé, mesure sa consommation.
- répéteur ZigBee : retransmet les ordres aux autres équipements afin d'élargir le champs d'action du système Wiser
- type de commande : ON / OFF (16 A max) ou via un fil pilote (ON = 0 V, OFF = 230 V demi-onde négative)
- type de commande : fil pilote • puissance de commutation
- maximale: 16 A 3680 W
- dimensions (H x L x P): 16,9 x 44 x 40 mm

Thermostats filaires, encatrés





Blanc S520619

S530619

Aluminium Anthracite S540619

- fonctions
- contrôle direct (liaison filaire) d'une chaudière, pompe à chaleur, moteur de vanne ou pompe de circulation.
- ou thermostat (liaison sans fil) pour tous types de chauffage (alimenté en 230 V).
- répéteur ZigBee : retransmet les ordres aux autres équipements afin d'élargir le champs d'action du système Wiser
- · à compléter avec une plaque de finition Odace

Thermostat d'ambiance connecté







Blanc

Anthracite CCTFR6401

CCTFR6400

- fonctions
- permet de régler et d'afficher la consigne de température souhaitée
- mesure et affiche la température ambiante mesurée
- envoie des ordres aux équipements qui pilotent le chauffage (actionneurs, tête de vannes...) via une liaison ZigBee
- reçoit des informations depuis l'application smartphone "Wiser Home" via la passerelle WiFi
- affiche le taux d'humidité, l'état de charge des piles, la fonction de verrouillage du thermostat, un signal radio faible

Actionneur pour chaudière





- permet, grâce à un relais 3 A, de contrôler :
- directement une chaudière,
- ou via un équipement de contrôle auxiliaire tel qu'une vanne motorisée.
- échange des données sans fil avec la passerelle WiFi de 2ème génération.

Retrouvez toute l'offre Wiser

- sur le site web : se.com/fr/wis
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/wis





- > Installer un thermostat d'ambiance Wiser
- > Installer une tête de vanne thermostatique

Wiser - Gestion de l'éclairage



Pilotage des plafonnier et des des appliques

Wiser permet de gérer l'éclairage de multiples manières :

- localement comme habituellement,
- à distance depuis un smartphone,
- via des automatismes liés à des capteurs ou une programmation horaire,
- dans le cadre de scénarios pour créer des ambiances, ou pour une gestion globale via une commande centralisée.

Boutons-poussoirs connectés				
	Wiser Ovalis NOUVELLE GÉNÉRATION	Wiser Odace	Wiser Unica	micro-module
1&2				CC ON IN
Blanc	S320530W	S520530W	NU353718W	CCT5011-0002W
☐ Blanc antibactérien	-	-	NU353720W	
Aluminium	-	S530530W	-	
Anthracite	S340530W	S540530W	NU353754W	
fonction	 par l'intermédiain ou en recevant un de la passerelle W répéteur ZigBee d'élargir le champs 	n ordre depuis la p l'iser : retransmet les orc s d'action de la pla nentaire avec l'app	lateforme Wiser p Ires aux autres éc teforme Wiser	quipements afin
finition	• à compléter avec de finition	une plaque	• à compléter avec un support de fixation et une plaque de finition	• à raccorder à un bouton- poussoir filaire standard (jamais d'interrupteur)





- > Installer un variateur connecté
- > Installer un interrupteur connecté
- > Installer un micromodule d'éclairage

Retrouvez toute l'offre Wiser

• sur le site web : se.com/fr/wis

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/wis



Module pour variateur avec lampe LED



CCT9050⁻

• permet d'améliorer le comportement de variation et peut empêcher la rémanence lorsque la LED est éteinte.

Wiser - Gestion des volets-roulants



Contrôle des ouvrants

Pour éviter la déperdition de chaleur par les ouvrants en hiver, et limiter les effets de serre quand le soleil tape fort en été et ainsi réaliser des économies de chauffage ou de climatisation, Wiser permet une gestion optimale des volets-roulants.

De nombreux autres équipements motorisés peuvent être pilotés :

- store enrouleur,
- rideau.
- store vénitien,
- écran de projection,
- porte de garage...

Commandes pour volets-roulants connectés et répéteur ZigBee ⁽¹⁾				
	Ovalis NOUVELLE GÉNÉRATION	Odace	Unica	micro-module
1&2			^ ·	CC DESCRIPTION OF THE PROPERTY
Blanc	S320567W	S520567W	NU350818W	CCT5015-0002W
☐ Blanc antibactérien	-	-	NU350820W	
Aluminium	-	S530567W	NU350830W	
Anthracite	S340567W	S540567W	NU350854W	
fonction	• pilote le(s) volet(s)-roulant(s) auquel elle est raccordé : - par l'intermédiaire des touches - ou en recevant un ordre depuis la plateforme Wiser par l'intermédiaire de la passerelle Wiser • répéteur ZigBee : retransmet les ordres aux autres équipements afin d'élargir le champs d'action de la plateforme Wiser • fonction complémentaire avec l'app Wiser Home : - programmation hebdomadaire avec fonction astro - temps de course			
finition	• à compléter avec ur	ne plaque de finition	• à compléter avec un support de fixation et une plaque de finition	• à raccorder à un double bouton-poussoir filaire avec interverrouillage mécanique



- > Installer un interrupteur de volets-roulants
- > Installer un micro-module de volets-roulants

Retrouvez toute l'offre Wiser

- sur le site web : se.com/fr/wis
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/wis



Wiser - Gestion des prises et du ballon d'eau chaude



Pour faciliter le quotidien des occupants

Les prises de courant connectées ont de nombreux usages, par exemple :

- faire des économies en coupant les appareils en veille comme la télévision,
- optimiser la consommation en programmant la recharge d'un vélo électrique en heure creuse,
- piloter une lampe sur pied pour créer des ambiance lumineuse,
- faciliter la gestion de certaine fonction comme la mise en route d'une pompe de piscine...

Prise de courant 16 A				
Collection	Ovalis nouvelle génération	Odace	Unica	
compatible				
□Blanc	S320559	S520559	NU555918	
Aluminium	-	S530559	NU555930	
Anthracite	S340559	S540559	NU555954	
fonction	 pilotage et mesure de la consommation électrique de la charge branchée. extinction automatique possible lorsqu'une forte charge est alimentée pendant une longue période communication Zibee avec la passerelle Wiser de 2^{ème} génération répéteur ZigBee : retransmet les ordres aux autres équipements afin d'élargir le champs d'action de la plateforme Wiser 			
fintion	• à compléter avec une plaque de finition			

Prise gigogne 13 A





CCTFR650

fonction

- pilotage et mesure de la consommation électrique de la charge branchée.
- communication Zigbee avec la passerelle Wiser
- répéteur ZigBee : retransmet les ordres aux autres équipements afin d'élargir le champs d'action de la plateforme Wiser

Micro-module pour ballon d'eau chaude sanitaire





CCTFR6730 0

fonction

• pilotage et mesure de la consommation électrique de la charge branchée.

• communication Zigbee avec la passerelle Wiser

• mesure la consommation électrique
 caractéristiques
 • installation dans une boîte d'encastrement

• alimentation : 230 Vca • puissance de commutation maximale : 3200 W

• dimensions (H x L x P) : 16,9 x 44 x 40 mm

types de charge • lampe à incandescence : 2200 W • lampe LED : 200 W

• lampe LED : 200 W • moteur : 1180 VA

• charge résistive : 3200 W

• charge inductive : 5 A - Cos ϕ = 0,6 • charge capacitive : 10 A - 25 μF

• lampe halogène avec transfo bobiné : 500 VA

Retrouvez toute l'offre Wiser

• sur le site web : se.com/fr/wis

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/wis





Wiser - Commandes centralisées



Pour lancer des automatismes en toute simplicité

La commande centralisée peut être paramétrée depuis l'application Wiser Home pour lancer un scénario pour gérer simultanément le chauffage, l'éclairage et les volets-roulant, ou simplement créer un va-et-vient sans tirer de câble.





Wiser - Sérénité et automatisation



Une surveillance pour plus de tranquilité d'esprit

Les capteurs Wiser vous alertent via l'app Wiser Home quand ils détectent des anomalies : fumée, humidité, fuites d'eau, ou encore fenêtre ouverte. Ils garantissent confort et sérénité aux occupants.

Détecteur de fumée

DAAF - détecteur autonome avertisseur de fumée





référence

CCT599002

fonction

- détecte la fumée générée par le feu grâce à une capteur photoélectrique et transmet l'information à la plateforme Wiser grâce à une connexion Zigbee • peut être temporairement désactivé pour éviter les fausses alarmes. • un capteur de température intégré fournit toujours une protection de bas

caractéristiques • alimentation : batterie non remplaçable (autonomie de 10 ans)

Capteur de mouvements et de luminosité





CCT595012

référence fonction • détecte les mouvements et mesure la luminosité dans une pièce et transmet ces informations à la plateforme Wiser grâce à une connexion Zigbee

caractéristiques

· alimentation : 2 piles bouton LR03 AAA - 3 VCC - autonomie jusqu'à 5 ans

Détecteur d'ouverture de portes et fenêtre





référence fonction

· détecte la position de l'ouvrant (ouvert ou fermé) et transmet l'information à la plateforme Wiser grâce à une connexion Zigbee • fonctionne grâce à un capteur qui détecte la présence d'un aimant

caractéristiques · alimentation: 1 pile bouton lithium CR 2450

Capteur de température et d'humidité





CCT593012 référence fonction • mesure la température

et l'humidité dans l'environnement où le capteur est installé et transmet ces informations à la plateforme Wiser grâce à une connexion Zigbee

caractéristiques • alimentation : 1 pile bouton lithium CR 2450

Détecteur de fuite d'eau





référence fonction

CCT592012 · détecte la présence d'eau et alerte via une alarme sonore et/ou une notification via la

caractéristiques

plateforme Wiser. • alimentation : 2 piles LR03 AAA

Retrouvez toute l'offre Wiser

- sur le site web : se.com/fr/wis
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/wis



Wiser - Mesure de la consommation

paramétrage



Mesurer et comprendre sa consommation, est un premier pas pour réaliser des économies

Wiser permet non seulement de visualiser les consommations par type de charges, mais aussi de les comparer avec celles de logements similaires et de recevoir des conseils d'optimisation.

Capteurs de mesure PowerTag				
compa	AR ARTON	September 1	Segretary of the second	
		monophasé	triphasé	
		R9M60	R9M70	
mesures	énergie active (consommée et fournie)	• totale et partielle • 0 à 99999999,9 kWh • classe 1		
	courant	• 2 à 63 A • classe 1		
	tension	• 230 VCA \pm 20 % entre phase et neutre (mono et tri) • 400 VCA \pm 20 % entres phases (tri) • classe 0,5		
courant	maxi de base de saturation de démarrage	63 A 10 A 130 A 40 mA		
consomm	nation maxi	≤ 1 VA	≤ 2 VA	
communication radio-fréquence		temps de transmission < 5 ms messages envoyés toutes les 5 s mini		
capacité du système		capteurs associables à un module de connexion IP : mini 1, maxi 20		
passage des câbles		ø 8,5 mm		
encombre	ement (mm)	16,5 x 18 x 43	16,5 x 53 x 43	
installatio	n	dans le tableau électriqu	ie.	

via l'app eSetup

Retrouvez toute l'offre Wiser

- sur le site web : se.com/fr/wis
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/wis



Wiser - Gestion de la recharge des véhicules électriques



Pour piloter la recharge avec son smartphone

Wiser est compatibles avec nos solutions de recharge pour véhicules électriques :

- les prises renforcées Mureva EVlink : la solution la plus simple et économique mais sécurisées,
- la borne Schneider Charge aux fonctions avancées qui offre une charge rapide.



Retrouvez toutes les offres

Schneider Charge

• sur le site web : se.com/fr/evsc

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/evsc

Mureva EVlink

• sur le site web : se.com/fr/muev

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/muev



EVH5A22N400F 0

page 50

plus d'info

Wiser - Application Wiser Home




Pour paramétrer son installation mais sussi la piloter à distance

Depuis son canapé, Wiser Home permet le pilotage et le contrôle de toutes les installations Wiser du logement : le chauffage, l'éclairage, les volets-roulants, les prises, la recharge de son véhicule électrique.



- la visualisation de la consommation et bien d'autres fonctionnalités



Liste des équipements dans chaque pièce



Réglage du mode "Absence"



Planification du chauffage



Réglage du chauffage dans une chambre



Information sur l'état d'une fenêtre




Suivi des consommations

eSetup - App de configuration

Pour une mise en service rapide de Wiser

Que ce soit pour une nouvelle construction ou un projet de rénovation, l'application eSetup a été développée spécifiquement pour installer et configurer Wiser rapidement dans les règles de l'art.





Une configuration ultra rapide et ultra simple

- Aucun besoin de créer un compte.
- · Aucune connexion Internet requise.
- Lancez l'application, activez le WiFi de votre smartphone et connectez-vous.
- Configurez l'installation complète et mettez à jour le système.
- Possibilité de copier/coller le paramétrage pour gagner du temps à l'installation/configuration dans les logements neufs collectifs.

> Télécharger eSetUp









Edition de rapports automatisés pour finaliser chaque installation sereinement

Une fois que vous avez configuré et installé le système, vous pouvez générer un rapport de configuration qui comprend :

- · pièces configurées,
- · noms des équipements,
- numéros de série des produits,
- · version du firmware des produits,
- · date du rapport.

Vous pouvez envoyer le rapport par e-mail ou WhatsApp ou simplement l'enregistrer sur votre téléphone.

Le rapport confirme que l'installation est finalisée dans les règles de l'art et rassure ainsi les clients.



Ressources

Pour les professionnels

Service clients installateurs

Centre d'assistance clients pour obtenir de l'aide ou des informations techniques.

0 810 10 24 24

24/7, avec service d'astreinte de 18h à 8h du lundi au vendredi, week-end et jours fériés.

> Découvrir le site Wiser pour les professionnels

Pour valoriser votre force de conseil,

n'hésitez pas à inviter vos clients sur l'espace web Particuliers. Et rassurez-les sur la pérennité de la plateforme Wiser ainsi que sur l'assistance Schneider Electric en cas de question ou problème.

Support pour les particuliers



- Du lundi au vendredi : de 8h à 21h.
- Samedi : de 10h à 16h.

> Découvrir toute l'offre Wiser en vidéo





Des tableaux performants pour des logements fiables

Pour garantir la sécurité électrique du logement et celle de ses occupants, la norme NF C 15-100 impose la mise en œuvre d'un certain nombre d'appareils dans le tableau : télérupteurs, contacteurs, disjoncteurs, interrupteurs différentiels... Afin de renforcer la protection des biens et des personnes et de prévenir des risques souvent mal connus, Schneider Electric va plus loin en proposant des solutions complémentaires, comme le disjoncteur détecteur d'arc dangereux, le parafoudre, ou le disjoncteur différentiel de type Fsi.



Le tableau électrique connecté Schneider Electric assure la protection des personnes, des biens, l'accès au haut débit pour tout le logement. Il permet aussi à l'occupant de se connecter à distance pour intervenir en cas de défaut ou pour piloter des fonctions comme l'éclairage, le chauffage, le portail, etc.

Compteur électrique et disjoncteur abonné

• Disjoncteur de branchement DB60.

Tableau électrique

- Protection modulaire Resi9.
- Wiser Energy.
- · Parafoudre.
- Interrupteurs différentiels type Fsi.
- Détecteur d'arc Resi9.
- Disjoncteur différentiel type Fsi.

Coffret de communication

Resi9 Connect.

Les plus

Schneider Electric

- · Sécurité bien visible.
- Haut niveau de protection.
- Notifications en cas de dysfonctionnement.
- Contrôle des équipements à distance depuis un smartphone ou une tablette.
- · Suivi des consommations.





Resi9 XE - Protection embrochable



Des circuits protégés en quelques clips

Avec la technologie embrochable XE, l'installation des protections dans les tableaux électriques se fait par simple pression, sans contact possible avec les parties sous tension. Les équipes gagnent du temps tout en assurant leur sécurité comme celle des clients.

Sûr en toutes circonstances

- Parties sous tension inaccessibles (répartiteurs IP 2X).
- Connexions automatiques amont/aval assurant un contact parfait et fiable dans le temps.





Facile à installer

- · Appareillage embrochable avec connexions ressorts à clipser.
- Profil arrondi des disjoncteurs dégageant de l'espace entre les rangées pour le câblage.
- Pas de peigne à couper.
- · Possibilité de changer un appareillage par simple déclipsage.
- Peignes verticaux pour alimenter les interrupteurs différentiels et pour limiter les opérations de câblage





• UniXE



Kit réno



· Fonctions combinées

Pour le neuf comme pour la rénovation

Grâce à deux accessoires, la technologie embrochable s'adapte à tous les chantiers.

UniXE

Permet l'installation d'un disjoncteur embrochable dans une tableau à technologie peignable pour l'intégrer dans 100% des tableaux résidentiels.

Kit réno

Permet d'intégrer une solution embrochable dans 100% des tableaux résidentiels.

Des fonctions combinées pour plus de simplicité

Les fonctions prise, contacteur et télérupteur sont combinées avec un disjoncteur et pré-câblées pour être installées en un seul geste.

Pour plus de protection

• Parafoudre pour protéger les équipements sensibles.

Des compléments Resi9 embrochables pour assurer la sécurité des clients sur tous les fronts

Eclairage de coupure

Le module Resi9 éclairage de coupure s'éclaire en cas de coupure électrique pour permettre à vos clients d'intervenir en toute facilité dans leur tableau. Une solution unique sur le marché qui ne nécessite aucune protection en amont.

Disjoncteur détecteur d'arc

Disjoncteur avec une protection intelligente supplémentaire qui détecte les arc électriques dangereux, souvent à l'origine d'incendie.

 Interrupteurs et disjoncteurs différentiels de type Fsi

Le plus haut niveau de protection du marché pour sécuriser les charges sensibles comme les congélateurs, alarmes, pompe à chaleur...

Interrupteurs différentiels XE



type AC	25 A	R9ERC225
	40 A	R9ERC240
	63 A	R9ERC263
type A	40 A	R9ERA240
	63 A	R9ERA263
type Fsi	63 A	R9ERF263

• alimentation depuis bornier phase / neutre via bornes à

pour câbles 35 mm² ou peignes verticaux

- sortie par embrochage sur un répartiteur XE
- tension d'emploi : 230 V CA
- sensibilité : 30 mA

Peignes verticaux XE entraxe des rangées • 150 mm coffrets compatibles • Resi9 13 modules • Resi9 24 • Resi9 18 modules modules • Resi9 IP 65 courant assigné •63 A

Disjoncteurs XE



	courbe C	courbe D
2 A	R9EFC602	-
6 A	R9EFC606	-
10 A	R9EFC610	R9EFD610
16 A	R9EFC616	R9EFD616
20 A	R9EFC620	R9EFD620
25 A	R9EFC625	R9EFD625
32 A	R9EFC632	R9EFD632

- départ 2 à 20 A : bornes à enfichage direct pour 2 câbles rigides ou souples sans embout de 1,5 à 2,5 mm²
- départ 25 et 32 A : bornes à cage jusqu'à 16 mm²

Répartiteurs XE

d'emploi

10 pas



sans connecteur

Resi9 et Pragma





contre-rail

		+ répartiteur avec connecteur
R9EXHS05	R9EXHC05	R9EXHR05
R9EXHS08	R9EXHC08	R9EXHR08
R9EXHS10	-	-

avec connecteur

16 pas 20 pas 26 pas R9EXHS13 R9EXHC13 36 pas R9EXHC18 se clipsent à l'arrière des rails des coffrets

dans le cas d'un dépannage, le contre-rail se clipse à l'arrière du rail DIN déjà en place afin d'installer un répartiteur XE sur tous les coffrets du marché

- connecteur : borne à vis pour câbles jusqu'à 16 mm²
- courant assigné d'emploi : 63 A
 tension assignée d'isolement : 250 V CA

Éclairage de coupure



- s'allume en cas de coupure de courant
- · autonomie: 6 h
- alimentation par embrochage sur le répartiteur

Combinés embrochables XE

Contacteur Télérupteurs



- disjoncteur 20 A + heures creuses 2 NO **R9ECT620**
- disjoncteur 10 A + télérupteur 1 NO R9ECL610
- - disjoncteur 16 A + télérupteur
 - 1 NO

R9ECL616

disjoncteur 16 A + 2 prises 2P+T **R9ECS616**

Prise de courant

Retrouvez toute l'offre Resi9 XE

- sur le site web : se.com/fr/ri9x
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/ri9x



Resi9 XP - Protection peignable



Une gamme complète de protections qui répond à 100% des applications

La technologie XP est dédiée à la conception de tableaux en tarif bleu avec une large gamme de disjoncteurs, interrupteurs différentiels, disjoncteurs détecteurs d'arcs, disjoncteurs différentiels type Fsi et parafoudres.

Elle dispose d'un système de répartition ergonomique, que ce soit en monophasé ou en triphasé.

Facile à installer

• Raccordement par le bas avec une seule référence de peigne vertical,

•

- quel que soit le calibre de l'interrupteur différentiel.
- Peignes horizontaux monophasés et triphasés monoblocs facilitant le montage.

Sûr à manipuler

 Peignes horizontaux livrés avec des embouts de protection supplémentaires en cas de découpe ainsi que des cache-dents pour éviter tout contact avec une partie sous tension.

Une protection parfaitement distribuée...



- Peignes :
- 1P+N en 5 longueurs (5, 8, 10, 13, et 18 modules),
- 3P+N en 4 longueurs (10, 13, 18, et 24 modules).



- Peigne vertical Resi9 XP pour l'alimentation des interrupteurs différentiels.
- Disponible en 1P+N et 3P+N.

... à tous les niveaux



• Interrupteurs différentiels en 3 calibres : 25, 40 et 63A, en type AC, A et Fsi en 2P et 4P.



 Disjoncteurs détecteurs d'arcs protégeant les circuits contre les risques d'arcs électriques dits dangereux.



 Parafoudres destinés à protéger les équipements contre les risques liés à la foudre.



• Disjoncteurs Resi9 XP disponibles de 2 à 32A en courbe C et D.



• Disjoncteurs différentiels type Fsi recommandés pour protéger les charges critiques comme le réfrigérateur et le congélateur, ainsi que pour isoler les circuits extérieurs du reste de l'installation.

Interrupteurs différentiels XP



		1P+N	3P+N
type AC	25 A	R9PRC225	-
	40 A	R9PRC240	R9PRC440
	63 A	R9PRC263	R9PRC463
type A	40 A	R9PRA240	R9PRA440
	63 A	R9PRA263	R9PRA463
type Fsi	63 A	R9PRF263	R9PRF463

• alimentation par le bas depuis bornier phase / neutre via bornes à cage pour câbles 35 mm² ou peignes verticaux • sortie par le haut directement vers peignes XP

Peignes verticaux XP

LL

R9PXV

125 mm

compatibles Resi9 18 mod.

1P + N

R9PXH205

R9PXH208

R9PXH210

R9PXH213

R9PXH218

Peignes XP

Resi9 13 mod.

entraxe

coffrets

10 pas 16 pas


20 pas

26 pas

36 pas

48 pas

Disjoncteurs XP



2 A	R9PFC602	-	-
6 A	R9PFC606	-	-
10 A	R9PFC610	R9PFD610	R9PFC710
16 A	R9PFC616	R9PFD616	R9PFC716
20 A	R9PFC620	R9PFD620	R9PFC720
25 A	R9PFC625	R9PFD625	R9PFC725
32 A	R9PFC632	R9PFD632	R9PFC732

Disjoncteurs détecteurs d'arcs XP



	1P+N - courbe C
10 A	R9PTC610
16 A	R9PTC616
20 A	R9PTC620
25 A	R9PTC625

Sonnerie



R9PCBS

- •230 V CA
- niveau sonore : 80 dBA



Prise de courant



R9PCS616

Commutateurs



R9PSC2	R9PSC3
- OF	- OF
2 positions	3 positions

Interrupteurs



Disjoncteurs différentiels



Parafoudres de tête type 2



Télérupteurs

R9PXH410

R9PXH413

R9PXH418

R9PXH424

1 1

150 mm

3P+N

R9PXV150

Resi9 24 mod..

Resi9 IP 65, Pragma



Contacteurs



Retrouvez toute l'offre Resi9 XP

- sur le site web : se.com/fr/ri9p
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/ri9p



(2) connecté au module Wiser Energy réf. EER31500, il permet de piloter une charge à distance

Resi9 - GTL en saillie



Des coffrets conditionnés pour faciliter les chantiers

Les GTL en saillie 13 et 18 modules facilitent significativement la réalisation de vos tableaux électriques.

Elles sont livrées avec corps, capot, cloisons, capot ERDF, et sont parfaitement compatibles avec les coffrets Resi9.

Elles regroupent les arrivées de courants fort et faible et répondent aux exigences de la norme NF C 15-100, offrant ainsi des solutions sûres et rapides à mettre en œuvre.

Enfin, le kit GTL 13 modules (conditionné en 2 parties de 1,20 m) est beaucoup plus simple à transporter et à installer.

Conforme aux normes

• NF C 14-100 et NF C 15-100

Simple à intégrer

• Compatible avec les coffrets électriques résidentiels Resi9 et les coffrets de communication Resi9 Connect.

Facile à installer

- Pas de découpe grâce à la pièce de jonction livrée avec le kit GTL qui permet de régler la hauteur de 2,40 m à 2,60 m.
- · Fixation et réglage du châssis sur GTL sans outils.
- Passage de câbles facilité grâce aux rails Din déclipsables et à un châssis de faible encombrement.
- Espacements inter-coffrets identiques grâce aux entretoises facilitant la pose des capots.

Une offre calibrée pour optimiser la logistique des chantiers




2 approches pour constituer une GTL:

- une offre en kit :
- un packaging de 1,20 m
- facile à stocker et à transporter,
- une offre en pack :
- lot de 12 ou 20 goulottes
- hauteur de 2,6 m
- adaptée à aux chantiers répétitifs dans le résidentiel.




GTL ajustable en hauteur

- jusqu'à 3 m avec 2 jonctions sol/plafond,
- jusqu'à 2,9 m avec 1 jonction sol/plafond et 1 épanouisseur,
- jusqu'à 2,8 m avec 2 épanouisseurs.



 Ajustement optimal des coffrets grâce aux rainures verticales permettant de les faire coulisser.

Pack goulottes



- pour coffret Resi9 13 mod.
- largeur : 252 mm
- lot de 20
- composition :
- corps de goulotte - compartiment Enedis
- couvercle

Kits goulottes



R9HKT13

- pour coffret Resi9 13 mod.
- 2 x (1170 x 252 x 64 mm)
- pour coffret Resi9 18 mod.
 - 2 x (1170 x 357 x 64 mm)
- composition :
- corps de goulotte (2 x 1,17 m) + kit d'assemblage
- couvercle (2 x 1,17 m)
- cloison + capot pour compartiment ERDF (2 x 1,17 m)
- cloison pour séparer courant fort et courant faible (2 x 1,17 m)
- 3 bride-câbles
- 1 jonction sol / plafond

Corps de goulotte



- R9H13525
- 18 modules
- · hauteur : 2600 mm
- profondeur : 64 mm

Cloison

• pour coffret Resi9 18 mod.

• largeur : 357 mm • lot de 12



R9H13528

Couvercles

R9H13526 R9H18636

• 13 modules | • 18 modules

Compartiment Enedis



R9H13531

R9H13538

• 13 modules

internes utilisées

- composé d'une cloison et d'un capot
- permet de gérer l'arrivée jusqu'au disjoncteur de branchement

R9H18538

• 18 modules

• sécables pour les adapter en fonction des séparations

• permettent de maintenir les câbles dans le corps de goulotte

• hauteur : 2400 mm

Brides câbles

Jonctions sol / plafond



Épanouisseurs





Supports universels

Capporto anivorcolo	
	•
R9H13537	R9H13541
• 13 modules	• 18 modules
• lot de 6	

Retrouvez toute l'offre Resi9 coffrets et GTL

- sur le site web : se.com/fr/ri9
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/ri9

Pièce de rechange



- permet l'assemblage de 2 corps de goulotte
- est inclus dans les packs goulottes

Resi9 - GTL encastrée



Un élément de décoration à part entière, pratique et personnalisable

La gamme des bacs d'encastrement est la solution idéale pour intégrer discrètement les tableaux électriques dans les intérieurs de vos clients.

Elle est même disponible avec une étagère en partie haute.

Une intégration parfaite dans tous les logements



• Ensembles de portes pour des bacs 2 x 13 modules.

• Base neutre prête à peindre pour plus de personnalisation.

Une sécurité pour les chantiers

• Les bacs d'encastrement peuvent recevoir des plaques anti-vandalisme afin de protéger le matériel installé (projections, poussières, chocs) avant livraison du chantier.



Bacs déco	2 x 13 mod	ules	
références	R9H13296	R9H13318	R9H13319
composition	• bac d'encastrement	1 cadre de fixation de la trappe d'accès aux câbles 1 porte devant la trappe d'accès aux câbles 1 porte devant le bac d'encastrement	• 1 porte basse devant le bac d'encastrement
dimensions d'encastrement (mm)	1965x 530 x 160	finition: blanc RAL 9003 à peindre	• finition : blanc RAL 9003 à peindre
côtes intérieures utiles (mm)	1105 x 505 x 140		

Retrouvez toute l'offre Resi9 coffrets et GTL

- sur le site web : se.com/fr/ri9
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/ri9



(1) Évite l'effet cage de Faraday. Laisse passer les ondes radio fréquence.

Resi9 - Coffrets de distribution jusqu'à 90 A



Une offre de coffrets pour tous les types de clients

Avec une ergonomie et une finition parfaite, le coffret Resi9 installé en GTL en saillie ou encastrée s'adapte à chaque logement grace à son design soigné.

Disponible en 13 et 18 modules, il convient à toutes les configurations d'installations électriques résidentielles.

Facile et rapide à installer

- Livré avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
- Le design des châssis permet de superposer plusieurs coffrets (panneau de contrôle, coffret de distribution et de communication) tout en facilitant la mise en place des coiffes.
- Fixation et ajustement du châssis sur la goulotte sans outil.
- Passage de câbles facilité grâce aux rails Din déclipsables et à un châssis de faible encombrement.
- Platines et blocs de commandes pour le disjoncteur de branchement DB60.

Simple à intégrer

• Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé.

Une large gamme

Coffrets Resi9:

- 13 modules de 1 à 4 rangées.
- 18 modules de 1 à 4 rangées.



3 modes d'installation

- en saillie directement sur un mur
- sur une goulotte Resi9 (fixation grâce aux vis 1/4 de tour)
- dans un bac d'encastrement

2 finitions de portes

- · Porte opaque blanche.
- Porte transparente.







Resi9 - Coffrets 13 modules 1 rangée 4 rangées 1 rangée 2 rangées 3 rangées 4 rangées 2 rangées 3 rangées coffret sans porte R9H13401 R9H13402 R9H13403 R9H13404 R9H18401 R9H18402 R9H18403 R9H18404 capacité 13 mod 26 mod. 39 mod. 52 mod. 18 mod. 36 mod. 54 mod. 72 mod. 375 x 357

(mm)	P	108 (sans porte), 135 (avec porte)											
Portes	Portes pour coffrets Resi9												
	Blanc	R9H13421	R9H13422	R9H13423	R9H13424	R9H18421	R9H18422	R9H18423	R9H18424				
	Transparent	R9H13425	R9H13426	R9H13427	R9H13428	R9H18425	R9H18426	R9H18427	R9H18428				

250 x 357


625 x 252





500 x 357

625 x 357





Retrouvez toute l'offre Resi9 coffrets et GTL

• sur le site web : se.com/fr/ri9

dimensions

250 x 252

375 x 252

500 x 252

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/ri9



Resi9 Connect -

Réseaux multimédia résidentiels



La solution pour un réseau très haut débit partout et pour tous simultanément : le WiFi câblé


Resi9 Connect est la nouvelle solution pour le réseau de communication du logement, qui garantit une couverture du réseau haut débit dans toutes les pièces du logement, en filaire et sans fil grâce à :

- des prises Odace RJ45, émettrices de WiFi sécurisés
- aux coffrets Resi9 connect équipés de switch PoE(1)

(1) POE (Power Over Ethernet). Le switch alimente les points d'accès WiFi en data et en puissance via les câbles Ethernet

Une nouvelle approche

Chaque prise RJ45 WiFi est alimentée directement en data et en puissance par le câble Ethernet, depuis le switch PoE intégré dans le coffret de communication.



Pas de changement d'habitude d'installation

La mise en œuvre du coffret et des prises est identique à celle des coffrets d'aujourd'hui.

De nombreuses astuces pour un montage simple et rapide







grille plastique permettant l'intégration facile des accessoires d'installation



- · Livré avec 2 prises 2P+T.
- Avec 2 emplacements 22,5 x 45 mm disponibles pour installer par exemple un transformateur USB 5 V afin d'alimenter d'autres équipements actifs comme un Raspberry Pi.
- Connectique à ressort.
- Le bloc prise sert de support aux équipements.



• Mise à la masse de tous les équipements métalliques en 1 seule opération.

Un réseau WiFi de qualité dans chaque pièce



Chaque prise RJ45 WiFi installée permet à chaque utilisateur de bénéficier d'un réseau spécifique très haut débit sans fils sécurisé.
 La technologie PoE prépare le logement aux nouvelles fonctionnalités (camera IP PoE...)



Coffrets de communication Grade 3 TV







		R9H134U1VDIXS	R9H13402VDIXS	R9H18402VDIXS			
zone attenante		sans	incluse: 300 x 250 mm	incluse : 300 x 355 mm			
encombrement	format du coffret	1 rangée - 13 modules	2 rangées - 13 modules	2 rangées - 18 modules			
	châssis / fond	grille plastique permettan	grille plastique permettant l'intégration facile des accessoires d'installation				
	dimensions Hx L x P (mm)	250 x 252 x 108	375 x 252 x 108	375 x 357 x 108			
	profondeur avec 1 porte	135					

		•					
Accessoires li	vrés						
connectique	bandeau	support	1	1	1		
pour le réseau	de brassage	nombre d'emplacements	8	8	12		
de donnée du logement dont		connecteurs RJ45 S-One DPM	4 grade 3TV	6 grade 3TV	8 grade 3TV		
connexion internet	switch gigabi	t PoE avec son alimentation	1 entrée - 4 sorties PoE	1 entrée - 4 sorties PoE	1 entrée - 8 sorties PoE		
	cordons RJ45	5 / RJ45	30 cm (1 vert et 2 blancs)	50 cm (1 vert et 4 blancs)	50 cm (1 vert et 6 blancs		
	DTI avec 1 sc	ortie RJ45 vers la box	1	1	1		
connectique	répartiteur co	axial type F - 2 sorties	1	1	1		
pour la télévision	1 connecteur	Fà90°	1	1	1		
support de prises clipsable		16 A (format 45 x 45 orientable) u disjoncteur de protection dédié	-	2	2		
	emplacement	ts libres	-	2 demi modules	2 demi + 2 modules		
1 bornier de mise à la	a terre (2 bornes	s pour câbles 6 mm²)	1	1	1		
accessoires	1 rail DIN déc	clipsable repositionnable	1	1	1		
de fixation	fix câble		2	3	3		
	fix box		-	1	2		

Accessoires pour augmenter le nombre de départ

Accessolles po	ui augini e n	iter le nombre de depart				
	connecteurs	l'unité	VDIB1771XB01	VDIB1771XB01	VDIB1771XB01	
	RJ45	lot de 12	VDIB1771XB12	VDIB1771XB12	VDIB1771XB12	
Portes						
	blanche		R9H13421	R9H13422	R9H18422	
	trancparanta		D0H13/125	D0H13/126	D0H18426	

Prise RJ45 WiFi



- Plaque de finition
- Prise RJ45 WiFiet son cordon
- Connecteur RJ45
- Câble réseau
- Boîte d'encastrement



prise RJ45 WiFi

+ connecteur RJ45

- · couleur : blanc
- livré :

S520491

- sans plaque de finition
- avec un mini cordon R45 mâle / RJ45 mâle
- port RJ45 à l'arrière : PoE, 1 Gigabit, alimente la fonction WiFi
- port RJ45 en face avant : non PoE, 1 Gigabit
- fonction WiFi: bi-bande (2,4 et 5 GHz), antenne omni directionnelle, WiFi 4 (802.11n) et WiFi 5 (802.11ac wave 2), 1200 Mbps (avec utilisation des 2 bandes), multi SSID (jusqu'à 12 réseaux WiFi simultané), consommation max. : 6,5 W
- cybersécurité : chiffrement TKIP/AES WPA2, interface de paramétrage avancée par serveur web sécurisé (https), clé de WiFi unique imprimé sur la face avant (derrière la plaque de finition) • plug and play avec toutes les box internet du marché
- (client DHCP)

+ VDIB1772XB01

- · S-One catégorie 6A blindée STP compatible grade 3TV
- conception monobloc avec serre-câble intégré
- raccordement sans outil spécifique

Coffret d'extension

(zone attenante séparée)



R9H13402VDIBOX

- fonction : permet l'installation d'une box internet, d'un switch ou d'un convertisseur optique
- format du coffret : 2 rangées 13 modules
- dimensions Hx L x P : 375 x 252 x 108 mm
- profondeur avec 1 porte : 135 mm

Accessoires livrés

- 3 Fix Cable
- 2 supports clipsables (FixBox)sur le fond quadrillé pour maintenir un équipement
- 2 prises 230 V à raccorder au disjoncteur de protection dédié

Portes

opaque blanche R9H13422

transparente R9H13426

Retrouvez toute l'offre Resi9 Connect

- sur le site web : se.com/fr/ri9c
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/ri9c



TAMC - Tableaux d'Abonnés Montés Câblés



Deux offres de TAMC pour couvrir tous les besoins

Parce qu'il est au cœur de la protection des biens et des personnes, le tableau électrique doit être réalisé dans les règles de l'art et adapté aux besoins de chaque foyer.

Schneider Electric vous propose 2 solutions pour vos chantiers répétitifs :

- une offre pré-configurée et référencée avec une disponibilité J+5 chez votre distributeur. Elle s'adapte à 80 % des chantiers,
- une offre configurable pour s'adapter aux installations particulières (RE2020, logement de grande surface, fonctionnalités avancée...).

Avec l'offre TAMC de Schneider Electric, vous bénéficiez d'une offre de tableaux simples et rapides à installer qui offrent des performances de protection répondant aux normes en vigueur et vos besoins.

Options de l'offre configurable



Câblage / marquage aval sur borniers libres

 200 mm de dépassement par le bas.



Câblage / marquage aval sur borniers fixes

- Départs ramenés sur borniers fixes clipsés au rail DIN
- Bornes femelles livrées aves le tableau (à raccorder sur les câbles d'arrivée)

Technologie embrochable XE: plus sûr, plus simple

- Aucun risque de contact avec les parties sous tension.
- Pas de risque de desserrage et une tenue deux fois supérieure à la norme.
- Mise en place des produits XE en un geste grâce au répartiteur XE.
- Câblage aval facile avec borniers auto-orientés vers l'avant.



Des économies sur tous les tableaux

Les TAMC présentent un très bon ratio technico-économique. Pré-montés et pré-câblés, ils permettent :

- · de gagner du temps sur l'installation,
- de limiter les risques d'erreurs de câblage, et de vol sur les chantiers.

Une solution conforme à la RE 2020

- En intégrant la solution de mesure des consommations, les TAMC configurables répondent aux recommandations de la RE 2020 (qui reconduit l'article 83 de la RT 2012) en matière de collecte, d'analyse et d'affichage des consommations d'énergie.
- Et en cas de comptage des consommations électriques, les TAMC sont livrés clés en main, équipés de capteur(s) de mesure PowerTag et accompagné d'une passerelle Wiser, le tout pré-appairés en usine :
- TAMC RE2020 avec 1 seul PowerTag : la consommation générale est mesurée et la répartition des différents usages est estimée grâce à un algorithme,
- TAMC RE2020 avec plusieurs PowerTag : la mesure des 5 usages est réalisée précisément.

TAMC configurables : une logistique agile et performante

Des délais adaptés aux plannings de vos chantiers

- BatiRési® qualifie chaque commande lors du chiffrage en termes de délai réalisable pour chaque poste.
- Délai standard 15 jours ouvrés.

Option de livraison sur mesure pour tenir ses engagements

• Choix entre plusieurs prestations : optimisation des livraisons / livraison sécurisée / livraison cadencée / livraison commande complète.

TAMC pré-configurés et référencés : simple à commander

- Disponibles à J+5
- Commandables directement chez votre distributeur
- 8 références de tableau de distribution et 3 références de platine + disjoncteur de branchement monté

Coffrets de répartition montés câblés	pour le neuf			pour la réhabilitation		
type de logement	T3 / T4		T5	T3 / T4		
Arrivée et départ borniers phase / neutre	en haut	en haut	en bas	en haut	en haut	
des câbles collecteur de terre	en bas	en bas	en haut	en bas	en bas	
Section des câble pour alimenter les prises	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	
coffrets standard	A TOTAL	Assessing the second se	\$111111 - 1 \$111111 - 1 \$11111 - 1	Assure the first state of the fi		
(nombre de modules de 18 mm)	R9HPNFC15127P	R9HPNFC15124P	R9HPNFC15145M	R9HPNFC15121R 0	R9HPNFC15122R 0	
capacité du coffret	26	26	52	26	26	
installés	16	16	32	15	16	
libres	10	10	20	11	10	
réserve obligatoire (20 % des modules installés)	4	4	7	3	4	
encore équipables pour respecter les 20 % de réserve	6	6	13	8	6	
coffrets avec capacité supplémentaire (nombre de modules de 18 mm)	ETHIL ASE	R9HPNFC15134P	Ammi 99			
capacité du coffret	39	39	54			
installés	16	16	32			
libres	23	23	22			
réserve obligatoire (20 % des modules installés)	4	4	7			
encore équipables pour respecter les 20 % de réserve	19	19	15			
Composition						
coffret avec borniers phase / neutre et collecteur de terre	1	1	1	1	1	
porte blanche montée	-	-	-	1	1	
Interrupteurs 63 A type A	1	1	1	1	1	
différentiels type AC	1	1	2	1	1	
disjoncteurs 32 A	1	1	1	1	1	
20 A	3	6	4	3	3	
16 A	5	1	6	4	4	
10 A	3	4	6	3	3	
2 A		-	1	-	-	
sonnette 230 VCA	-	-	-	-	1	
répartiteurs 10 modules	-	-	3	-	-	

Platines m	ontées câblées	pour le neuf		pour la réhabilitation
		100 U.S. 100	THE CASE OF THE CA	+
		R9HPNFC15115	R9HPNFC15160	R9HPNFC15215R (1)
Composition	1			
platine de	panneaux de contrôle			
banchement	bloc de commande			•
porte blanche mo	ontée			•
disjoncteur de bra	anchement DB60 1P+N 500 mA S	15 / 30 / 45 A	60 A	15 / 30 / 45 A

TAMC VDI - Tableaux de communication standardisés



Des coffrets de communication pour profiter du multimédia dans toutes les pièces de son habitation

Vos clients considèrent l'accès internet comme une caractéristique obligatoire de leur logement et ils veulent pouvoir en profiter dans toutes les pièces.

Différents moyens d'accès à internet existent pour un logement et les besoins en débit augmentent régulièrement avec des services multimédia de plus en plus utilisés (vidéo à la demande, streaming, jeux en réseaux, etc).

Les coffrets de communication TAMC VDI répondent à ces attentes. Schneider Electric a développé ces références pour répondre spécifiquement à vos besoins.

Simplicité

• 3 coffrets dédiés : 1 ou 3 rangées, 13 ou 18 modules.

Design

 Cohérence esthétique avec les coffrets de distribution électrique Resignement

Facilité d'installation

• Prend place sur une goulotte en saillie ou dans un bac d'encastrement à proximité du coffret de répartition et du panneau de contrôle.





Compléments pour coffrets de communication standardisés



au DTI répartiteur



	connecteur RJ45	cordon baiun			
référence	VDIR17776B24	VDIR644000			
fonction	permet d'ajouter un connecteur RJ45 supplémentaire dans le coffret de communication	permet de distribuer le signal télévision issue d'une antenne râteau vers une prise RJ45 du logement			
caractéristiques	type Keystone Cat. 6 STP Grade 2TV	• RJ45 mâle / coax			

Solutions pour les véhicules électriques

Le développement du véhicule électrique concerne l'ensemble de la filière. C'est un nouveau marché qui s'est ouvert aux professionnels.

Aujourd'hui, Schneider Electric Formation a accueilli dans ses stages "Infrastructure de recharge pour véhicules électriques" près de 500 installateurs.

Ils se positionnent auprès de leurs clients comme des experts capables d'étudier, de dimensionner et d'installer les solutions les plus adaptées à leurs besoins.



Mureva Styl -Prises renforcées

Les prises renforcées Mureva Styl et Mureva EVlink

- Les prises renforcées disposent de contacts avec un revêtement additionnel en argent qui améliore le transfert d'énergie et limite les échauffements :
- lors des charges longues et répétées,
- lors des sollicitations dues aux branchements et débranchements quotidiens.
- Elles offrent un 1er niveau de recharge en Mode 2 et sont destinées aux "rouleurs modérés" en véhicules électriques (environ 50 km/jour) et aux hybrides rechargeables car elles permettent de récupérer environ 10 km par heure de charge sur les électriques* (100 km/nuit) et de charger complètement les hybrides rechargeables (1) en une nuit.
- · Elles sont :
- certifiées NF 8 A VE selon NF C 61-314
- et homologuée 16 A renforcée selon la CEI 60884-1 ed.4.
- Elles peuvent être installées à l'intérieur comme à l'extérieur grâce à leurs degrés d'étanchéité IP et de robustesse IK et ne nécessitent pas d'habilitation IRVE.
- La norme NF C 15-100 recommande un raccordement sur une ligne dédiée (1 ligne par prise) protégée par un disjoncteur différentiel.

Facile à installer

Aussi facile à installer qu'une simple prise à connexion à vis.

Design

• Même design que les autres fonctions de la collection Mureva Styl, elles sont disponibles en 2 couleurs (Blanc et Anthracite) et avec 2 modes de pose (encastré ou en saillie)

Prises renforcées 16 A encastrée en saillie MUR36010 MUR36011 Gris anthracite Blanc RAL 9003 MUR39010 • recharge de véhicules électriques en mode 2 (monophasé) : 1,8 kW (8 A) et jusqu'à 3,7 kW (16 A) manuellement lorsque le dispositif de contrôle du câble Mode 2 le permet • prévoir une protection 16 A dédiée (voir tableau ci-contre) • raccordement à vis pour câble jusqu'à 4 mm² • IP 55, IK 08 • matière plastique sans halogène • certifiée NF 8 A VE selon NF C 61-314 • homologuée 16 A renforcée selon l'IEC 60884



Retrouvez toute l'offre Mureva Styl

- sur le site web : se.com/fr/mus
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/mus



Mureva EVlink - Prises renforcées connectables



Pour une recharge pratique et économique

Mureva EVlink offre permet une recharge en Mode 2 adaptée aux rouleurs parcourant moins de 50 km par jour en véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Ces prises renforcées permettent une charge sécurisée des véhicules grâce à un revêtement supplémentaire en argent qui va limiter l'échauffement des contacts lors des charges longues et répétées.

Facile à installer

- Même ergonomie de montage que la collection Mureva Styl :
- · grand volume de câble,
- Installation du mécanisme par clipsage
- astuces de montage à chaque étape de l'installation.
- Disponible en version avec clé de verrouillage permettant son installation dans un lieu ouvert et partagé.

Pratique à utiliser

- Bouton on/off avec voyant lumineux qui permet de visualiser le statut de charge.
- Support intégré pour ranger le câble de recharge.
- 2 crochets disponibles pour suspendre le boîtier de contrôle.
- Système de mesure automatique et permanente de la température qui limite les risques de surchauffe et de surcharge.

Évolutive

- S'intègre parfaitement à l'écosystème de gestion de l'énergie du logement Wiser.
- Nativement connectable, elle peut être pilotée à distance depuis l'application Wiser Home avec l'ajout d'une passerelle dans le tableau.



Prises 2P+T renforcées 16 A connectables








MUR36014	MUR36015	MUR36016		
-	verrouillage à clé	livré avec un disjoncteur différentiel 16 A		
protection à commander séparément		réf. R9PDCF16		

- recharge de véhicules électriques en mode 2 (monophasé) : 1,8 kW (8 A) et jusqu'à 3,7 kW (16 A) manuellement lorsque le dispositif de contrôle du câble mode 2 le permet
- prévoir une protection 16 A dédiée pour les versions sans disjoncteur (voir tableau ci-contre)
- raccordement : connexions à vis pour câble de 2,5 mm²
- degré de protection : IP 66 (couvercle fermé) / IP 44 (lorsque la fiche est insérée), IK 08
- intègre un support de câble et 2 crochets
- bouton de commande lumineux indiquant le statut de la charge :
- vert fixe : prise prête pour la charge ou charge terminée
- vert clignotant : charge en cours
- rouge : erreur détectée
- couleur : corps gris anthracite, couvercle transparent
- montage en saillie à l'intérieur ou à l'extérieur sans exposition directe au soleil (zone ombragée recommandée)
- température de fonctionnement : de -15 à +35 °C (16 A) ou +45 °C (8 A)
- certifiée NF 8 A VE selon NF C 61-314 homologuée 16 A renforcée selon l'IEC 60884-1
- auto-extinguible à 650 °C selon CEI 60695-2-1
- intègre une protection anti-surchauffe et anti-surcharge
- accès à des fonctions évoluées avec l'application Wiser Home (nécessite l'ajout d'une passerelle Wiser réf. CCT501801 ou CCTFR6311G2)

Appareillage de protection tarif à puissance surveillée tarif à puissance limitée (tarif bleu) (tarif jaune) R9PDCF16 produit complet produit à composer : A9DB2616 disioncteur A9P22616 bloc différentiel A9Y64625 • type Fsi • Type Asi

- pouvoir de coupure : 4,5 kA coupure: 3000 A
- disjoncteur différentiel 1P + N 16 A 30 mA
- courbe de déclenchement : C (entre 5 et 10 ln)
- tension d'emploi : 230 V CA
- largeur : 4 pas de 9 mm
- à installer dans le coffret d'alimentation



Retrouvez toute l'offre Mureva EVlink

- sur le site web : se.com/fr/muev
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/muev

Schneider Charge - Borne de recharge 10





Une seule référence pour répondre à tous les cas de figure

Pour recharger efficacement un véhicule électrique en maison individuelle, la borne Schneider Charge est réglable de 3,7 à 11 kW en monophasé et de 7,4 à 22 kW en triphasé.

Élégante et facile à installer, la borne peut être connectée en filaire ou en WiFi à la box internet du logement pour disposer de plus de services via le système Wiser

Gestion dynamique de l'énergie

Pour ne jamais dépasser la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie

- · La puissance disponible pour la charge est calculée en permanence.
- · La charge différée et la limitation de courant peuvent également être contrôlées par la plateforme Wiser (via le protocole OCPP)

2 solutions selon les cas :

- pour les installations avec un compteur disposant d'une entrée TIC (télé information client), la fonction est intégrée à la bornes,
- pour les installations sans accès à la télé information client, la fonction est externe. Elle nécessite l'ajout d'un contrôleur anti-déclenchement.


Pilotage avec son smartphone

Un seul système pour gérer la domotique (éclairage, volet-roulant, chauffage...) et la recharge des véhicules électriques

- Paramétrage très facile :
- téléchargez Wiser sur Appstore et Google Store,
- scannez le code QR de votre borne pour la coupler à la plateforme,
- sélectionnez votre voiture et votre fournisseur d'énergie.

Des fonctions pour mieux gérer sa consommation

- Planification et surveillance de la charge.
- Suivi des consommations et calcul de l'empreinte carbone.
- Export d'informations pour refacturation.





Quatre modes sont

- · recharge immédiate,
- · recharge écologique, recharge permettant
- l'optimisation des coûts,

 recharge selon une plage horaire personnalisée via un programme hebdomadaire paramétrable depuis l'application Wiser Home.



Pendant la recharge, l'application permet de connaître en permanence :

- · le durée de recharge,
- · le coût en €.
- · la consommation en kWh. L'onglet "Historique" liste les différentes phase de recharge.

Schneider Charge





caractéristiques

- EVH5A22N400F 0 alimentation: 230 V monophasé ou 400 V triphasé.
 courant de charge maximal réglable de 6 à 40 A.
 Protection intégrée: capteur 6 mA CC.
 Arrivée des câbles par le haut, le bas ou l'arrière



Support de fiche



EVA5GH 0

- Installation murale permet d'accrocher la fiche T2s du câble pour la fiche ne soit pas au sol quand elle n'est pas utilisée



Retrouvez toute l'offre Schneider Charge

- sur le site web : se.com/fr/evsc
- sur le catalogue en ligne : <u>flipbook.se.com/gamme/evsc</u>





A chaque besoin sa collection d'appareillages











Ovalis

Odace

Mureva Styl

Unica

D-Life

Schneider Electric met à votre disposition des gammes d'appareillages complètes et fonctionnelles qui répondront à tous les besoins de vos clients. Formes, couleurs, matières et fonctionnalités variées sont disponibles aussi bien pour des logements que pour des locaux tertiaires lumineux, modernes et confortables.



La simplicité par excellence

Ovalis

Un design aérien et moderne, de nombreuses fonctionnalités ingénieuses et connectées, le meilleur de l'éco-conception et une grande facilité de pose : la collection Ovalis répond à tous vos projets.









La référence

Odace

Une collection qui intègre du plastique recyclé, elle offre une multitude de combinaisons pour répondre aux envies de déco spécifiques à chaque pièce.

Idéal dans le neuf et la rénovation, Odace est simple à composer et à installer.



La collection concue pour les extérieurs

Mureva Styl

2 coloris : blanc polaire et gris anthracite pour répondre aux nouveaux codes du marché. Matériaux robustes et résistants dans le temps. Hublot transparent et technologie Smart LED, pour les distinguer dans la nuit. Etanchéité renforcée.

Pensée pour les installateurs : appareillages faciles à manipuler et à installer.

Les appareillages pour connecter le logement

Grâce à l'application Wiser Home, transformez en quelques secondes les appareillages Ovalis, Odace et Unica en commandes connectées.

Variateur de lumière, bouton poussoir, commande de volets roulants...

Faites un premier pas vers l'habitat connecté en permettant à vos clients de piloter pièce par pièce, avec leur smartphone, les éclairages et les ouvrants.

Une expérience utilisateur simple à mettre en œuvre grâce à la connexion native des appareillages Ovalis, Odace et Unica.

Wiser Ovalis

Variateur

Interrupteur

Commande

volet-roulant



Variateur



Wiser Unica

Variateur rotatif







Interrupteur



volet-roulant



Interrupteur volet roulant

3 solutions pour accéder au réseau

Chaque cas est unique et peut avoir des besoins spécifiques. C'est pourquoi Schneider Electric a développé différentes solutions techniques pour que vous puissiez apporter une réponse adaptée à vos clients.



Prise RJ45 WiFi



Prise CPL



Répéteur WiFi



La collection carrément polyvalente

Unica

> Pratique

Parfaitement adaptée aux nouveaux besoins avec un ensemble de mécanismes et d'accessoires flexibles et adaptés à toutes les configurations des batiments tertiaires et résidentiels.

> Efficace et robuste

Une gamme pensée pour les installateurs : facile à manipuler et à installer, sur tous les chantiers.

> Polyvalence

Un appareillage au format 45x45 élégant même sur les murs.



La collection architecturale

D-Life

D-Life est une collection architecturale avec la noblesse de ses matériaux, son design épurée et la perfection de l'assemblage.

La collection se distingue par :

- un design intemporel, sans compromis entre la forme et la fonction, qui s'adaptent aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués,
- une personnalité unique : l'asymétrie du cadre confère à la ligne D-Life une élégante singularité,
- une haute qualité de réalisation primés par de nombreux prix internationaux.



D-Life propose aussi des fonctionnalités KNX



Retrouvez toute l'offre KNX Sur le guide en ligne

Ovalis - La simplicité par excellence



Ovalis offre le meilleur de l'éco-conception

- Des mécanismes fabriqués à partir de plastique recyclé jusqu'à 65% sur les mécanismes
- Des mécanismes équipés d'un cache peinture en plastique PET entièrement recyclé
- Des emballages durables :
- 70% de carton recyclé,
- des encres naturelles exclusivement à base d'eau et d'huile,
- réduction des déchets grâce à des emballages à gros volumes.



Certification niveau bronze de l'usine de production Collection en cours de certification

Une signature design unique

- · La stratégie éprouvée de la "bi-face" :
- une face technique, ergonomique, solide, efficace pour les installateurs, facilitant le montage et le câblage,
- une face au design juste, architecturé, épuré et original.
- Une signature oblongue, unique sur le marché et en continuité avec notre héritage.
- Un design aérien avec un effet flottant sur le mur, pour mieux s'intégrer dans les espaces, tout en étant capable de porter les fonctions.
- Du blanc, de l'anthracite, des couleurs inspirées de la nature, des ornements lumineux : pour des intérieurs tout simplement élégants.
- Enfin, des finitions satinées, résistantes aux rayures, qui assurent à la collection une élégance à l'épreuve du temps.



Collection primée à l'IF Design Award 2022

Le dernier né des collections Schneider Flectric

Ovalis s'inscrit dans la démarche globale d'innovation de Schneider Electric pour rendre le logement plus résilient et plus flexible face à l'évolution des usages, et ce au travers de 4 piliers :

- le design,
- · l'ingéniosité,
- la personnalisation à l'usage,
- · la durabilité.









Installation parfaite

- Rotation de +/- 5° des plaques de fixation pour rattraper l'alignement des boites d'encastrement
- Facilité d'assemblage des plaques de fixation grâce aux 2 ergots latéraux
- Les plaques sont équipées de picots crantés qui permettent de rattraper les irrégularités du mur pour un rendu et un maintien parfait.



Installation fiable et rapide

- Bornes automatiques pour des connexions et des déconnexions rapides.
- · Connecteurs isolés pour sécurité de câblage
- Schéma imprimé à l'arrière de l'appareillage pour éviter les erreurs.
- Simplicité de tests des interrupteurs et prises, en face avant, sans démontage





Commandes d'éclairage









		va-et-vient				i.		P		doubles va-et-vient			va-et-vient + poussoir	
		méca. seul	complet à griffes		complet à griffes		méca. seul	complet à griffes		complet à griffes	méca. seul	complet à griffes	méca. seul	méca. seul
Blanc		S320204	S321204	S320206	S321206	S320263	S320276	S321276	S320266	S321266	S320214	S321214	S320216	S320285
	lot de 108	S320204P	-	-	-	-	-	-	-	-	S320214P	-	-	-
☐ Blanc ar	ntibactérien	S300204	-	-	-	-	-	-	-	-	S300214	-	-	-
Anthraci	ite	S340204	-	S340206	-	S340263	S340276	-	S340266	-	S340214	-	S340216	S340285

Prises de courant et chargeurs USB



		Prises	de con	nmuni	cation		Autres commandes						
		RJ45 RJ45 cat. 6A grade 2TV grade 3TV		cat. 6 cat. 6A		0 9	00	1	0		Ô		
						TV / FM	TV / FM / Conjond en T	conjoncteur en T	r pour p volets- roulants	pour VMC variateur		détecteurs de présence et de mouvement	
		méca. seul	méca. seul	méca. seul	complet à griffes	méca. seul	méca. seul	complet à vis	méca. seul	méca. seul	méca. seul	méca. seul	
Blanc		S320476	S320477	S320405	S321405	S320451	S320461	S321496	S320208	S320236	S320519	S320523	
	lot de 108	S320476P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
☐ Blanc a	antibactérien	S300476	-	S300405	-	-	-	-	S300208	-	-	-	
Anthrac	cite	S340476	S340477	S340405	-	S340451	S340461	S421496	S340208	S340236	S340519	S340523	

Plaques d	e finition									
	Blanc			Sauge	Vert Forêt	Bleu Azurin				
		antibactérien avec bague effet métal				avec bague	effet métal			
			Laiton	Argent Chromé		Laiton	Argent Chromé			
	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1 poste	S320702	S300702	S320702D	S320702F	S340702	S340702E	S340702G	S320702A	S320702B	S320702C
lot de 360	S320702P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 postes ⁽¹⁾ horiz.	S320704	S300704	S320702D	S320702F	S340704	S340704E	S340704G	S320704A	S320704B	S320704C
lot de 180	S320704P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vert.	S320724	-	S320724D	S320724F	S340724	S340724E	S340724G	S320724A	S320724B	S320724C
3 postes ⁽¹⁾ horiz.	S320706	S300706	S320706D	S320706F	S340706	S340706E	S340706G	S320706A	S320706B	S320706C
vert.	S320726	-	-	-	S340726			-	-	-
4 postes horizontaux ⁽¹⁾	S320708	-	-	-	S340708			-	-	-

Retrouvez toute l'offre Ovalis

• sur le site web : se.com/fr/ovlc

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/ovlc



(1) entraxe 71 mm

Odace - La référence



Une large palette de finitions et de nombreuses fonctionnalités

Comme son nom l'indique, Odace se démarque des autres gammes appareillages dès le premier coup d'œil. En blanc ou en couleur, ses différentes collections et ses fonctions pratiques et originales peuvent être envisagées dès la conception initiale, ou proposées aux clients dans le cadre de TMA.



niveau bronze

Facile à installer

- · Plaque qui compense les irrégularités des murs.
- Faible profondeur des mécanismes
- Ajustement des plaques de finition par ergots crantés.
- · Connexion simple et rapide.
- Rotation de +/- 5°.
- · Point de test accessible par l'avant.
- · Poussoirs ergonomiques.
- · 4 entrées disponibles.

Des stocks optimisés

- 20 références couvrent 90% des besoins.
- 2 références suffisent pour composer un produit complet (deux modules mécanisme/fonction et plaque de finition).
- Accessoires permettant de transformer les appareillages sans en changer:
- voyants permettant de convertir un mécanisme en mécanisme lumineux.
- ressorts pour transformer un va-et-vient en bouton-poussoir.





par l'avant



4 entrées



Poussoir ergonomique



Ajout ressort pour faire un poussoir



Ajout d'un voyant



Odace Touch Kvadrat®

Gamme en 2 références

4 collections avec 6 390 combinaisons possibles

Odace Styl





- · Blanc antimicrobien
- · Blanc recyclé
- Sable
- Gris pierre
- Alu
- Anthracite
- Cobalt

Odace Styl Pratic



Crochet




Couvercle IP 41 ou IP 44



Pince multi-usage

Odace Touch



- brossé - brossé croco
- martelé
- brillant fumé
- · Bronze brossé
- · Bois:
- nordique
- naturel
- Pierre galet
- Ardoise • Translucide :
- blanc
- vert • Frêne
- Zebrano

Un liseré assorti aux mécanismes

- Blanc
- · Blanc recyclé
- Alu
- Cobalt
- Anthracite







Une finition en tissu antistatique :



• Blanc

Perle

• Craie

• Ocre

• Roi

• Ombre

- Alu
- Cobalt
- Anthracite

Commandes d'éclairage poussoir lumineux double poussoir va-et vient va-et vient lumineux double va-et vient poussoir S520204 S523204P S524204P S520263 S520214 S520206 S520276 S520216 Blanc ☐ Blanc recyclé S510204 S510263 S510214 S510206 ☐ Blanc Antibactérien S500204 S530214 S530206 S530276 S530216 S530204 S540214 S540206 S540276 S540216 Anthracite S540204 S550214 S550204 S550206 S550276 S550216 Cobalt lot de 60 lot de 100 témoin ou localisation localisation

Prises 2P+T et chargeurs USB							
	standard		double	affleurante		affleurante + chargeur USB type C	chargeur rapide type A + C
		1. 1.	\$		9	September 1	Q+
□Blanc	S520059	S520049	S521089	S520052	S524052P	S520089	S520219
lot de 40	S523059P	S523049P	-	-	-	-	-
☐ Blanc recyclé	-	S510049	-	-	-	-	-
☐ Blanc Antibactérien	-	-	-	S500052	-	-	-
Alu	S530059	S530049	-	S530052	-	S530089	S530219
Anthracite	S540059	S540049	-	S540052	-	S540089	S540219
Cobalt	S550059	S550049	-	S550052	-	S550089	S550219
	1 repiquage possible	bornes traversantes, 3 repiquages	installation dans une boîte 1 poste		lot de 100	chargeur USB 10,5 W	• 3,4 A - 18 W • certifié USB Power Delivery et Qualcomm Quick Charge



Prises de communication						
	télévision	RJ45				
		cat. 6, haut débit	cat. 6A, très haut débit			
	O DE	A PARTIES AND A				
Blanc	S520461	S520476	S520477			
☐ Blanc recyclé	S510445	S510476	-			
☐ Blanc Antibactérien	S500445	-	-			
Alu	S530445	S530476	S530477			
Anthracite	S540445	S540476	S540477			
Cobalt	S550445	S550476	S550477			

Boîtes pour montage en saillie

S520762

S510762 0

1 poste 2 postes entraxe 71 mm

Retrouvez toute l'offre Odace

• sur le site web : se.com/fr/oda

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/oda




Blanc

☐ Blanc recyclé

S520764

Quick Home Connect -

Commandes à pile - sans fil



Simple à mettre en œuvre



Les commandes filaires

Elles s'installent à proximité des ouvrants :

- dans des boîtes d'encastrement ø 67 mm
- ou dans les boîtes pour montage en saillie



La prise commandée

Elle s'installe de la même manière qu'une prise standard. Elle dispose de bornier à connexion rapide.

La commande sans fil


Elle s'installe sans contrainte :

- avec des vis
- ou avec un adhésif double face.


Centralisation de volets-roulants et va-et-vient sans fil

Étant issues de la solution Wiser, les commandes ou les prises installées pourront dans un second temps, être connectées à une passerelle WiFi pour, entre autre, piloter le logement à distance, suivre sa consommation.

Centralisation de volets-roulants



Va-et-vient



Prise commandée



Kit pour 2 volets-roulants avec commande déportée sans fil



Kit pour 1 éclairage variable avec commande déportée sans fil





	encastré
référence	S520513K
fonction	permet de réaliser un va-et-vient sans fil, c'est-à-dire : commander 1 lampe avec une commande filaire piloter cette même lampe avec une commande sans fil alimenté par pile idéal dans les chantiers de la rénovation ce kit peut être complété avec d'autres commandes sans fil Wiser ce kit peut intégrer une installation Wiser équipée d'une passerelle WiFi
composition	1 mécanisme de commande déportée 1 mécanisme de variateur filaire connecté 2 plaques de fintion Odace Styl Blanc adhésif double face pour installer la commande sans fil


Kit pour 1 prise commandée avec commande déportée sans fil





	encastre		
référence	S520559K 0		
fonction	permet de réaliser une prise commandée sans fil. idéal dans les chantiers de la rénovation ce kit peut être complété avec d'autres commandes sans fil Wiser ce kit peut intégrer une installation Wiser équipée d'une passerelle WiFi		
composition	1 mécanisme de commande déportée 1 mécanisme de prise connectée 2 plaques de fintion Odace Styl Blanc adhésif double face pour installer la commande sans fil		
caractéristiques	prise de courant • protections contre les surcharges et surchauffes intégrées • consommation en veille : 0,4 W max. commande déportée sans fil • ne nécessite aucun câblage • alimentation : pile CR2032 - autonomie jusqu'à 5 ans (selon la fréquence d'utilisation et la qualité de la batterie)		

Odace SFSP - Sans fil sans pile



Système d'appareillages Sans Fil Sans Pile

L'appareillage en toute liberté. Idéal pour la rénovation.



Mécanisme extra-plat

Simple comme bonjour



Actionneur

- Jusqu'à 10 commandes par actionneur
- 1 point de commande contrôle jusqu'à 3 actionneurs DCL


Liaison Bluetooth Low Energy



Commande Sans fil Sans pile

L'action mécanique sur le bouton fournit suffisamment d'énergie pour envoyé un signal radio à destination de l'actionneur (15 m).

Modes d'installation



• Vis et cheville sur plaque de plaque, ou de bois... sans boîte d'encastrement



 Vis sur boîte d'encastrement



• Double face, résistance 8 kg

Facile à appairer












Pour vos chantiers de réno



• Odace SFSP et les prise avec bornes traversantes offrant 3 repiquages possibles sont des solutions qui faciletront votre travail sur les anciennes installations.

Kit plafonnier

Kit micro-module



S520120K

- permet de rajouter un plafonnier sans câbler la commande
- composition
- interrupteur Sans Fil Sans Pile réf. S520104
- plaque de finition Odace Styl Blanc réf. S520702
- actionneurs éclairage DCL ø 80 mm pour boîte de centre réf. S520120



- permet de transformer une prise simple en prise commandée sans câbler la commande ou de commander à distance un équipement fonctionnant en ON / OFF comme un éclairage, un portail
- · composition :
- interrupteur Sans Fil Sans Pile réf. S520104
- plaque de finition Odace Styl Blanc réf. S520702
- Micro-module pour éclairage, prise de courant, portail... réf. S520192

Interrupteurs Sans Fil Sans Pile





• commande simple

· commande double

- chaque commande peut être appairer avec un ou plusieurs actionneurs (3 maximum)
- portée de la liaison sans fil :
- 15 m à vue
- 25 m avec fonction répéteur

Commande groupée Sans Fil Sans Pile



S520191

- permet de centraliser la commande de l'éclairage, les prises commandées
- commande à disposer à côté de la porte d'entrée du
- un actionneur peut être appairé à 3 commandes entréesortie différentes au maximum
- portée à vue 15 / 25 / 35 / 45 m en fonction du nombre de répéteurs activés (max 3)
- chaque demi-bouton peut être associé à des actionneurs différents

Actionneurs éclairage DCL pour boîte de centre





S520120

- · couvercle ø 80 mm
- compatible avec les boîtes de centre ø 67 mm | compatible avec les boîtes de centre profondeur 47 mm
- couvercle ø 120 mm
 - jusqu'à ø 110 mm profondeur 47 mm

Actionneurs éclairage DCL pour boîte d'applique



S520122

- couvercle ø 80 mm
- compatible avec les boîtes d'applique ø 67 mm profondeur 47 mm

Micro-module





S520192

- permet la commande à distance sans liaison filaire d'un éclairage, d'une prise de courant,
- raccordable à une commande filaire (ordre maintenu ou impulsionnel)
- minuterie activable et réglable de 1 à 60 mn via l'application Odace Sans File Sans Pile avec préavis d'extinction de 20 secondes activable suivant le besoin
- à appairer à une ou plusieurs commandes (10 commandes max et 10 smartphones maxi)


Retrouvez toute l'offre Odace

- sur le site web : se.com/fr/oda
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/oda



D-Life - La collection architecturale





Pour des intérieurs exclusifs

L'appareillage est dédié au hôtels et résidentiel haut de gamme, avec un design qui crée l'espace.













D comme Design

- Matières nobles, lignes épurées, D-Life se distingue par un design sans compromis entre la forme et la fonction et offre le détail intemporel aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués
- La particularité de D-Life : un cadre léger et asymétrique qui vient souligner la touche plus imposante Un design monolithique et une haute qualité de réalisation primés par de nombreux prix internationaux.

Life comme art de vivre

- Lorsque la technologie rencontre l'art de vivre.
- Une gamme complète de produits capables de s'adapter aux besoins d'aujourd'hui et de demain.
- Des fonctions traditionnelles aux solutions flexibles et évolutives qui permettent d'exploiter, de réguler et de contrôler les systèmes d'éclairage, de climatisation et des volets roulants.

Pensé pour les installateurs

- Un mécanisme avec support de fixation métal intégré, avec la possibilité de différencier l'enjoliveur et le cadre de finition en fin de chantier.
- Configuration de 1 à 5 postes, en horizontal comme en vertical.

Responsable

• D-Life Lotus blanc est le premier appareillage certifié Cradle to Cradle niveau Argent, une certification internationale qui couvre 5 domaines : toxicité des matières utilisée, réutilisation des matières, énergie, eau, responsabilité sociale.

- Et qui repose sur 2 principes :
- concevoir des produits qui sont soit biodégradables, soit recyclables,
- s'appuyer au maximum sur les énergies renouvelables.



Finition Lotus Blanc Certification niveau argent

Commandes d'éclairage Mécanismes simple double va-et-vient 10 A MTN3116-0000 MTN3126-0000 MTN3616-0000 MTN3626-0000 Poussoirs NO 10 A MTN3150-0000 MTN3155-0000 Enjoliveurs simple double MTN3300-6035 MTN3400-6035 plastique Blanc lotus brillant MTN3300-6033 MTN3400-6033 Blanc sable Anthracite MTN3300-6034 MTN3400-6034 plastique mat Blanc nordic MTN3300-6037 MTN3400-6037 Nickel MTN3300-6050 MTN3400-6050 Champagne MTN3300-6051 MTN3400-6051 MTN3300-6052 MTN3400-6052 Мосса

Commandes simples lumineuses Mécanismes simple double

10 A

16 A

10 A

16 A

10 A

Blanc lotus

Blanc sable

Champagne Mocca

Anthracite

Nickel

plastique mat Blanc nordic

va-et-vient témoin

va-et-vient

localisation

localisation Enjoliveurs

plastique

métal

Enjoliveurs

poussoirs NO



MTN3606-0000

MTN3136-0000

MTN3636-0000

MTN3160-0000

MTN3320-6033

MTN3320-6034

MTN3320-6037

MTN3320-6050

MTN3320-6051

MTN3320-6035 MTN3420-6035

MTN3320-6052 MTN3420-6052

MTN3420-6033

MTN3420-6034

MTN3420-6037

MTN3420-6050

MTN3420-6051

simple



	MTN3105-0000	plastique brillant		
	MTN3605-0000	Blanc lotus MT		
	MTN3135-0000	Blanc sable MT		
	MTN3635-0000	Anthracite MT		
	MTN3165-0000	plastique mat		
		Blanc nordic MT		
double		métal		
		Nickel MT		
		Champagne MT		

MTN2500-6034	
t	
MTN2500-6037	
MTN2500-6050	
MTN2500-6051	
MTN2500-6052	

MTN2500-6035

MTN2500-6033

Prises 2P+T

Mécanismes + enjoliveurs

Prises RJ45

Mécanismes avec connecteurs S-One



		Alexander.
cat	UTP	MTN4575-0002
5e	FTP	MTN4575-0012
cat 6	UTP	MTN4576-0002
	FTP	MTN4576-0022

Enjoliveurs



plastique brillant				
MTN4572-6035				
MTN4572-6033				
MTN4572-6034				
t				
MTN4572-6037				
MTN4572-6050				
MTN4572-6051				
MTN4572-6052				

Boutons-poussoirs KNX Pro T

Mécanismes + enjoliveurs





		standard
plastique	Blanc lotus	MTN6185-6035
	Blanc sable	MTN6185-6033
	Anthracite	MTN6185-6034
métal	Nickel	MTN6185-6050
	Champagne	MTN6185-6051
	Mocca	MTN6185-6052

- 1 à 4 boutons-poussoirs de commande et capteur de mesure de la température ambiante
- 2 méthodes de commande :
- manuelle par pression sur une touche,
- sans contact déclenché par la proximité (déclenchement une fonction, comme la commutation ou appel d'une scénario)

Commandes pour volets-roulants

Jonnanaco	podi roloto i	o a.ato
Mécanismes	interrupteurs	poussoirs
	MTN3715-0000	MTN3755-0000

		V .
plastique	Blanc lotus	MTN3855-6035
	Blanc sable	MTN3855-6033
	Anthracite	MTN3855-6034
métal	Nickel	MTN3855-6050
	Champagne	MTN3855-6051
	Mocca	MTN3855-6052

Écran Multitouch Pro

Mécanismes + enjoliveurs







MTN6215-5910

- écran tactile 2,8", contrôleur de zone/ de pièce permettant de piloter jusqu'à 32 fonctions et la température ambiante
- · commande simples mouvements du doigt

Plaques de finition

	Brillant	Mat		
	Blanc lotus	Blanc sable	Anthracite	Blanc nordic
1 poste	MTN4010-6535	MTN4010-6533	MTN4010-6534	MTN4010-6537
2 postes	MTN4020-6535	MTN4020-6533	MTN4020-6534	MTN4020-6537
3 postes	MTN4030-6535	MTN4030-6533	MTN4030-6534	MTN4030-6537
4 postes	MTN4040-6535	MTN4040-6533	MTN4040-6534	MTN4040-6537
5 postes	MTN4050-6535	MTN4050-6533	MTN4050-6534	MTN4050-6537

Retrouvez toute l'offre D-Life

- sur le site web : se.com/fr/dlf
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/dlf



Unica - La collection carrément polyvalente



L'offre 45x45 adaptée à tous types de chantiers, du résidentiel au tertiaire

Les lignes pures, ses formes sobres, ses matières et ses couleurs intemporelles, s'harmonisent avec tous les décors.

Unica est aussi remarquable par sa facilité d'installation puisqu'elle est au format 45x45 mm, compatible avec toutes les installations (encastrée, goulotte, boîte de concentration, poste de travail, colonne, perche...).



Certification niveau bronze

Facile à installer

- 6 références disponibles en pack de 100, parfaitement adaptées aux chantiers gros volumes avec des emballages minimisés (pas de plastique).
- Disponible en format BIM sur bimobject.com

Simple à travailler

- 3 composants pour une installation murale ou clipsage direct du mécanisme pour les autres supports.
- Jusqu'à 19 finitions murales pour satisfaire vos clients.
- · Large choix de supports dédiés : postes de travail, goulottes, boites de sol, colonnes...



Support de fixation avec séparateurs verts à déplacer ou à supprimer selon l'utilisation

Unica Déco

Subtile 0

Adaptée aux environnements mixtes (résidentiel / tertiaire)

- Format 45x45 pour une installation dans les bureaux, les hôtels et les commerces.
- Large choix de dimensions de finitions avec supports de fixation intelligents pour des installations murales pratiques et esthétiques.
- Traitement antibactérien pour les environnements nécessitant une sécurité sanitaire accrue.



Seulement 3 composants

Installation murale

avec un large choix de couleurs et de matières pour satisfaire les envies de vos clients.

Unica Pro



Blanc



Anti-bactérien



Aluminium



Anthracite

Unica Déco



Blanc Taupe



Anthracite Aluminium



Gris pierre



Anthracite



liseré argent



liseré cuivre

Unica Déco Signature 0







Blanc neige Finition composée de matériaux recyclés



Noir nuancé



effet terrazzo

Installation dédiée au tertiaire par clipsage direct

En goulotte



 En colonnes et colonnettes



En boîte de concentration



· En boîte de sol



Commandes d'éclairage va-et vient va-et vient lumineux double va-et vient poussoir NO/NF poussoir NO lumineux lot de 100 NU320318P NU320318S NU323618 NU320618FN Blanc NU320318F NU321318F Antibactérien NU320320 Anthracite NU320354 NU320354S NU321354 NU323654 NU320654N


















Retrouvez toute l'offre Unica

- sur le site web : se.com/fr/unic
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/unic



Unica System + - Systèmes d'installation



Pour des espaces de travail intemporels et flexibles

Mutations des modes de travail, digitalisation de notre environnement...

Dans le contexte actuel, les espaces de travail doivent être plus connectés, flexibles, et personnalisables pour optimiser l'expérience des utilisateurs et répondre aux nombreux besoins des entreprises. Ils doivent également offrir un environnement favorisant le bien-être et la performance. Avec la nouvelle gamme Unica System+, vous répondez à ces nouvelles aspirations.





Une alternative contemporaine et performante pour équiper les espaces de travail, au bureau comme à la maison

- Des produits au design minimaliste.
- Détails subtils et utiles (supports de câbles, systèmes de fixation intégrés, revêtement antidérapant, etc.).
- Disponibles en différentes couleurs et finitions, y compris en tissus Kvadrat.

Une flexibilité de tous les espaces

Une solution modulaire, simple et rapide à installer, conçue pour maximiser la fonctionnalité et l'évolutivité de chaque mètre carré d'espace de bureau.

- Nouveau système de connexions latérales et prises intégrées (courant, USB, RJ 45, etc.).
- Montage des modules de bureaux horizontalement ou verticalement.
- A fixer sur le mobilier ou à encliqueter sur une colonne.
- Combinaison de nombreuses fonctionnalités suivant les besoins des utilisateurs et la typologie des espaces.
- > Découvrir Unica System+ et sa mise en œuvre en vidéo.

Une largeur de gamme pour équiper les bureaux du sol au plafond

- Unica System+ vous permet d'améliorer l'expérience des utilisateurs quel que soit le type de bureau et de bâtiment grâce sa largeur de gamme :
- prises et boîtiers de sol.
- boîtes de concentration/Postes de travail.
- unités de bureaux autonomes.
- unités de bureaux modulaires.
- colonnes et colonnettes.
- accessoires de gestion de câbles.








IK 08 - IP 44

Blanc INS44006 INS44008 Anthracite INS44007 chargeur à induction









Retrouvez toute l'offre Unica

NU021820

NU021854

• sur le site web : se.com/fr/usp

Blanc

antibactérien

Anthracite

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/usp

NU021020

NU021054



Multifix - Boîtes d'encastrement



Des solutions robustes et ingénieuses pour installer l'appareillage

Compatibles avec les appareillages de toutes marques, et notamment les gammes Ovalis, Odace, Unica de Schneider Electric, les boîtes d'encastrement Multifix et Multifix Air conviennent aussi bien aux bâtiments résidentiels que tertiaires. Les nombreuses astuces de conception vous permettent de travailler plus vite et de livrer un chantier au fini impeccable.

Multifix pour des besoins traditionnels

Diamètre : 67 mm.Entraxe : 71 mm.

• Existe en 2 profondeurs : 50 mm et 40 mm.

• Existe en 1, 2, 3 et 4 postes.

• Matériaux boîte : PP (Polypropylène).

Densité : 0.9 g/cm³.
Couleur : Blanc.

• Degré de protection : IP 20.

• Boîtes multipostes livrées avec cloisons amovibles de séparation courant fort / courant faible.



Robustesse des matériaux



Ajustement parfait au mur



Collerette élargie

Multifix Air pour une parfaite étanchéité à l'air

Diamètre : 67 mm.Entraxe : 71 mm.

• Existe en 2 profondeurs : 40 ou 47 mm.

• Existe en 1, 2, 3 et 4 postes.

· Matériaux boîte : PP (Polypropylène).

- Densité : 0.9 g/cm³. - Couleur : Blanc.

 Matériaux membrane : TPE (élastomères thermoplastiques).

- Densité 1.2 g/cm3.

- Couleur : Vert Schneider Electric.

• Degré de protection : IP40.

• Boîtes multipostes livrées avec cloisons amovibles de séparation courant fort / courant faible.



Membrane élastique étanche



Vis triple filet : 3 fois plus rapide et imperdable




Système anti-rotation

Boîtes ø 67 mm - Multifix



Boîtes ø 67 mm étanches à l'air - Multifix Air lot de boîtes 1 poste 1 poste 2 postes 3 postes 4 postes boîte d'applique boîte de centre + 1 scie cloche avec accessoires prof. 40 mm **IMT35001** IMT35228 IMT35000 IMT35031 IMT35027 IMT35023 prof. 47 mm **IMT35032 IMT35032A IMT35231** IMT35033 IMT35233 lot de 240 lot de 300 lot de 100 lot de 5 entraxe 71 mm



Retrouvez toute l'offre Multifix Air

- sur le site web : se.com/fr/mfa
- sur le catalogue en ligne : <u>flipbook.se.com/gamme/mfa</u>



Mureva Styl

La collection conçue pour vivre à l'extérieur



L'appareillage de référence pour les environnements extérieurs ou sévères

Mureva Styl combine une résistance aux conditions les plus sévères, des astuces technologiques, et une grande simplicité de mise en œuvre.

Disponible en 2 couleurs tendances Anthracite et Blanc, avec un design innovant qui permettra de rendre facilement visibles les prises!

Simple à chiffrer et gestion des stocks optimisée

• Mureva Styl se compose de 2 références dont les mécanismes sont identiques pour une installation en encastré ou en saillie.





Grand volume de câblage

- Mureva Styl est la gamme Schneider Electric qui possède le plus grand volume de câblage.
- Aucune difficulté pour ranger les fils, rajouter des modules et faire des dérivations.





- IP 55 avec un joint à membrane arrière étanche
- · Boîtier d'installation est fermement maintenu par des cheminées de fixation, ce qui permet une installation des produits Mureva Styl hors du volume étanche.



Solide et robuste

 Extrêmement résistants aux impacts mécaniques externes (IK 08) quel que soit l'environnement où ils sont installés.



Installation facile

- · Montage des mécanismes par clipsage sans outil.
- · Démontage avec deux doigts tout simplement.
- · Gain du temps au moment de la pose et en cas de dépannage.



Des installations pour durer

- · Possibilité d'effectuer très simplement des resserrages dans le temps.
- · De plus, les mécanismes offrent une grande résistance à l'arrachement.



Évolutivité

- · Accessoires permettant de faire évoluer des mécanismes :
- voyants lumineux : par exemple pour se repérer plus facilement la nuit ou s'assurer que la prise est bien alimentée, il est possible de rendre une prise lumineuse.
- ressorts pour modifier un va-et-vient en bouton-poussoir.



Commandes d'éclairage va-et-vient poussoir va-et-vient poussoir double lumineux va-et-vient lumineux LED orange • LED bleu 1.5 mA 0.15 mA localisation localisation ou témoin produits en saillie en saillie complets en saillie encastré en saillie en saillie gris anthracite MUR35021 MUR35037 MUR35026 MUR35024 MUR35028 MUR35022 MUR39021 MUR39037 MUR39026 blanc RAL 9003 mécanismes seuls gris anthracite MUR37021 MUR35027 MUR35025 blanc RAL 9003 MUR39723 MUR39027 MUR39024 MUR39127 MUR39022

Prises 16 A 3 postes 2 postes produits complets encastré en saillie en saillie gris anthracite MUR35031 MUR35036 MUR36028 MUR36037 MUR35031P MUR35036P 48 pièces 60 pièces blanc MUR39030 MUR39036 MUR36027 MUR36039 RAL 9003 MUR39036P 60 pièces mécanismes seuls gris anthracite

• peuvent recevoir un voyant réf. S520291 ou S520290

MUR39133

blanc RAL 9003

Boîtes pour montage en saillie 1 poste 2 postes 2 postes 3 postes horizontaux horizontaux verticaux gris anthracite MUR37911 MUR37914 MUR37912 MUR37713 MUR39911 MUR39914 MUR39912 blanc RAL 9003 MUR39913

Cadres pour montage encastré 1 poste 2 postes 2 postes 3 postes horizontaux verticaux horizontaux MUR34108 MUR34101 MUR34151 MUR34109 gris anthracite MUR34107 blanc RAL 9003 MUR39107 MUR39108 MUR39101 MUR39151 MUR39109

Retrouvez toute l'offre Mureva Styl

• sur le site web : se.com/fr/mus

fixation



par griffes



Prises 2P+T renforcées 16 A

• recharge de véhicules électriques en mode 2 • 16 A – 8 A VE

Mureva Styl





Gris MUR36010 MUR36011 anthracite MUR39010 MUR39011

RAL 9003 • IP 55, IK 08

Mureva EVlink







MUR36015 MUR36016 Gris MUR36014 anthracite verrouillage livré avec à clé un disjoncteur différentiel 20 A protection à commander réf. R9PDCF20 séparément • IP 66, IK 08

- support de câble intégré
- · bouton on/off avec voyant lumineux
- connectables au système Wiser

Prises RJ45



gris anthracite MUR35038 blanc RAL 9003 MUR39038


• RJ45 catégorie 6A blindé STP FTP

Adaptateurs pour méca Unica



gris anthracite blanc RAL 9003 MUR39110

Mureva Box - Système d'installation étanche



Performance et gain de temps assurés

Idéale dans les environnements contraignants (cave, garage, pool house...), la boîte de dérivation Mureva Box et ses accessoires représentent une offre complète pour une installation électrique sûre, rapide, facile à mettre en œuvre, et parfaitement conforme à la norme NF C 15-100.

Un système étanche complet

· Une gamme adaptée au chantier



Mureva Tube

- · Standard ou tulipé.
- Disponible de 16 mm à 63 mm
- Existe en 3 coloris : blanc, gris, noir (sans halogène)
- Une palette d'accessoires



Mureva Fix



Mureva Box

• Un système étanche complet répondant à tous les besoins clients



Mureva Box : une échantéité à toute épreuve, avec des entrées de câbles à double lèvre.



Mureva Fix: multitude d'accessoires pour installer dans toutes les situations la gamme Mureva.

Boîtes à embouts







couvercle clipsable clipsable à vis 1/4 de tour

gris RAL 703	5	ENN05001	ENN05002	ENN05032	ENN05004	ENN05003	ENN05005	ENN05007	ENN05010	ENN05013	ENN05017	ENN05019
blanc RAL 90	003	IMT05021	IMT05022	-	IMT05024	-	IMT05025	-	-	-	-	-
dimensions	HxL	ø 69	74 x 74		89 x 89	116 x 74	116 x 116	164 x 121	193 x 164	241 x 194	291 x 241	341 x 291
ext. (mm)	Р	50	54		51	62	62	87	87	107	128	128

Boîtes à entrées prédéfoncées sans halogène









couvercle clipsable			à vis 1/4 de tour							
gris RAL 703	35	ENN05082	ENN05084	ENN05083	ENN05085	ENN05087	ENN05090	ENN05093	ENN05097	ENN05099
dimensions	$H \times L$	74 x 74	89 x 89	116 x 74	116 x116	164 x 121	193 x 164	241 x 175	291 x 241	341 x 291
ext. (mm)	Р	54	51	62	62	87	87	107	128	128

Boîtes à embouts sans halogène pour circuits de sécurité





couvercle	clipsable	à vis 1/4 de tour		
rouge RAL 3000	ENN05164	ENN05165		
gris RAL 7035	-	ENN05265		
dimensions ext	89 x 89 x 51	116 x 116 x 62		

Instacables Instaclips collier + cheville ø 8 mm collier seul ø 16-32 ø 40-63 ø 16-32 ø 40-63 ø 16-20 Gris RAL 7035 ENN47930 ENN47960 ENN47933 ENN47963 ENN45020 ENN45025 Blanc RAL 9003 IMT47939 IMT45920 IMT45925 lot de 100 installation avec une vis ou une cheville filetée

Condu	Conduits rigides IRL 3321								
		tubes tulipés	tubes standard	longueur	manchons	coudes	tés	équerre	ressorts à cintrer
gris	ø 16 mm	IMT50616	-	3 m	ENN41316	IMT43316	ENN44316	ENN42316	-
RAL 7035		IMT50516	-	2 m					
	ø 20 mm	IMT50620	IMT50320	3 m	ENN41320	IMT43320	ENN44320	ENN42320	IMT46020
		IMT50520	-	2 m					
	ø 25 mm	IMT50625	IMT50325	3 m	ENN41325	IMT43325	ENN44325	ENN42325	-
		IMT50525	-	2 m					
	ø 32 mm	IMT50632	IMT50332	3 m	ENN41332	IMT43332	-	-	
		IMT50532	-	2 m					
	ø 40 mm	IMT50640	-	3 m	ENN51340	IMT43340	-	-	-
	ø 50 mm	IMT50650	-	3 m	ENN51350	IMT43350	-	-	-
	ø 63 mm	IMT50663	-	3 m	ENN51363	-	-	-	-
blanc	ø 16 mm	IMT56616	-	3 m	IMT41916	IMT46916	-	-	-
RAL 9003	ø 20 mm	IMT56620	-	3 m	IMT41920	IMT46920	IMT44920	IMT42920	IMT46020
	ø 25 mm	IMT56625	-	3 m	IMT41925	IMT46925	-	-	-

Retrouvez toute l'offre Mureva Box

- sur le site web : se.com/fr/mrb
- sur le catalogue en ligne : <u>flipbook.se.com/gamme/mrb</u>



Alréa - La gamme d'appareillage en saillie



La gamme d'appareillages pour la rénovation

Appareillage compact et discret.

Une gamme complète de commandes et de prises de couleur blanc polaire RAL 9003 pour tous les besoins du logement.





Une discrétion qui s'adapte à tous les environnements

La gamme Alréa a été conçue pour une intégration discrète et uniforme dans tous les environnements grâce à :

- · son design cohérent,
- ses formes arrondies,
- · ses finitions légèrement satinées,
- · sa couleur blanc polaire,
- sa compacité (62 x 62 x 34 mm).

Commandes d'éclairage poussoir lumineux va-et vient lumineux double va-et vient poussoir va-et vient ou 2—Í localisation • témoin ou localisation • 0,5 mA 230 V • 1,5 mA 230 V 0 0 ALB62051P ALB62057P ALB62056P ALB62053P ALB62052P 0 0 ALB61051P ALB61057P ALB61056P ALB61053P ALB61052P

Ressort



AI B57944

permet de transformer un va-et-vient en poussoir.
en fonction de la position du ressort, le(s) contact(s) seront à fermeture ou à ouverture.
sachet de 10

Prises 2P+T



ALB62273P



ALB61273P

télévision	télévision /	conjojncteur	RJ45				
	radio / satellite	téléphonique en T	cat. 5e, UTP	cat. 6, UTP	cat. 6, STP		
•							
LB62311P		ALB62366P		ALB62342P	ALB61348P		
9	909	1					
ALB61311P	ALB61329P	ALB61366P	ALB61343P	ALB61342P	ALB61348P		

Interrupteurs volets-roulants



ALB61197P

Cadres standard



ALB61441P ALE

ALB61442P

•62 x 62 x 31 mm •62 x 124 x 31 mm



• livré avec un élément de liaison mécanique pour solidariser les 2 embases

Retrouvez toute l'offre Alréa

- sur le site web : se.com/fr/alr
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/alr



Alimentation sécurisée

Onduleurs Easy UPS, indispensables pour acompagner les nouveaux usages connectés :

- loisir : écrans, home cinémas, décodeurs, consoles de jeux familiales,
- jeux en ligne : PC de gamer,
- télétravail : box internet pour le télétravail...
- apprentissage en ligne (étudiants, lycéens...),
- télé-assistance aux personnes agées,
- chauffage : protection des cartes electroniques.

Fonctionnalités:

Protection contre les surtensions

- + batterie de secours
- + régulation de tension
- + protection contre les surtensions
- + onde sinusoïdale pure.



Easy UPS - Onduleurs

Onduleur Back UPS Connect



 Puissance
 36 W
 29 W
 20 W
 9 W
 6 W
 5 W

 Autonomie
 30 mn
 45 mn
 60 mn
 120 mn
 200 mn
 240 mn

CP12036LI

- tension d'alimentation et de sortie : 12 VCC
- batterie Lithium-ion 27,75 Wh
- livré avec 4 embouts adaptateur pour assurer la compatibilité de l'alimentation avec la plupart des matériels à alimenter (1,7 > 2,5 mm noir ; 2,5 > 1,7 mm noir ; 2,1 > 2,5 mm jaune ; 2,5 > 2,1 mm jaune)

 témoins lumineux (Leds) : présence tension, charge batterie

Onduleurs Easy UPS BVS





Puissance	500 VA (300 W)	500 VA (300 W)		650 VA (375 W)		800 VA (450 W)		1000 VA (600 W)	
Autonomie	autonomie 5 mn	mn autonom		autonomie 10 mn a		autonomie 9 mn			
référence	BVS500I-GR	BVS500I	BVS650I-GR	BVS650I	BVS800I-GR	BVS800I	BVS1000I-GR	BVS1000I	
entrée	cordon de 1,5 m avec prise FR ⊙	prise C14 🚹	cordon de 1,5 m avec prise FR ⊙	prise C14 🕦	cordon de 1,5 m avec prise FR ⊙	prise C14 🕦	cordon de 1,5 m avec prise FR ⊙	prise C14 🕒	
sorties	4 prises FR/ Schuko ⊙	6 prises C13	4 prises FR/ SCHUKO ⊙	6 prises C13	4 prises FR/SCHUKO 🖸	6 prises C13	4 prises FR/SCHUKO 🖸	6 prises C13	
HxLxP	93×161×305 mm		93×161×305 mm		93×161×305 mm		93×161×305 mm		
poids	3,9 kg		4,5 kg		5,3 kg		5,7 kg		

Onduleurs Back UPS BX





Puissance	750 VA (410 W)	950 VA (520 W)	1200 VA (650 W)	1600 VA (900 W)	2200 VA (1200 W)		
Autonomie	autonomie 8,5 mn	autonomie 6,5 mn	autonomie 5 mn	autonomie 6,5 mn	autonomie 8,5 mn		
référence	BX750MI-FR	BX950MI-FR	BX1200MI-FR	BX1600MI-FR	BX2200MI-FR		
entrée	• cordon de 1,3 m avec p	• cordon de 1,3 m avec prise FR ⊙					
sorties	• 3 prises FR/Schuko ⊙	• 4 prises FR/Schuko ⊙	• 4 prises FR/Schuko ⊙	• 4 prises FR/Schuko ⊙	• 4 prises FR/Schuko ⊙		
HxLxP	• 160 x 120 x 355 mm	• 160 x 120 x 355 mm	• 190 x 140 x 390 mm	• 190 x 140 x 390 mm	• 190 x 140 x 390 mm		
poids	• 5,4 kg	•6,1 kg	•7,6 kg	• 10,3 kg	• 12,3 kg		

Retrouvez toute l'offre Easy UPS BVS

- sur le site web : se.com/fr/bvs
- sur le catalogue en ligne : <u>flipbook.se.com/gamme/bvs</u>







EcoStruxure pour des bâtiments sûrs, innovants et durables

Impossible aujourd'hui, avec l'explosion de l'internet des objets et l'émergence de l'intelligence artificielle dans tous les domaines de la vie, de penser le bâtiment moderne sans y intégrer des technologies innovantes et connectées. Et cela au service à la fois des exploitants et des occupants des bâtiments.

Le bâtiment devient intuitif, offrant à ses usagers un environnement de travail plus confortable, plus sécurisé, plus interactif. Les exploitants, eux, voient leurs missions s'accroître et se complexifier. Dans ce contexte de forte innovation, tous les acteurs impliqués dans la conception, le financement, l'exploitation du bâtiment ont plus que jamais besoin des conseils des professionnels pour tirer le meilleur parti de celui-ci.

Une vision globale et structurée

La solution EcoStruxure[™] de Schneider Electric vous permet d'accompagner vos clients dans la conception et l'exploitation d'une nouvelle génération de bâtiments.

EcoStruxure est une solution innovante à tous les niveaux, depuis les produits connectés jusqu'au contrôle à la périphérie, intégrant également des applications, des outils d'analyses et des services, créant ainsi de la valeur en termes de sécurité, fiabilité, efficacité opérationnelle, durabilité et connectivité.



Applications, analyses et services connectés

Obtenez des informations exploitables via des applications, des analyses et des services basés sur une technologie prédictive, des processus et une expertise de pointe.



Simplifiez l'intégration entre les bâtiments et les systèmes grâce à des logiciels dédiés.



Produits connectés

Construisez une base solide avec des appareils connectés, allant des contrôleurs aux disjoncteurs en passant par les capteurs, les compteurs ou encore les systèmes d'éclairage de sécurité.

Le tableau électrique connecté : plus stratégique que jamais

Organe stratégique du bâtiment, le tableau électrique centralise toutes les données liées à la distribution et à la répartition des circuits électriques. Il regroupe les appareils en charge de la sécurité des biens et des personnes, assure la continuité de l'activité dans le bâtiment, et contribue désormais au fonctionnement optimisé du bâtiment notamment en termes de performance énergétique.

La solution EcoStruxure Power propose des systèmes de distribution électrique sûrs, fiables et éco-énergétiques à destination des architectures à basse et moyenne tension pour exploiter pleinement toute la puissance du numérique.

Les solutions compatibles IoT, EcoStruxure Power, ont été conçues pour fournir :

- des données en temps réel et des analyses pour effectuer une maintenance prédictive. Il est possible d'identifier les surcharges et autres dysfonctionnements pour avoir un parfait contrôle de l'installation à tous moments.
- plus de tranquillité d'esprit et d'importantes économies sur la facture d'énergie et les coûts d'exploitation. EcoStruxure Power permet de réaliser un suivi par équipement afin de réduire les temps d'arrêt et en conséquence leurs coûts énergétiques et de maintenance.

Un écosystème toujours plus connecté


Vision globale du bâtiment, pilotage à distance des services, maintenance proactive... Le fonctionnement de l'écosystème repose sur la connectivité via des logiciels et des applications ergonomiques et pratiques.

Des bâtiments plus performants

Parce qu'il impacte aussi bien le confort que la sécurité, le tableau intelligent de Schneider Electric rend les bâtiments plus performants sur le plan opérationnel comme sur le plan énergétique, grâce notamment aux applications de surveillance des installations et de contrôle de l'énergie.

Des entités plus simples à gérer

Services proposés aux occupants, alertes, contrôle à distance... Le tableau intelligent s'enrichit de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des gestionnaires et des usagers. Ainsi, chaque bâtiment se gère simplement.



EcoStruxure Power, c'est :

Jusqu'à 15 % de réduction des coûts de maintenance



Jusqu'à 10 % de réduction des coûts énergétiques



Jusqu'à 15 % de réduction des coûts de projets



Compact NSX - Disjoncteurs avec protection différentielle intégrée



Une innovation de premier plan pour la conception des tableaux électriques

Le nouveau disjoncteur NSX offre des performances de haut rang pour la protection des petits bâtiments tertiaires. Compact et simple à installer, il permettra de gagner de la place, du temps et de réduire les coûts.

Simple à intégrer dans un espace réduit


• Déclencheurs Micrologic 4.2 AB Vigi (NSX100/250) et 4.3 AB Vigi (NSX400) qui intègrent la fonction différentielle dans le même volume que le disjoncteur.




Compact NSX Micrologic Vigi 4/7

Facile à raccorder


• Raccordements préfabriqués avec l'interrupteur à coupure visible INV.



Association



Association côte à côte avec liaisons souples



Association avec liaisons souples interrupteur vertical disjoncteur horizontal

Une innovation exceptionnelle

- Disjoncteur de branchement à différentiel intégré.
- Calibre: 100, 160, 240 et 400 A.
- · Pouvoir de coupure : 25 et 36 kA.

... pour des performances élevées

• Technologie à double coupure roto-active qui limite significativement, les courants de courts-circuits et garantit un haut niveau de filtration.



Avec le capteur d'énergie sans fil PowerTag NSX, convertissez votre tableau électrique en tableau connecté.

Une filiation permettant d'optimiser les coûts

• Filiation 20 kA permettant de placer, en aval d'un disjoncteur limiteur, des disjoncteurs modulaires de moindre capacité afin d'obtenir un avantage économique immédiat.

Compact INV



	calibre	Interrupteurs-sectionneurs
4P	100 A	31161
	160 A	31163
	250 A	31167
	400 A	31171

Accessoires pour association monobloc









cache-borne long (unitaire)

11/420510	11/420510
	(NSX)
cote amont	Cole avai

appareil amont	appareil aval				
INV100/160/250	NSX100/160/250	31066	-	LV429518	LV429518
INV400	NSX100/160/250	31067	LV431064	LV432594	LV429518
INV400	NSX400	31068	-	LV432594	LV432594


interface

ComPacT NSX AB



		Disjonicieurs un	lerentiels complets
	calibre	pdc 25 kA	pdc 36 kA
4P 4d	100 A	C10B44B100	C10F44B100
Micrologic	160 A	C16B44B160	C16F44B160
4.2 AB	240 A	C25B44B240	C25F44B240
4P 4d Micrologic	400 A	-	C40F44B400

Accessoires pour association côte à côte



appareil

amont

INV400

INV400





cache-borne long (unitaire)								
côté amont (INV)	côté aval (INV)	côté amont (NSX)	côté aval (NSX)					
LV429518	LV429518	LV429518	LV429518					
LV432594	LV432594	LV429518	LV429518					
11/422504	11/422504	11/422504	11//2250/					

	calibre	pdc 25 kA	pdc 36 kA
4P 4d	100 A	C10B44B100	C10F44B100
Micrologic 4 2 AB	160 A	C16B44B160	C16F44B160
4.2 AB	240 A	C25B44B240	C25F44B240
4P 4d Micrologic 4.3 AB	400 A	-	C40F44B400

PowerTag NSX

≤ 250 A

≤ 630 A

3P+N



Capteurs de mesure sans fil LV434021

LV434023


Accessoires pour association à 90°

NSX250 **31093**

NSX400 **31072**

appareil

aval INV100/160/250 NSX250 **31071**







W		liaisoris soupies	Cache-bonne	long (unita	iie)	
appareil amont	appareil aval		côté amont (INV)	côté aval (INV)	côté amont (NSX)	côté aval (NSX)
INV100/160/250	NSX250	LVS04443	LV429518	LV429518	LV429518	LV429518
INV400	NSX250	LVS04445	LV432594	LV432594	LV429518	LV429518

Retrouvez toute l'offre Compact NSX

- sur le site web : se.com/fr/nsx
- sur le catalogue en ligne : <u>flipbook.se.com/gamme/nsx</u>



Acti9 iQuick PRD - Parafoudres



La meilleure protection contre les surtensions dues à la foudre

Les bâtiments tertiaires – et notamment les bureaux – sont pourvus de nombreux équipements électriques et électroniques sensibles aux surtensions. En cas de foudre, ils peuvent se détériorer ou être mis hors d'usage, générant ainsi des coûts de remplacement importants pour vos clients. Particulièrement adaptés au tarif jaune grâce à une tenue aux courant de courts-circuits de 20 kA, les parafoudres Acti9 iQuick PRD – monoblocs de types 2 et 3 à cartouche débrochable avec dispositif de déconnexion intégré – protégeront l'ensemble des équipements sensibles.

Adaptés à chaque risque

- Protection d'arrivée (type 2)
- iQuick PRD40r pour un niveau de risque élevé.
- iQuick PRD20r pour un niveau de risque moyen.
- Protection secondaire (type 3)
- iQuick PRD8r se place en cascade avec les parafoudres de tête.
- Ce parafoudre est nécessaire au plus près des récepteurs à protéger lorsqu'ils sont à une distance supérieure à 10 m du parafoudre de tête.



Simples à installer

• Les parafoudres Acti9 iQuick PRD proposent une solution tout en un avec le disjoncteur de déconnexion intégré au parafoudre.



Une innovation qui accroît la disponibilité du parafoudre

Les parafoudres débrochables iQuick PRD permettent le remplacement rapide des cartouches endommagées car ils disposent du report à distance de l'information "cartouche à changer".



Parafoudres type 2



3P+N

iQuick PF10, type 2

A9L16617 A9L16618

- disjoncteur intégré
 signalisation de fin de vie en option avec auxiliaire de report iSR réf. A9L16619

Parafoudres types 2 et 3 à cartouches débrochables



iQuick PRD40r	type 2	A9L16292	A9L16293	A9L16294
iQuick PRD20r	type 2	A9L16295	A9L16296	A9L16297
iQuick PRD8r	type 3	A9L16298	A9L16299	A9L16300


Retrouvez toute l'offre iQuick PRD

- sur le site web : se.com/fr/iqk
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/iqk



[•] disjoncteur intégré • report de signalisation de fin de vie

Acti9 iDT40 - Protection terminale




Un nouveau standard de la distribution terminale

Dédiée aux applications tertiaires de type tarif jaune et permettant le mixage de tout type d'appareil (1P+N, 3P, 3P+N) sous un peigne unique, la gamme Acti9 iDT40 protège les circuits des installations électriques contre les surcharges et les courts-circuits.

Avec cette nouvelle gamme, parfaitement intégrable avec l'ensemble de l'offre Acti9, vos clients disposent d'un tableau normé, performant et connecté, à un coût moindre grâce au gain de temps à l'installation.

Rapide et simple à installer

- Peignes horizontaux 80 A
- 1P+N et 3P+N.
- Avec et sans connecteur.
- Connexion sans vis avec les appareils dotés de bornes auto.
- Bloc différentiel 3P+N double sortie qui facilite le repiquage.
- Répartiteurs verticaux 125 A Acti9 VDIS installés en position latérale pour gagner de la place sur le rail DIN.
- Contacteurs et télérupteurs avec connexion préfabriquée compatible avec les peignes.
- Disjoncteurs différentiels pré-assemblés.
- Interrupteurs différentiels à alimentation par le bas pour un raccordement direct du peigne.



1 disjoncteur, 3 types de raccordements

Raccordement amont Pour le neuf ou la rénovation totale. Disjoncteurs courbe C. Connexions au peigne améliorées. Pour la rénovation et les circuits nécessitant une courbe spécifique (B ou D). Compatible avec les installations existantes. Auto Fiabilité maximum. 1P+N. Compatible avec les embouts. À vis Permet d'alimenter 2 circuits avec un seul départ. Compatible avec PowerTag.

iDD40 - Disjoncteurs différentiels "têtes de groupes"



ilG40 - Interrupteurs différentiels "têtes de groupes"



iDT40 - Disjoncteurs Vis / vis



Auto / vis

Auto / auto





3P+N courbe C	iDT40T 6 kA	iDT40N 10 kA	iDT40T XA 6 kA	iDT40N XA 10 kA
6 A	A9P22706	A9P24706	A9PA2706	A9PA4706
10 A	A9P22710	A9P24710	A9PA2710	A9PA4710
16 A	A9P22716	A9P24716	A9PA2716	A9PA4716
20 A	A9P22720	A9P24720	A9PA2720	A9PA4720
25 A	A9P22725	A9P24725	A9PA2725	A9PA4725
32 A	A9P22732	A9P24732	A9PA2732	A9PA4732
40 A	A9P22740	A9P24740	A9PA2740	A9PA4740

iDT40 -	Peignes	;				
	sans connec	teurs intégrés	i	avec connec	teurs intégrés	i
	12 modules	24 modules	48 modules	6 modules	12 modules	24 modules
1P+N	0:0:0:0	MI MI MI ((3 · 0 · 0	**************************************	1000
N L	A9XPN612	A9XPN624	A9XPN648	A9XPP606	A9XPP612	A9XPP624
3 (P+N) N L1 N L2 N L3	A9XPN712	A9XPN724	A9XPN748	0000000	A9XPP712	A9XPP724

Retrouvez toute l'offre idt40

- sur le site web : se.com/fr/idt40
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/idt40



Acti9 IC+ - Interrupteur Astro Bluetooth 10





Un appareil 3 en 1

IC+ intégre les fonctionnalités de :

- -un contacteur avec déclenchement au zéro de tension (pour éviter les courants d'appels),
- un interrupteur crépusculaire Astro,
- un interrupteur horaire programmable.

C'est une solution facile à utiliser, compacte et numérique pour optimiser les consommations d'énergie et gagner en confort.

Il permet d'optimiser les opérations quotidiennes essentielles, telles que la gestion de l'éclairage, du ballon d'eau chaude, des pompes de piscine, de la ventilation, de la sécurité...

Performant

- Endurance supérieure à 200 000 cycles.
- 3 manières d'activer le contact de sortie :
- par calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil selon les paramètres géographiques configurés par l'utilisateur (ne nécessite pas de cellule) : la fonction Astro
- par les plages horaires définies par l'utilisateur,
- par le contact d'entrée piloté par un interrupteur, un bouton-poussoir, un contact Heure Creuse / Heure Pleine...

Multiple charges pilotables

· Résistive (chauffe eau...): 20 A / 4800 W • Inductive (moteur...) : 20 A / 4800 · Capacitive (éclairage LED...) : 1200 W

Les autres appareillages pour le pilotage de l'éclairage

Minuteries, interrupteurs horaires électromécaniques, interrupteurs horaires programmables, interrupteurs crépusculaires

- Ils permettent d'optimiser la consommation d'énergie en gérant la commande de l'éclairage en fonction de divers paramètres :
- l'heure, le jour ou la date,
- une durée limitée donnée,
- le déplacement ou la présence de personnel,
- le niveau de luminosité,
- l'apport de lumière extérieure.
- · Ils permettent en outre d'améliorer le confort au quotidien par:
- une automatisation des tâches d'allumage / extinction,
- l'ajustement manuel ou automatique du niveau d'éclairement.

Programmation intuitive et conviviale

- Téléchargement du logiciel eSetup en scannant le QRcode en face avant du produit.
- Possibilité de créer la programmation à l'avance et de l'implémenter plus tard
- Mémorisation de plusieurs programmes.
- Visualisation des plannings hebdomadaires.
- · Liaison bluetooth entre votre smartphone et l'interrpteur Astro IC+.

Souplesse d'utilisation

· Possibilité de déroger manuellement aux plages programmée.



Interrupteur astro multifonction **Bluetooth**



A9C1B120 0

- largeur : 2 pas de 9 mm
- tension d'alimentation : 230 V CA ± 20 % (consommation <
- courant nominal d'emploi (le) : 20 A
- raccordement par bornes à cage pour câble rigides ou souples
- •1 canal

Minuteries





15363



CCT15232

électronique silencieuse



CCT15233

MINp électronique silencieuse avec préavis d'extinction avec préavis d'extinction



électronique silencieuse et fonction télérupteur

CCT15234

Interrupteurs horaires électromécaniques





CCT15338



1 canal 24 h sans réserve de marche



1 canal 24 h 100 h de réserve de marche 15336



1 canal 24 h 150 h de réserve de marche CCT15365

1 canal 7 jours

15331

Interrupteurs horaires programmables



Interrupteurs crépusculaires

15335



cellule murale extérieure

CCT15369

-000

1 canal avec programmation horaire cellule murale extérieure CCT15483



astro avec programmation horaire

CCT15225

Retrouvez toutes les offres

minuteries

• sur le site web : se.com/fr/min

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/min

interrupteurs crépusculaires et astronomiques

• sur le site web : se.com/fr/icr

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/icr

interrupteurs horaires programmables

• sur le site web : se.com/fr/ihp

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/ihp



Linergy - Répartition



Pour distribuer le courant simplement et rapidement

L'offre de connexion Linergy est une gamme complète de solutions de répartition et de connexion qui vous permettront de réaliser des tableaux fiables, sûrs et performants.

Répartiteur vertical 125 A Acti9 VDIS

• Position latérale qui libère de la place sur le rail DIN.

Linergy DS

- · Répartiteurs étagés à vis.
- Unipolaires ou tétrapolaires.
- · Clipsés sur rail DIN.



Linergy DX

- Répartiteurs étagés ou unipolaire à connexion rapide.
- · Clipsés sur rail ou vissés sur platine.

Linergy DP

- Répartiteurs pour Compact.
- Montage direct sur les platines des appareils ou sur rail.

Linergy FM

- Répartiteurs de rangée à connexion rapide.
- · Clipsés à l'arrière des rails ou vissés sur platine.
- Protection au toucher IPxxB.
- Flexibilité totale de raccordement pour les départs équilibrage des phases.

Linergy BS

- · Répartiteurs étagés à vis.
- Fixés sur les montants fonctionnels PrismaSeT G ou vissés sur platine.
- Jeux de barres verticaux en fond de coffret ou d'armoire.
- · Barres plates en cuivre isolées.
- · Protection au toucher IPxxB.
- · Jeux de barres verticaux étagés en gaine.
- · Barres en cuivre.




Linergy BW

- Jeux de barres verticaux en fond de coffret ou d'armoire.
- · Barres plates en cuivre isolées.



VDIS Répartiteurs 3P+N



125 A

Lynergy DS Répartiteurs étagés à vis



unipolaires

10 trous	13 trous	14 trous	
LGY112510	LGY116013	LGY125014	
100 A	160 A	250 A	



têtrapolaires

4 x 7 trous	4 x 12 trous	4 x 15 trous	4 x 12 trous
LGY410028	LGY412548	LGY412560	LGY416048
100 Δ	125 Δ	125 Δ	160 A

......

7 trous	12 trous	15 trous	12 trous
LGYN1007	LGYN12512	LGYN12515	LGYN12512
100 A	125 A	125 A	125 A

Linergy DX Répartiteurs étagés à connexion rapide



7 par phase

et 12 neutre

125 A

Linergy FM Répartiteurs de rangée à connexion rapide

14 par phase et 24 neutre

160 A











63 A	80 A	160 A	200 A			200 A	
4P	4P	4P 2		2P 3P 4		4P	
LVS04008	LVS04004	LVS04018	LVS04012	LVS04013	LVS04014	LVS04026	
12 mod. de 18 mm	24 mod. de 18 mm	12 mod. de 18 mm	24 mod. de 1	18 mm		36 mod. de 18 mm	

Linergy DP



3P 4P

pour ComPacT NSXm

LVS04038 LVS04039

pour ComPacT NSX

LVS04033 LVS04034

Linergy BW Jeu de barres isolé



	125 A LVS04103 LVS04107		160 A	160 A		250 A		400 A		630 A	
3P	LVS04103	LVS04107	LVS04111	LVS04116	LVS04112	LVS04117	LVS04113	LVS04118	LVS04114	LVS04119	
4P	LVS04104	LVS04108	LVS04121	LVS04126	LVS04122	LVS04127	LVS04123	LVS04128	LVS04124	LVS04129	

Linergy BS Répartiteurs étagés



160 A	250 A
04052	04053
15 x 5 mm	20 x 5 mm

Blocs d'alimentation avec liaisons pour appareil horizontal



• INS-INV250





• NSX400 • INS-INV 320/400



04071 • NSX630 • INS-INV 500/630

Retrouvez toute l'offre Linergy

- sur le site web : se.com/fr/lyd
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/lyd



PowerTag et Acti9 iEM - Mesure



Pour donner à vos clients le contrôle de leur énergie

Aujourd'hui, dans les bâtiments tertiaires, la connectivité n'est plus une option. Vos clients ont besoin de vérifier le bon fonctionnement de leur installation électrique, indispensable à la continuité de leur activité.

Avec PowerTag et Acti9 iEM, montez d'un cran dans votre proposition en permettant à vos clients de mesurer leurs consommations d'énergie, mais également de piloter et contrôler à distance leurs équipements, et recevoir des notifications en cas de dysfonctionnement.

Une offre couplée, simple et rapide à mettre en œuvre

PowerTag

- Rapide à installer sans fil en neuf ou en rénovation.
- Compatible avec tous les disjoncteurs Schneider Electric ou concurrents.
- Très faible encombrement (ne nécessite pas l'ajout d'un rail DIN dédié).
- · Jusqu'à 20 capteurs par tableau.

Mesure avec capteur radio-fréquence



EcoStruxure Energy Hub Essential pour l'utilisateur

• Basé sur un abonnement Cloud, ce logiciel alerte en temps réel sur le fonctionnement des équipements et sur les consommations par usages, par énergies (eau, gaz, électricité, énergies renouvelables), et par surface.



Bloc d'éclairage de sécurité



Exiway Light link, voir page 115

Capteur de température



PowerTag Ambient

Serveur de tableau Ethernet



EcoStruxure Panel Server

Compteurs d'énergie monophasés et triphasés iEM série 2000

- Installation rapide.
- · Compteur auto-alimenté sans ajout de transformateur d'intensité.
- Nombreux protocoles de communication (ModBus, BacNet, Lon, M-Bus).










e 2000 Triphasés : iEM série 3000

Capteurs de mesure radio-fréquence PowerTag PowerTag PowerTag PowerTag PowerTag PowerTag Energy NSX iDT40 iC60 Universel **Energy Flex** Energy Rope 1P+N 3P+N 1P+N 3P+N 3P / 3P+N 3P+N 3P / 3P+N 1P+N 3P+N ≤ 63 A ≤ 160 A A9MEM1560 A9MEM1570 A9MEM1580 LV434021 A9MEM1590 amont amont amont A9MEM1561 A9MEM1571 A9MEM1521 A9MEM1541 ≤ 630 A **LV434023** A9MEM1591 A9MEM1562 A9MEM1572 A9MEM1522 A9MEM1542 A9MEM1592 2000 A **A9MEM1593**

liaison radio-fréquence avec EcoStruxure Panel Server





Acti9 iEM	- Compt	teurs d'é	nergie							
	monophasé	s				triphasés				
	jusqu'à 45 A			jusqu'à 100 A		jusqu'à 63 A		jusqu'à 125 A		avec TI souple
			:00		100000 E		ITM250		TANCES OF THE PARTY OF THE PART	
	iEM2000	iEM2010	iEM2055		iEM2455		iEM3155	iEM3350	iEM3355	iEM3555
	A9MEM2000	A9MEM2010	A9MEM2055	A9MEM2435	A9MEM2455	A9MEM3100	A9MEM3155	A9MEM3350	A9MEM3355	A9MEM3555
MID (EN50470)	■ (classe B)	■ (classe B)	■ (classe B)	■ (classe B)	■ (classe B)	-	■ (classe B)	-	■ (classe B)	_
communication	-	-	Modbus	Modbus	RS485	-	Modbus	Modbus	Modbus	Modbus
multitarif	-	-	■ (2 tarifs)	2 tarifs	2 tarifs	-		-		
sortie statique	-					-				

Retrouvez toutes les offres

PowerTag

• sur le site web : se.com/fr/tag

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/tag

iEM2000

• sur le site web : se.com/fr/iem2

• sur le catalogue en ligne : <u>flipbook.se.com/gamme/iem2</u>

iEM3000

• sur le site web : se.com/fr/iem3

sans fil

• sur le catalogue en ligne : <u>flipbook.se.com/gamme/iem3</u>

EcoStruxure Panel Server

• sur le site web : se.com/fr/pnls

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/pnls



Harmony -Boutonnerie ø 22 mm



Unités de commande et de signalisation pour booster le contrôle des machines.

Harmony offre une profondeur de gamme unique et inégalée avec des produits adaptés à vos applications, vos segments et vos environnements d'exploitation.

Harmony XB4



Colerette métallique

• Idéale pour les environnement sévères, spécialement les applications nécessitant une bonne résistance aux chocs et aux vibrations.

Harmony XB5



Colerette plastique

• Idéale pour les applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et/ou un double isolement électrique.

Une solution modulaire

qui combine simplicité de choix et de mise en œuvre, flexibilité et robustesse



Maintenance réduite

Les boutons-poussoirs ont été testés pour effectuer au moins 10 millions de manœuvres

Retrouvez toute l'offre Linergy

- sur le site web : se.com/fr/lyd
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/lyd



Têtes

colerette métallique





bouton tournant



bouton poussoir + capuchon

arrêt urgence

voyant LED cabochon lisse

poussoir lumineux LED



7B4BA4

vert

rouge



ZB4BD2 ZB4BD3 ZB4BD5 3 positions positions positions avec rappel

fixes



2 positions fixes retrait clé à gauche



7B4BS844 IP 69K pousser



7B4BS944 à clé n° tourner 455 ø 40 mm ø 40 mm

Embase

ZB4BV013 ZB4BV043 ZB4BW333 ZB5AV043 blanc rouge

lisse

blei

Têtes pour boîte à bouton

fixes

colerette plastique



bouton poussoir

ZB5AA2

ZB5AA3 noir vert

bouton tournant

au centre

ZB5AD3 3 positions fixes

voyant LED

ZB5AV033

ZB5AV043 lisse vert lisse rouge

Étiquette

vert



ZBY9130T

ø 60mm logo EN13850

Blocs contacts



ZBE101	ZBE102
1F	10

pour boîte à bouton



ZENL1111	ZENL1121
1F	10

raccordement vis-étrier

Blocs lumineux

24 Vca/cc



raccordement vis-étrier

vert



230 / 240 Vca





Bouchon



ZB5SZ3

pour obturer un emplacement vide dans une boîte

Boîtes vides








Boîtes avec coup de poing Arrêt d'urgence









pour boîte à bouton LED intégrée 24 V

rouge



déverouillage par clé Ronis n°455 "pousser-tirer"

			XALK198	3
			0	
pui	0.0 1 (01.10 11	100	podoooi	

0	XALK178	XALK188	XALK198
20	XALK178F	XALK188F	
O + F	XALK178E	XALK188E	
O + O + F	XALK178G	XALK188G	

0

- conforme à la norme IEC 13850
- coup de poing ø 40 mm

Retrouvez l'essentiel des offres Harmony

Boutonnerie métallique Harmony XB4

• sur le site web : se.com/fr/xb4

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/xb4

Boutonnerie plastique Harmony XB5

• sur le site web : se.com/fr/xb5


• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/xb5

Boîtes à boutons Harmony XAL

- sur le site web : se.com/fr/xal
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/xal




PrismaSeT XS - Coffrets jusqu'à 125 A



La tranquilité d'esprit pour les installations jusqu'à 125 A

Les coffrets PrismaSeT XS apporte une solution classe 2 de 13 à 144 modules.

Les coffrets 24 modules de large peuvent accueillir un disjoncteur d'arrivée NG125 sur rail ou une platine en lieu et place de 2 ou 3 rangées.



Large choix

- 13, 18 et 24 modules
- · Encastré et en saillie
- 1 à 6 rangées
- 2 finitions de portes
- pour voir l'apparaillage : porte transparente (coffrets 24 mod.) porte fumée (coffrets 13 & 18 mod.)
- pour plus de discrétion : porte opaque



Grand confort de câblage

- · Châssis démontable.
- Rail DIN déclipsables pour les coffrets 24 modules.
- Entraxe des rails DIN ajustables : 125, 150 ou 175mm.
- Plus grand espace de câblage et accessoires inclus dans les coffrets 24M.
- · Connexion facilité sur les borniers de terre grâce aux trous non alignés.
- Entrées de câbles démontables en haut et en bas des coffret.

Distribution verticale grâce au VDIS

- · Accès frontal direct aux bornes.
- · Raccordement rapide des têtes de groupes.
- Installation sur le côté du coffret pour dégager de l'espace sur les rails DIN.
- · Haute fiabilité des connexions grâce aux bornes sans vis.
- Technologie par enfichage pour des raccordements sans outils.
- · Connexions rapides jusqu'à 16 mm².

	Coffrets	Coffrets 13 modules				Coffrets 18 modules			
capacités	1 rangée 13 modules	2 rangées 26 modules	3 rangées 39 modules	4 rangées 52 modules	1 rangée 18 modules	2 rangées 36 modules	3 rangées 54 modules	4 rangées 72 modules	
courant assigné	63 A	63 A	90 A	90 A	90 A	90 A	125 A	125 A	
coffrets en saillie	LVSXT113	LVSXT213	LVSXT313	LVSXT413	LVSXT118	LVSXT218	LVSXT318	LVSXT418	
coffrets encastrés	LVSXS113	LVSXS213	LVSXS313	LVSXS413	LVSXS118	LVSXS218	LVSXS318	LVSXS418	
Portes									
fumées	LVSXDS113	LVSXDS213	LVSXDS313	LVSXDS413	LVSXDS118	LVSXDS218	LVSXDS318	LVSXDS418	
opaques	LVSXDP113	LVSXDP213	LVSXDP313	LVSXDP413	LVSXDP118	LVSXDP218	LVSXDP318	LVSXDP418	

		Coffrets	Coffrets 24 modules						
		1 rangée	2 rangées	3 rangées	4 rangées	5 rangées	6 rangées		
		24 modules	48 modules	72 modules	96 modules	120 modules	144 modules		
courant assigné		125 A	125 A	125 A	125 A	125 A	125 A		
coffret en saillie s	ans porte	LVSXT124	LVSXT224	LVSXT324	LVSXT424	LVSXT524	LVSXT624		
coffret encastré	opaque	-	LVSXG224	LVSXG324	LVSXG424	LVSXG524	LVSXG624		
avec porte	transparente	-	LVSXH224	LVSXH324	LVSXH424	LVSXH524	LVSXH624		
Portes pour	coffrets en	saillie							
transparentes		LVSXDT124	LVSXDT224	LVSXDT324	LVSXDT424	LVSXDT524	LVSXDT624		
opaques		LVSXDP124	LVSXDP224	LVSXDP324	LVSXDP424	LVSXDP524	LVSXDP624		

	Panneaux d	le contrôle	Bloc de commande		
	monophasé	triphasé	mono ou triphasé		
platine de branchement	LVSXY724	LVSXY624	LVSXY024		
installation	dans un coffret 24 modules en saillie ou encastré en lieu et place de plusieurs plas				
encombrement	2 rangées	3 rangées	2 rangées		

Retrouvez toute l'offre PrismaSeT XS







PrismaSeT S - Coffrets métallo-plastiques




Un système complet adapté aux bâtiments tertiaires

Coffrets modulaires encastrés et en saillie 13, 18, et 24 modules, Pragma vous permet d'adopter la finition de votre choix. Ces coffrets plastiques avec fond assurent une installation de classe 2.

Opaque ou transparente, la porte est réversible pour s'adapter à toutes les installations.

L'offre Pragma est idéale pour concevoir des tableaux destinés au petit tertiaire.



Grand confort de câblage pour les électriciens et les tableautiers.

- Les 4 cotés des coffrets sont démontables pour une meilleure accessibilité.
- · Les rails DIN sont :
- compatibles avec les répartiteur pour l'installation d'appareillages embrochables Resi9 XE,
- déclipsables,
- avec un entraxe ajustable
- · Bornier adapté au cablage des parafoudres.
- · Accessoires de câblage inclus.


Coffrets avec gaine pré-assemblés

- 3 références : 6 à 8 rangées.
- · Réversible : gaine à droite ou à gauche.
- Une solution qui permet de dissocier le câblage du coffret de la répartition des charges (borniers verticaux).
- Une solution pour optimiser l'espace à l'intérieur du coffret.
- · L'appareil d'arrivée peut également être installé dans la gaine latérale.

Adapté à la répartition verticale avec Acti9 VDIS 160

- Répartiteur vertical 3P+N
- Il facilite le raccordement de l'appareil d'arrivée (comme le NSXm) grâce aux câbles flexibles fournis.
- Il permet une répartition rapide et simple vers les têtes de groupe grâce à un accès direct et frontal aux bornes de raccordement.

PrismaSeT S





Installation ComPacT NSXm en coffret

horizontalement sur platine



verticalement sur rail DIN

LVSSY801

- unité fonctionnelle pour ComPacT NSXm
 installation en lieu et place
- installation en lieu et place d'une rangée du plastron de 175 mm de haut

LVS04227

• 4 rehausses + 1 rail (L = 432 mm) à couper • permet l'installation d'appareillages modulaires à coté d'un NSXm quand il est installé sur un rail en position basse

Installation ComPacT NSXm ou NSX en gaine



LVSSY802

- unité fonctionnelle pour ComPacT NSXm et NSX jusqu'à 160 A
- installation en lieu et place du plastron de 325 mm de haut

Retrouvez toute l'offre PrimaSeT S

- sur le site web : se.com/fr/pss
- sur le catalogue en ligne : <u>flipbook.se.com/gamme/pss</u>



Mureva - Coffrets étanches



Des solutions tout terrain

Mureva est une gamme complète de coffrets étanches multifonctions de 3 à 72 modules.

Elle a été conçue pour répondre à la plupart de vos besoins de distribution électrique en extérieur ou en conditions sévères.

Robustes, simples à installer et offrant une grande flexibilité, les coffrets Mureva permettent de conjuguer performance, gain de temps, et efficacité.

.....

Des coffrets plus durables

• 20% de plastique recyclé sur toute la gamme de coffrets Mureva



Mureva

- Coffrets pour appareillages modulaires avec ou sans interface.
- · Coffrets d'interface.
- Coffrets pour prises :
- avec ouvertures 65 x 85 / 90 x 100 mm.
- avec ouvertures 103 x 225 mm,
- face lisse.
- · Coffrets universels.



Mureva XT spécial extérieur (camping...)

- · Coffrets pour appareillages modulaires.
- · Coffrets pour prises face lisse.

Toutes les solutions d'équipements étanches portent désormais le même nom : Mureva

- Les offres de coffrets Mini Kaedra, Kaedra et Kaedra XT et de prises industrielles Pratika deviennent Mureva
- C'est aussi :
- de l'appareillage : Mureva Styl
- des boîtes de dérivation : Mureva Box
- des conduits rigides : Mureva Tube
- des conduits souples : Mureva Flex
- des accessoires d'installation : Mureva Fix
- Les références des coffrets Mureva changent avec l'ajout de la lettre M à la fin (exemple : 13153 devient 13153M)
- · Les références des prises industrielles ne changent pas.
- Les collecteurs de terre et les borniers compatibles avec les coffrets Mureva sont les mêmes que ceux de la gamme Resi9 et PrismaSeT S et XS.

Des coffrets performants

- · Associables horizontalement ou verticalement.
- IP 65 / IK 09 Classe 2.





Coffrets avec interface 12 modules Coffrets d'interface



Coffrets avec ouvertures 90 x 100 mm



Mureva XT - Coffrets spécial extérieur 1 rangée 1 rangée 1 rangée 1 rangée 2 rangées 2 rangées 3 rangées de 4 mod. de 8 mod. de 12 mod. de 16 mod. de 12 mod. de 16 mod. de 16 mod. KDR35121 KDR35131 KDR35150 KDR35141 KDR35160 KDR35170

16 modules

63 A


24 modules


90 A

32 modules

90 A

Mini coffrets de 3 à 12 modules





Mureva - Socles de prise



200-250 Vca - capot couleur bleu								
16 A	2P+T	PKY16F723	PKY16G723					
32 A	2P+T	PKY32F723	-					
380-41	15 Vca - cand	ot couleur rouge						
16 A	3P+T	PKY16F734	-					
	3P+N+T	PKY16F735	PKY16G735					
32 A	3P+T	PKY32F734	-					
	3P+N+T	PKY32F735	PKY32G735					

Retrouvez toutes l'offre Mureva

12 modules

63 A

Coffrets

4 modules

32 A

• sur le site web : se.com/fr/murc

8 modules

40 A

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/murc

Prises et coffrets pour prises
• sur le site web : se.com/fr/murp

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/murp

48 modules

125 A

PrismaSeT Pack - Enveloppes métalliques



Coffrets et armoires métalliques pour des tableaux électriques performants dans les petits bâtiments tertiaires et commerciaux

PrismaSeT G Pack 250 est une solution simple et évolutive pour des installations électriques jusqu'à 250 A.

Cette offre vous permet de répondre de manière simple et adaptée à des contraintes importantes de sécurité, de continuité de service et de performance électrique.

Facile à choisir

- · Des solutions en peu références : une enveloppe + une unité fonctionnelle selon l'appareil de tête choisi.
- IP 30/31/43, IK 07/08 sans/avec porte.
- De 48 à 216 modules.



Simple à installer




· Fixation murale facile à réaliser par accrochage sur cimaise



· Plaque passe câbles amovible pour raccordement sur site facilité



Manipulation du plastron aisée







PrismaSeT Pack 250 Armoires 24 modules Coffrets 24 modules Coffrets ou armoires capacité 2 rangées 3 rangées 5 rangées 6 rangées 7 rangées 7 rangées 8 rangées 9 rangées 4 rangées 168 mod. 168 mod. 192 mod. 216 mod. 48 mod. 72 mod. 96 mod. 120 mod. 144 mod.

- + 2 rangées à compléter
- soit pour le montage de l'appareil de tête (coffret ou armoire seuls)
 soit pour le montage d'appareillage modulaire (2 x 24 modules), l'appareil de tête étant dans la gaine

		0 11			// - - -		0		
Portes pour coffrets et armoires									
transparentes	LVS08134	LVS08135	LVS08136	LVS08137	LVS08138	LVS08232	LVS08232	LVS08233	LVS08234
opaques	LVS08124	LVS08125	LVS08126	LVS08127	LVS08128	LVS08222	LVS08222	LVS08223	LVS08224
Gaines									
	LVS08174	LVS08175	LVS08176	LVS08177	LVS08178	LVS08179	LVS08272	LVS08273	LVS08274
Portes pour gaines									
transparentes	-	-	-	LVS08197	LVS08198	LVS08292	LVS08292	LVS08293	LVS08294
opaques	LVS08184	LVS08185	LVS08186	LVS08187	LVS08188	LVS08282	LVS08282	LVS08283	LVS08284

Unités fonctionelles pour le montage de l'appareil de tête





appareil de tête	interrupteur INS40-160 disjoncteur C120, NG125	interrupteur ou disjoncteur NSXm 160	disjoncteur NSX100/250	interrupteur INS250 ou INV250	disjoncteur NSXm160	disjoncteur NSX100/250	interrupteur INV250
A	LVS03260	LVS03261	LVS03030 + LVS03232 + LVS03802	LVS03264	LVS03001 x2 + LVS03203 x2	LVS03001 x2 + LVS03203 x2	LVS03267
B	-	-	-	-	LVS03011 + LVS03811 + LVS03214	LVS03050 + LVS03253	
©	-	-	-	-	plastrons pleins 50 mm : LVS03 150 mm : LVS0 200 mm : LVS0 300 mm : LVS0 450 mm : LVS0	3813 3814 3816	de la gaine

Retrouvez toute l'offre PrismaSeT Pack

- sur le site web : se.com/fr/psg
- sur le catalogue en ligne : <u>flipbook.se.com/gamme/psg</u>



EcoStruxure Energy hub - Logiciel cloud de gestion énergétique des bâtiments

Solution pour collecter, stocker, visualiser et rapporter automatiquement les données de performance de votre bâtiment

Connexion aux équipements et à l'application

- EcoStruxure Energy Hub se connecte aux compteurs d'électricité et d'énergie, aux capteurs, aux disjoncteurs intelligents et aux relais via le serveur de tableaux Ethernet Ecostruxure Panel Server.
- Ce serveur s'installe rapidement, offre une sécurité de bout en bout et une évolutivité constante.
- Cette solution permet de gérer un site unique ou des intsllations multi-sites.


Accessible via le web ou l'application mobile

- EcoStruxure Energy Hub est une application web moderne basée sur le cloud, accessible depuis tous les navigateurs.
- Il est également possible d'accéder aux données via l'application mobile iOS ou Android disponible sur Apple Store et Google Play.

Cybersécurité

EcoStruxure Energy Hub est développé selon les meilleures pratiques en matière de cybersécurité et de confidentialité des données :

- conforme aux procédures du cycle de vie du développement sécurisé 2.0, et à la norme IEC62443,
- · accès utilisateur basé sur des rôles,
- · conforme avec la RGPD,
- protocole HTTPS pour la communication entre l'application et le cloud,
- · chiffrement des données en transit et au repos,
- vérification de l'authenticité des appareils pour tous les équipements connectés au cloud,
- hébergement sécurisé dans un centre de données ISO27001.







Modu	Modules d'abonnement										
nombre d'équipe- ments	durée	Sensibilisation à l'énergie et conformité	Analyse de la performance énergétiqu	Facturation de l'énergie aux locataires	Surveillance de la distribution électrique et alarme	Energy & Electrical Bundle Energy Awareness & Compliance, Energy Performance Analysis, Electrical Distribution Monitoring & Alarming					
1	1 an	PSWEOECCALT12A	PSWEOENUALT12A	PSWEOTENBLT12A	PSWEOEDMALT12A	PSWEOENPBLT12A					
	3 ans	PSWEOECCALT36A	PSWEOENUALT36A	PSWEOTENBLT36A	PSWEOEDMALT36A	PSWEOENPBLT36A					
10	1 an	PSWEOECCALT12C	PSWEOENUALT12C	PSWEOTENBLT12C	PSWEOEDMALT12C	PSWEOENPBLT12C					
	3 ans	PSWEOECCALT36C	PSWEOENUALT36C	PSWEOTENBLT36C	PSWEOEDMALT36C	PSWEOENPBLT36C					
100	1 an	PSWEOECCALT12E	PSWEOENUALT12E	PSWEOTENBLT12E	PSWEOEDMALT12E	PSWEOENPBLT12E					
	3 ans	PSWEOECCALT36E	PSWEOENUALT36E	PSWEOTENBLT36E	PSWEOEDMALT36E	PSWEOENPBLT36E					

Retrouvez toute l'offre EcoStruxure Energy hub

- sur le site web : <u>Page EcoStruxure Energy Hub</u>
 sur le catalogue en ligne : <u>flipbook.se.com/gamme/eeh</u>




SpaceLogic Eco CVC - Solution packagée pour les applications de chauffage et de climatisation

Solution totalement paramétrable (sans outils de programmation) et adaptée à une large gamme d'applications CVC

- Idéale pour les applications de chauffage et de climatisation sans outils de programmation.
- Plug and Play avec des équipements et des programmes éprouvés, à la pointe des développements de Schneider Electric.
- Pas de programmation et des applications préconfigurées pour un gain de temps dans la mise en service et la conception.
- Communication sans fil Bluetooth pour une mise en service et un paramétrage de l'installation en se connectant directement au contrôleur avec l'application mobile.





Caractéristiques

- Entrées et sorties pour la connexion des capteurs et des commandes CVC
- · Connectivité sans fil Bluetooth
- Room Bus pour connecter le module relais
- Module relais pour extensions des E/S
- TVDA pour les unités de traitement d'air et chaufferie, de simples à complexes
- Connexion facile à une solution de Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
- Solution Plug and Play
- Téléchargement des applicatifs locaux ou distants pour optimiser le temps

• sur la brochure : Brochure SpaceLogic EcoCVC



Bornes de recharge pour véhicules électriques



La solution de recharge pour les copropriétés et les bâtiments tertiaires

La prise en charge d'une voiture électrique dans une copropriété existante est facilitée par le "droit à la prise", inscrit dans la loi de Transition énergétique de 2011.

Les parkings des bâtiments neufs doivent contenir des places dédiées à la recharge des voitures électriques : c'est obligatoire depuis 2018 selon la loi LOM. Reste ensuite à adresser la demande d'installation de la borne au syndic de l'immeuble ou au propriétaire.

EVlink Pro AC est une solution simple à mettre en œuvre.

Communicante, elle facilite la refacturation des coûts de la recharge aux utilisateurs.

EVIInk Pro AC - Bornes

Avec ou sans prise domestique





prise T2s

prises T2s + domestique usage simultané impossible

Une borne qui s'adapte à toutes les situations


- Les bornes EVlink Pro AC s'installent de multiples façons :
- directement au mur,
- sur un pied pour une ou deux bornes,



EVlink Pro AC monophasées de 3,7 à 7,4 kW						
	sans compteur avec compteur MID classe1					
	• avec interrupteur différentiel type Asi installé dans la borne	• avec interrupteur non différentiel installé dans la borne	• avec interrupteur différentiel type Asi installé dans la borne			
prise T2s	EVB3S07N4A	EVBS07N40M	EVB3S07N4AM			
prises T2s + domestique usage simultané impossible	EVB3S07N4EA	EVBS07N40EM	EVB3S07N4EAM			

EVlink Pro AC triphasées de 11 à 22 kW							
	sans compteur	sans compteur					
	avec interrupteur non différentiel installé dans la borne raccordable en monophasé	avec interrupteur différentiel type Asi installé dans la borne	avec interrupteur différentiel type B installé dans la borne				
prise T2s	EVB3S22N4	EVB3S22N4A	EVB3S22N4B				
prises T2s + domestique usage simultané impossible	EVB3S22N4E	EVB3S22N4EA	EVB3S22N4EB				

prises T2s + domestique usage simultané impossible	EVB3S22N40EM	-	
prise T2s	EVB3S22N40M	EVB3S22N40MR	
	avec compteur MID classe1 • Mesure globale (recharge + carte électronique) • avec disjoncteur différentiel type Asi à commander séparément, à installer dans le tableau de protection • raccordable en monophasé	Mesure de la recharge (hors carte électronique) interrupteur différentiel type B installé dans la borne raccordable en monophasé	



Retrouvez toute l'offre EVlink Pro AC

- sur le site web : se.com/fr/evpro
- sur le catalogue en ligne : <u>flipbook.se.com/gamme/evpro</u>




EVlink Pro AC Metal -

Bornes avec habillage métallique




Astucieux

• L'habillage métallique intègre des emplacements pour les coffrets de protection.



Pratique à installer

- L'assemblage des différentes parties composant une borne peut être réalisé sur place par un technicien seul.
- Les bornes peuvent aussi être assemblées en atelier et manipulées avec des élingues.



Habillages métalliques



- EVA1RWKS1
- serrures double barre DIN • personnalisables : plans 2D pour la réalisation de stickers disponibles ▶ se.com/fr/evpro
- matériau : acier électrozingué classe C4M

Coffrets à installer sous la borne





coffret Mini Mureva

- emplacement disponible sous la borne dans tous les habillages métalliques
- 12 mod. de 18 mm
- 267 x 200 x 112 mm
- IP 65
- avec collecteur de terre

EVA1RFKES

coffret IP 66 Thalassa

- emplacement disponible dans le pied de l'habillage pour 2 bornes
- livré avec :
- 1 platine Telequick,
- 4 pattes de fixation,
- 2 rails DIN de 13 modules,
- 4 presse-étoupe : 2 x M32, 1 x M12 et 1 x 5G25/5G36
- 270 x 360 x 180 mm

Exemple d'une borne sur pied EVlink Pro AC Metal

- 2 points de charge T2s
- 1 entrée de câble
- avec compteur MID classe 1 pour une mesure globale (recharge + carte électronique)
- · Raccordement en mono ou triphasé
- · Paramétrage à 22 kW

Habillages métalliques



EVA1RFKS2

Borne de recharge



avec 1 prise T2s

équipements livrés dans chaque borne

EVB3S22N40M quantité 2

- compteur à mesure directe MID
 - capteur 6 mA CC
- 5 badges RFID

cordon RJ45/RJ45 pour raccorder les 2 bornes entre elles (cat. 6A - 1 m)

à installer sous la borne

ACTPC6ASFLS10WE

Coffret



13960M quantité 2

coffret IP 65 Mini Mureva

déclencheur iMNx interrupteur différentiel 30 mA type Asi

A9A26969 quantité 2 A9R31440 quantité 2

Coffret et protections à installer dans le pied de la borne



coffret IP 66 Thalassa

disjoncteur iID 40 A courbe C 10 kA 3P+N

EVA1RFKES

A9P24720 (4) quantité 2 à installer dans le coffret Mini Kaedra si présence d'un parafoudre

Protections

à installer dans le tableau de protection en amont

disjoncteur C120N 80 A courbe C 10 kA 4P



Retrouvez toute l'offre EVlink Pro AC

- sur le site web : se.com/fr/evpro
- sur le catalogue en ligne : <u>flipbook.se.com/gamme/evpro</u>



Alimentation sécurisée

En cas de creux de tension ou de coupure d'électricité, un onduleur prend instantanément le relais de l'alimentation électrique.

Equipé de batterie, l'onduleur permet aux matériels de continuer à fonctionner.

- Il protège les équipements contre tous les problèmes d'alimentation.
- Il préserve les données précieuses stockées sur des serveurs ou des PC.
- Il permet la continuité des activités.
- Il permet de gagner du temps en évitant la réinitialisation des matériels suite à une coupure de courant.

Les onduleurs Easy UPS SMVS sont idéaux pour les caisses enregistreuses, la vidéo surveillance...

Fonctionnalités:

Protection contre les surtensions

- + batterie de secours
- + régulation de tension
- + protection contre les surtensions
- + onde sinusoïdale pure.



Easy UPS SMVS - Onduleurs

Onduleurs Easy UPS SMVS



Puissance	750 VA (525 W)	1000 VA (700 W)	1500 VA (1050 W)	2000 VA (1400 W)	3000 VA (2100 W)
Autonomie	16 mn	11 mn	11 mn	11 mn	9 mn
référence	SMVS750CAI	SMVS1000CAI	SMVS1500CAI	SMVS2000CAI	SMVS3000CAI
entrée	cordon d'alimentation	et prise C14 🕦			cordon d'alimentation et prise C14 prise C20 🖪
sorties	6 x C13 🚹	6 x C13 🚹	6 x C13 🚹	6 x C13 🚹	6 x C13 🚹
dimensions (HxLxP)	220x160x410 mm	220x160x410 mm	220×160×410 mm	240 x 180 x 455 mm	240×180×455 mm
masse	13,6 kg	13,6 kg	17,8 kg	23,5 kg	25,2 kg

Éclairage de sécurité



Un design étudié pour être discret mais efficace en cas de défaillance du sytème d'éclairage principal.

Né pour satisfaire de multiples applications et proposer de multiples solutions, entièrement conformes à la réglementation.



Conçu pour respecter l'environnement

Green Premium

Les produits Green Premium sont conformes aux réglementations suivantes:

- · directive RoHS: directive de l'Union Européenne sur la restriction de l'usage des substances dangereuses
- réglement REACh : règlement de l'Union Européenne sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances

Aujourd'hui, nous surpassons largement les exigences réglementaires pour nos produits.

Éco-responsables

- · Emballage en carton recyclé.
- Plus de 40% de la partie plastique est en matériau recyclé.
- · Limitation des matières dangereuses (plomb, brome...)
- · Schneider Electric s'inscrit dans une démarche d'éco-conception (filière Recyclum) et s'engage dans l'obtention de la certification NF environnement.
- · Accumulateur LiFePO4:
- meilleure efficacité énergétique,
- tolérance aux températures plus élevées et
- ne contient pas de substances dangereuses.
- · LEDs haute puissance:
- Aucun risque photobiologique selon EN 62471,
- Groupe de risque 0.

Installation rapide

- · Fourni déjà démonté pour gagner du temps.
- Temps de câblage réduit grâce aux doubles bornes de connexion.

Maintenance facile

• En 3 étapes simples, pour un maximum de temps gagné.

Surveillance à distance de l'état des blocs avec Exiway Light Link

Chaque bloc de sécurité est intégré dans **EcoStruxure Energy Hub Essential** sans câblage supplémentaire.

- · Vos clients sont notifiés en temps réel des défauts sur leur smartphone.
- Ils peuvent vérifier tous leurs équipements



Exiway Light link

Exiway Light - Blocs autonomes



Blocs autonomes SATI connectables sans fil Communication Zigbee Exiway Light link Blocs d'évacuation Blocs d'ambiance Blocs habitation BAEH Blocs bi-fonctions BAES + BAEH 2)) IP 42 OVA59330 OVA59230 IP 65 OVA59131 OVA59331 OVA59231 OVA59431 OVA59132





App pour l'exploitation EcoStruxure Energy Hub Essential



téléchargeable sur App Store Google play

- permet de :
- savoir à quel endroit se situe la panne en un seul coup d'oeil, - visualiser tous les indicateurs et identifier rapidement le problème,
- accéder immédiatement à tous les documents techniques et
- remplir l'historique de pannes pour l'équipement défectueux.





Quand un ordre d'évacuation est donné (automatiquement ou manuellement) et que l'alimentation secteur est présente, les blocs clignotent pour augmenter leur visibilité pendant toute la durée de l'évacuation. Ainsi les dégagements et des sorties à utiliser sont mieux identifiables, et le temps d'évacuation réduit

Retrouvez toute l'offre Exiway

- sur le site web : se.com/fr/exi
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/fr/exi







Mureva - Coffrets de chantier



Des coffrets livrés, prêts à fonctionner

La gamme de coffrets de chantier offre des solutions conçues spécialement pour l'alimentation électrique provisoire de tout type de chantier.

Une solution pour chaque chantier

• Jusqu'à 7 configurations différentes afin de palier tous les besoins, sur tous les chantiers.

Simple, robuste et disponible à tout moment

- La gamme de coffrets de chantier est conçue pour assurer la distribution électrique dans les environnements difficiles, en extérieur et sous la pluie par exemple.
- Référencée et stockée, elle est disponible rapidement quand vous en avez besoin.
- Gamme plus durable avec 20% de plastique recyclé sur la gamme des coffrets Mureva

Des coffrets tout-en-un

Les coffrets de chantier sont constitués de tous les équipements nécessaires pour être raccordés et fonctionner immédiatement.

- Coffret Mureva étanche (ex Kaedra).
- Prises industrielles Mureva (ex Pratika).
- Protection générale par interrupteurs ilD.
- Protection des prises avec disjoncteurs DT40N.
- · Bouton d'arrêt d'urgence Harmony.
- Poignée de transport.

Coffrets "corps de métiers"







• 3 prises domestiques

- 4 prises domestiques
- appareillage de protectioncordon de 3 m équipé

Coffrets "d'étage"









• 1 prise industrielle

16 A, 3P+T


•1 prise industrielle 16 A, 3P+T+N

• 1 prise industrielle 32 A, 3P+T

• 1 prise industrielle 32 A, 3P+T+N

- 4 prises domestiques
- 1 arrêt d'urgence
- 1 poignée de transport
- appareillage de protection

Supports mobiles



coffrets compatibles

- PFR10102
- PFR10103 PFR10104 PFR10105
- PFR10106 PFR10107

Retrouvez toutes l'offre Mureva

Coffrets

• sur le site web : se.com/fr/murc

• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/murc

Prises et coffrets de chantier

- sur le site web : se.com/fr/murp
- sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/murp



Thorsman - Outils de chantier



Des outils pour les professionnels

Un travail de qualité commence avec des outils de qualité.

De plus disposer de bons outils permets d'optimiser son temps, d'œuvrer dans de meilleures conditions, de réduire sa fatigue et donc de gagner en efficacité.

Outils portatifs

- Ergonomique :
- facile à utiliser et à lire : affichage numérique, sonores ou lumineux.
- facile à transporter : conception compacte.
- options mains libres.
- Sûrs: les avertissements sonores ou lumineux sont conformes à la protection contre les surcharges CEI 61010, Cat III ou Cat IV.
- Robuste : conçus pour résister aux environnements difficiles grâce à leurs boîtiers en plastique robustes et étuis en caoutchouc.
- Durable : fabriqué pour avoir une longue durée de vie.
- Simple d'utilisation avec des marquages sur produit pour comprendre toutes les fonctionnalités.



Enrouleurs

Les enrouleurs de câbles Thorsman sont conçus pour offrir un confort supérieur et des fonctionnalités intelligentes telles que :

- · des indicateurs LED,
- · des poignées ergonomiques,
- · une coupure thermique de sécurité
- · un tambour fixe.

Lampes de chantier

Conçues pour fournir de la lumière naturelle aux chantiers intérieurs ou extérieurs. Elles disposent de la dernière technologie de LED avec faible consommation d'énergie et des fonctionnalités intégrées.





Enrouleurs	1 sortie		4 sorties			
	Extended		Classic Advanced			Professional
	IMT33154	IMT33153	IMT33145	IMT33156	IMT33150	IMT33161
section des conducteurs	1,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm ²	1,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²
longueur câble	25 m	25 m	25 m	40 m	25 m	40 m

Projecteurs						
	sur secteur					sur secteur ou batterie
	IMT47225	IMT47226	IMT47270	IMT47274	IMT47275	IMT47279
connectiques à l'arrière	-	-		• prise 2P • chargeur USB A+C		• chargeur USB A+C
puissance	20 W	30 W	18 W	35 W	55 W	35 W
flux lumineux	2000 lumen	3000 lumen	5 niveaux 2100 lumen	5 niveaux 4000 lumen	5 niveaux 6800 lumen	5 niveaux 4000 lumen



Lampes portatives IMT47238 IMT47239 degré de protection IP 20 IP 54 flux lumineux 100 / 280 lumen 125 / 250 lumen temps de fontionnement 3 h 15 / 8 h 3 h / 5 h

Outils portatifs multimètre numérique 600 V humidimètre thermomètre infrarouge traceur de câbles pince ampèremètrique testeur de tension numérique IMT23222 IMT23214 IMT23209 IMT23206 IMT23207 IMT23208 • permet de mesurer • permet de mesurer • permet d'indiquer • permet détecter et • permet de mesurer la • permet de mesurer le niveau la tension, le courant la tension, le courant, la présence de de suivre les circuits température de surface d'humidité dans : la résistance, la diode et la résistance. tension par une électriques dans les murs : sans contact (exemple - bois carton, papier: 6...60 % et la continuité indication sonore - fils électriques, d'utilisations : automobile, - matériaux de construction et visuelle (LED) - lignes téléphoniques, BBQ, radiateurs, fils durcis (plâtre, béton et mortier) : - câbles coaxiaux électriques) 0,2...2,9 % • mesure également la température ambiante : 0...40 °C

Retrouvez toutes l'offre Thorsman

Enrouleurs

• sur le site web : se.com/fr/the

• sur le guide en ligne : flipbook.se.com/gamme/the

Lampes de chantier

• sur le site web : se.com/fr/tho

• sur le guide en ligne : flipbook.se.com/gamme/tho

Outils de test

• sur le site web : se.com/fr/tht

• sur le guide en ligne : flipbook.se.com/gamme/tht



Appareillages, boîtes, BAES et goulottes -

Conditionnement par lot •



Pour gagner du temps sur les chantiers

La livraison des produits en carton de regroupement, sans plastique ni carton individuel permet de :

- minimiser l'impact sur l'environnement,
- faciliter la gestion des emballages sur les chantiers.




Ovalis Blanc Commandes d'éclairage Plaques de finition Prises 2P+T Prises RJ45 S320702P S320704P S320204P S320059P S320476P S320214P lot de 360 lot de 180 lot de 108 • 1 poste · 2 postes horizontaux • double affleurante • cat 6 blindée va-et-vient connexion rapide

va-et-vient

Odace Blanc Prises 2P+T Plaques Commandes d'éclairage de finition S523059P S523049P S523702P S524204P S523204P S524052P lot de 100 lot de 100 lot de 60 lot de 40 lot de 40 lot de 100 Odace Styl va-et-vient connexion • 1 poste rapide prises à fixation par vis incompatibles avec les griffes • bornes traversantes, en option • 1 repiquage possible 3 repiquages connexion rapide

• entraxe 71 mm

Unica Blanc Plaques Support Commandes Prises 2P+T Prises RJ45 de finition de fixation d'éclairage NU400218P NU7002PCP NU320318P NU305918P NU305218P NU341918P lot de 100 • Unica Pro · Cat. 6 blindé plastique va-et-vient connexion affleurante FTP • 1 poste · livré avec • 10 AX rapide connexion capot rapide



· livrées avec 1 scie cloche



ø 68 mm

-10
IMT35228
lot de 300

- profondeur 40 mm
- · livrées avec 1 scie cloche ø 68 mm

Boîtes de centre IMT35231 IMT35228 IMT35233 lot de 300 lot de 240 lot de 100 profondeur profondeur • profondeur 47 mm 47 mm 40 mm

Mureva Styl

Prises 2P+T







grade 2TV

MUR35031P

MUR35036P

· connexion rapide

lot de 60

- lot de 48 lot de 60 • montage en saillie • montage encastré
- · connexion rapide

Repérage



S520006

- · lot de 10 planches de 8 autocollants :
- 3 oranges : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle
- 3 gris : prises commandées
- 1 jaune : four
- 1 vert : congélateur

Exiway Light





OVA59110P

lot de 20

- blocs d'évacuation (45 lm pendant 1 h)
- livré avec 3 pictos par bloc (fuite bas, droite et gauche)
- visibilité + : clignotement si évacuation sans coupure secteur
- IP 42 IK 09

Resi9


Goulottes



R9HPK13	R9HPK18
lot de 20	lot de 12
largeur 13 modules	largeur 18 modules

- hauteur : 2600 mm
- composition : corps + capot + cloison + capot ERDF

Allez plus loin dans la découverte de nos offres



Catalogue & guides

Trouvez votre solution en quelques clics!

Complétez votre information sur nos offres pour le résidentiel et le petit tertiaire.

- cliquez sur une références pour consulter la fiches technique et trouver la notice,
- placez des signets pour retrouver vos pages favorite,
- créez un panier et exportez-le,
- tournez les pages d'un coup de molette...

Commandez dès maintenant le catalogue général de Schneider Electric



Consultez ou téléchargez l'ensemble de ces documents



se.com/fr/catalogues

se.com/fr/myschneider





Guide inspiration Réinventons ensemble les intérieurs



Catalogue Formation

Pour maîtrisez les
technologies afin d'anticiper
les évolutions de votre métier



Guide NF C15-100 Vérifiez que vos chantiers soient en parfaite conformité avec la législation.



Catalogue Spacelogic KNX Solutions pour le smarthome et le smartbuilding



Solutions de recharge pour véhicules électriques et gestion de l'énergie



Guide connectivité réseau Les solutions pour l'interconnexion des réseaux voix, données et images dans les bâtiments.



Guide Wiser

La solution pour la gestion de l'énergie et du confort pour le logement



Guide TAMC
Pour vos chantiers
de logements collectifs



mySchneider : une expérience unique et personnalisée

Où que vous soyez, accédez à tous les outils et conseils dont vous avez besoin pour vos chantiers : création de devis, chat avec experts Schneider Electric, promo produits, etc.

Sur le terrain avec l'application mySchneider





> Téléchargez l'application





> Téléchargez l'application



Au bureau depuis votre espace client mySchneider



> Connectez-vous ou inscrivez-vous à votre espace client



Gagnez en efficacité avec le logiciel eDesign résidentiel

De la configuration au chiffrage, gérez efficacement tous vos projets.

- Réalisez très rapidement, en ligne, un devis complet d'une maison ou d'un appartement conformément à la norme NF C1 5-100.
- Sauvegardez l'ensemble de vos projets dans le cloud et y accéder où que vous vous trouviez.





> Accéder à eDesign résidentiel



Une offre complète de formations en ligne

Des webinars gratuits ont été développés à destination de nos clients électriciens, installateurs et professionnels du bâtiment pour vous aider à rester informé sur les normes en vigueur et vous faire découvrir les solutions Schneider Electric.

Ces webinars sont accessibles en replay sur votre espace client Schneider Electric, consultables en ligne à n'importe quel moment, lorsque vous en avez le temps.

C'est de l'information à la carte, à la demande!

Au programme:

- norme NF C 15-100
- véhicule électrique
- maison connectée avec l'offre Wiser
- tableau tertiaire intelligent
- réseau de communication du logement
- tableau électrique résidentiel avec l'offre Resi9
- alimentation sécurisée avec l'offre Easy UPS
- et bien d'autres!

J'accède aux replays

Centre de formation Schneider Electric certifié

Depuis les principes de base jusqu'aux technologies de pointe, en passant par l'environnement normatif, appliqués aux secteurs résidentiel et tertiaire.

Nous proposons des formations adaptées :

- sessions en présentiel
- avec matériel pédagogique proche de la réalité opérationnelle.
- formations en ligne

avec interaction entre les formateurs et les participants.

J'accède aux formations

Notes



se.com/fr

Schneider Electric France
Direction Marketing Communication France
35, rue Joseph Monier - CS 30323
F92506 Rueil-Malmaison Cedex

Conseils et services se.com/fr/contact

© 2024 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SAS, ses filiales et ses sociétés affiliées. En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services. Life Is On : la vie s'illumine - Conception, réalisation : Schneider Electric, DCMF, Emmanuel FROGER - Photos : Schneider Electric, Getty Images, Shutterstock

