

Fiche technique du produit

Spécifications



Fonction Interface Homme-Machine 1 Poste Licence + Abonnement Annuel

FSACSFCDHMI

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	EcoStruxure Operator Terminal Expert
Type de produit ou équipement	Licence
Format	Digital
Type de licence	Basique Licence nœud verrouillé
Variante	Buildtime
Version logicielle	V4.2
Operating system requirement	Windows 10 64 bits Windows 11 64 bit
Configuration requise	8 Go de RAM 30 Go d'espace disque .NET Framework 4.7.2 or later
Langue utilisateur	Anglais Italien Chinois Espagnol Français Allemand Portugais Coréen

Complémentaires

Catégorie de la licence	Perpétuel
-------------------------	-----------

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Protocole de port de communication	FTPS
	HTTP
	IPsec
	websocket
	Couzet Automation millenium 3 FBD
	Emerson Industrial Automation maître Modbus SIO
	Emerson Industrial Automation Modbus TCP master
	Emerson Process Management ROC Plus Ethernet
	Emerson Process Management ROC SIO
	Mitsubishi A séries Ethernet
	Mitsubishi Liaison informatique série FX
	Mitsubishi séries FX CPU direct
	Mitsubishi séries FX Ethernet
	Mitsubishi iQ-R/F series Ethernet SLMP client
	Mitsubishi séries Q CPU direct
	Mitsubishi séries Q QnU CPU Ethernet
	Mitsubishi série Q/QnA en série
	Organisation Modbus maître Modbus ASCII SIO
	Organisation Modbus maître Modbus SIO
	Organisation Modbus esclave Modbus SIO
	Organisation Modbus Modbus TCP master
	Organisation Modbus esclave Modbus TCP
	Omron CS/CJ/CP series host link
	Omron CS/CJ/CP/NX series Ethernet
	Omron CS/CJ/NJ/NX series Ethernet/IP
	OPC UA Foundation OPC UA server
	Bascule DF1
	Bascule DH485
	Bascule Ethernet IP
	Schneider Electric Machine expert network
	Schneider Electric maître Modbus SIO
	Schneider Electric Modbus TCP master
	Schneider Electric Modbus TCP master via USB
	Schneider Electric PacDrive
	Schneider Electric Uni-Telway
	Schneider Electric Zelio Logic
	Siemens Simatic S7 Ethernet
	Siemens Simatic S7 MPI direct
	Siemens TIA portal Ethernet
	CAN in Automation (CiA) esclave CANopen
	PROFIBUS International Esclave Profibus DP

Fonction du logiciel	Alarmes et événements Barcode input Terminal graphique Script en blocs Compound objects Thème couleur Convertisseurs Enregistrement des données et des opérations Environnement d'interface Windows ancrable Export avec csv et onglet délimiteur Expressions Gauges Icon libraries Image libraries Import export avec format csv et tab Import avec format csv et tab IT communication Lamps Layouts Math functions Développement multilingue Tableaux multilingues Liaison d'objet et propriétés OT communication Transfert projet (Ethernet, filesystem, câble USB) Professional screen design Réglages projet et application Project libraries Recettes Écrans (contenus et dossiers) Sécurité (niveaux, projets, utilisateurs) Simulation Symbols Tag import Clavier système Switches Liaison et propriétés de la cible Text script Tendance Variable (tableaux, liaison, propriétés, structures) En ligne et système d'aide intégré OPC UA Server Serveur Web API Web viewer remote viewing and control
Compatibilité de gamme	Harmony ST6 Harmony STM6 Harmony STO7
Option d'hébergement	Sur site
Taille de la licence	Single (1 poste)
Processor requirement	Intel core i3 8th generation Intel core i5 8th generation
Résolution de l'affichage	320 x 240 pixels HVGA minimum 3840 x 2160 pixels 4K UHD maximum

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----