Fiche technique du produit

Spécifications

Fonction Interface Homme-Machine Site Licence + Abonnement Annuel

FSACSFCDXHMI

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	EcoStruxure Operator Terminal Expert
Type de produit ou équipement	Licence
Format	Digital
Type de licence	Basique Licence nœud verrouillé
Variante	Buildtime
Version logicielle	V4.2
Operating system requirement	Windows 10 64 bits Windows 11 64 bit
Configuration requise	8 Go de RAM 30 Go d'espace disque .NET Framework 4.7.2 or later
Langue utilisateur	Anglais Italien Chinois Espagnol Français Allemand Portugais Coréen

Complémentaires

Catégorie de la licence	Perpétuel

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Protocole de port de communication	FTPS HTTP IPsec websocket Couzet Automation millenium 3 FBD Emerson Industrial Automation maître Modbus SIO Emerson Industrial Automation Modbus TCP master Emerson Process Management ROC Plus Ethernet Emerson Process Management ROC SIO Mitsubishi A séries Ethernet Mitsubishi Liaison informatique série FX Mitsubishi séries FX CPU direct Mitsubishi séries FX Ethernet Mitsubishi iQ-R/F series Ethernet SLMP client Mitsubishi séries Q CPU direct Mitsubishi séries Q QnU CPU Ethernet Mitsubishi série Q/QnA en série Organisation Modbus maître Modbus ASCII SIO Organisation Modbus maître Modbus SIO Organisation Modbus esclave Modbus SIO Organisation Modbus Modbus TCP master Organisation Modbus esclave Modbus TCP Omron CS/CJ/CP series host link Omron CS/CJ/CP/NX series Ethernet Omron CS/CJ/NJ/NX series Ethernet/IP OPC UA Foundation OPC UA server Bascule DF1 Bascule DH485 Bascule Ethernet IP Schneider Electric Machine expert network Schneider Electric maître Modbus SIO Schneider Electric Modbus TCP master Schneider Electric Modbus TCP master via USB Schneider Electric PacDrive Schneider Electric Uni-Telway Schneider Electric Zelio Logic Siemens Simatic S7 Ethernet Siemens Simatic S7 MPI direct Siemens TIA portal Ethernet CAN in Automation (CiA) esclave CANopen PROFIBUS International Esclave Profibus DP

Fonction du logiciel	Alarmes et événements Barcode input Terminal graphique Script en blocs Compound objects Thème couleur Convertisseurs Enregistrement des données et des opérations Environnement d'interface Windows ancrable Export avec csv et onglet délimiteur Expressions Gauges Icon libraries Image libaries Import export avec format csv et tab Import avec format csv et tab IT communication Lamps Layouts Math functions Développement multilingue Tableaux multilingues Liaison d'objet et propriétés OT communication Transfert projet (Ethernet, filesystem, câble USB) Professional screen design Réglages projet et application Project libaries Recettes Écrans (contenus et dossiers) Sécurité (niveaux, projets, utilisateurs) Simulation Symbols Tag import Clavier système Switches Liaison et propriétés de la cible Text script Tendance Variable (tableaux, liaison, propriétés, structures) En ligne et système d'aide intégré OPC UA Server Serveur Web API Web viewer remote viewing and control
Compatibilité de gamme	Harmony ST6 Harmony STM6 Harmony STO7
Option d'hébergement	Sur site
Taille de la licence	Single (1 poste)
Processor requirement	Intel core i3 8th generation Intel core i5 8th generation
Résolution de l'affichage	320 x 240 pixels HVGA minimum 3840 x 2160 pixels 4K UHD maximum

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18