

# Fiche technique du produit

Spécifications



## TeSys - bloc de contacts auxiliaires pour contacteur GAC - 10+1F

GAC0521

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Gamme                                 | TeSys                      |
| Nom de l'appareil                     | GAC0                       |
| Type de produit ou équipement         | Bloc de contact auxiliaire |
| Compatibilité produit                 | TeSys GC<br>TeSys GY       |
| Emplacement de montage                | Côté droit                 |
| Composition des contacts de pôles     | 1 NO + 1 NF                |
| [Ue] tension assignée d'emploi        | 250 V                      |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 5 A (à 50 °C)              |

### Complémentaires

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V se conformer à CEI 60947-5<br>500 V se conformer à VDE 0110          |
| Durée de vie mécanique            | 1 Mcycles                                                                  |
| Mode de raccordement              | Borniers à vis-étrier2,5 mm²rigide<br>Borniers à vis-étrier2,5 mm²flexible |
| Couple de serrage                 | 0,8 N.m - sur borniers à vis-étrier                                        |
| Hauteur                           | 81 mm                                                                      |
| Largeur                           | 8,75 mm                                                                    |
| Profondeur                        | 60 mm                                                                      |
| Poids Net                         | 0,016 kg                                                                   |

### Environnement

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Normes                                         | CEI 60947-5                   |
| Certifications du produit                      | CEBEC<br>OVE<br>VDE<br>NF-USE |
| Degré de protection IP                         | IP20 se conformer à VDE 0106  |
| Traitement de protection                       | TC                            |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...50 °C                    |
| Température ambiante pour le stockage          | -40...70 °C                   |
| Altitude de fonctionnement                     | <= 4000 m sans déclassement   |

### Emballage

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,100 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,600 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 44,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 23,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 501,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 80        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 4,562 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

| 📦 Matières et Substances          |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique          | Oui                                                                 |
| Numéro SCIP                       | C88b96f0-e51f-4786-a104-7152b6c53bba                                |
| Directive UE RoHS                 | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |
| Statut sur la présence d'halogène | Produit sans halogènes                                              |

### Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise                  | Non                                                                                                                                                                                                                         |
| Label DEEE               | <div><div></div><div>Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</div></div> |