

## Fiche produit

### Caractéristiques

# GV2DM204B7

TeSys GV2DM - démarreur combiné 2 sens de marche - 0,4..0,63A - 24Vca



### Principales

Gamme de produits	TeSys
Nom de l'appareil	GV2DM
Type de produit ou équipement	Démarreur moteur
Type de démarreur moteur	Réversible
Type de coordination	Type 1
Description des pôles	3P
Catégorie d'emploi	AC-3
Puissance moteur kW	0,18 kW à 440 V CA 50/60 Hz 0,12 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 0,18 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V CA 50/60 Hz
Courant de déclenchement magnétique	8 A

### Complémentaires

Composition de l'appareil	1&nbsp;Disjoncteur moteur type GV2ME 1 3-contacteur inverseur unipolaire 1&nbsp;bloc d'assemblage GV2AF3
Zone de réglage de protection thermique	0,4...0,63 A
Pouvoir assigné de coupure	Iq 50 kA à 440 V se conformer à IEC 60947-4-1 Iq 50 kA à 500 V se conformer à IEC 60947-4-1 Iq 50 kA à 400/415 V se conformer à IEC 60947-4-1
Poids du produit	0,963 kg
Hauteur	176,4 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	99,6 mm

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,145 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,300 dm
Largeur de l'emballage 1	2,600 dm
Longueur de l'emballage 1	1,000 dm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

---

Profil environnemental	<a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---

**Garantie contractuelle**

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---