

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys GV - bornier - pour alimenter jeux de barres tripolaires GV2

GV2G05

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FT
Nom de l'appareil	GV2G
Type de produit ou équipement	Bornier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de raccordement
Description des pôles	3P
Compatibilité de gamme	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys K TeSys U

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	63 A
Emplacement de montage	Rail DIN 35 mm
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60947-1
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) (AWG 4) - rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5...16 mm ² - flexible avec embout Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5...16 mm ² - flexible sans embout Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5...25 mm ² - rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5...4 mm ² - flexible avec embout Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5...6 mm ² - rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5...4 mm ² - flexible sans embout Borniers à vis-étrier 1 câble(s) (AWG 4) - flexible
Couple de serrage	1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier 2,2 N.m - sur connecteur
Poids Net	0,115 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	7,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	120,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	40

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,009 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	640
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	93,220 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Non

Label DEEE



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.