

# Fiche technique du produit

Spécifications



## TeSys GV - tête pour bouton-poussoir Ø40mm - Ø22mm - rouge

GV2K011

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamme                                      | TeSys                                           |
| Nom du produit                             | LE<br>GV2                                       |
| Type de produit ou équipement              | Bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence |
| Nom de l'appareil                          | GV2K                                            |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe                          |

### Complémentaires

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Compatibilité produit | GV2MP<br>GV2MC<br>LE1GVMEK |
| Type de commande      | Rappel à ressort           |
| Diamètre              | 40 mm                      |
| Équipement fournis    | 1 kit d'étanchéité IP55    |
| Hauteur               | 48 mm                      |
| Largeur               | 73 mm                      |
| Poids Net             | 0,052 kg                   |
| Couleur               | Rouge                      |

### Environnement

|                        |      |
|------------------------|------|
| Degré de protection IP | IP55 |
|------------------------|------|

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 10,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 91,000 g  |
| Type d'emballage 2             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 2 | 2,100 kg |
|------------------------|----------|

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better



#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

### Use Again



#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Non

Label DEEE



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.