

Fiche technique du produit

Spécifications



EEVCE, 250 bornes de recharge, compatible avec EVlink Pro AC, Pro DC, SC Pro

HMIBX1A0NEVB100SCP

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	EcoStruxure EV Charging Expert
Nom du produit	EcoStruxure EV Charging Expert
Type de produit ou équipement	Contrôleur de charge EV
Type d'installation	Intérieure

Complémentaires

Appareil installé	Modem 3G/4G (à commander séparément) Appareil de mesure (à commander séparément)
Compatibilité de gamme	EVlink EVlink Pro AC EVlink EVlink Pro DC EVlink EVlink Smart Wallbox EVlink EVlink City EVlink EVlink parking Schneider Charge Pro
Application de l'appareil	Gestion de l'énergie attribuée à chaque véhicule
Mode d'installation	Montage mural
Support de montage	Rail DIN
Position de montage	Horizontal/vertical
Gestion de la charge	Dynamique
Bornes de recharge max	250 bornes de recharge
Points de charge max	250 points de charge
Nombre de niveaux de zones max	4
Nombre de zones max	20
Sélection des fonctions	Avec profil de charge prioritaire Avec des paramètres de temps d'utilisation Avec intégration PV Avec intégration BMES via API Avec authentification par badge Avec les journaux de transactions
Interface de communication	Ethernet RJ45 Cat.6 pour connecter l'appareil au PC Ethernet RJ45 pour connecter l'appareil aux bornes de charge Modem pour connecter l'appareil au système de gestion central
Service de communication	Serveur Web pour HTTPS Serveur Web pour OCPP 1.6J
OCPP version	Dernière version disponible
[Us] tension d'alimentation	9...36 V CC
Puissance consommée en W	24 W
Compatibilité électromagnétique	Émissions transmises par conduction et rayonnées conforming to EN 55011

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur	141 mm
Largeur	99 mm
Profondeur	48 mm
Poids Net	950 g
Normes	CEI 61000-6-1 CEI 61131-2
Certifications du produit	CE UKCA RCM
Pays cible	Tout

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
Humidité relative	10...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	11,500 cm
Largeur de l'emballage 1	18,000 cm
Longueur de l'emballage 1	27,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,226 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	5,466 kg



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	1 022 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	37 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	970 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	13 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	9415c389-cf82-4a39-b3ad-20ffe680ce08
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	58
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non

Fiche technique du produit HMIBX1A0NEVB100SCP

Image of product / Alternate images

Alternative



Fiche technique du produit

HMIBX1A0NEVB100SCP



Fiche technique du produit

HMIBX1A0NEVB100SCP

