

Fiche produit

Caractéristiques

HMIDM6421

Harmony iPC - écran PC - 4/3 - 12p - single touch - pour HMIBM



Principales

Gamme de produits	Harmony Modular iPC
Type de produit ou équipement	Écran plat
Type de terminal	Écran tactile
Type de connexion intégrée	USB 2,0 type A à 1.5 Mbit/s, compatible avec Box PC modulaire

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Indication de tension	Led d'état
Angle visuel horizontal x vertical	140 x 115°
Plage de contraste	500:1
Résolution écran tactile	2048 x 2048
Fonctions disponibles	Fonctionne si écran sous l'eau
[Us] tension d'alimentation	24 V CC alimentation puissance 100...240 V CA alimentation puissance 47...63 Hz
Limites de la tension d'alimentation	18...36 V CC
Puissance consommée en W	43,6 W (typique) avec Box PC HMIBMP 57,87 W (maximum) avec Box PC HMIBMP 38,6 W (typique) avec Box PC HMIBMU 52,87 W (maximum) avec Box PC HMIBMU
Taille de l'affichage	12,1 pouces
Type d'affichage	LED Colour TFT LCD
Résolution de l'afficheur	1024 x 768 pixels XGA
Couleur d'affichage	16777216 couleurs
Luminance	300 cd/m ²
Durée de vie du rétro éclairage	50000 hours at 25 °C
Panneau tactile	Singletouch analogique résistive
Type d'installation	Installation en intérieur
Courant à l'appel	8,9 A
Largeur	319,1 mm
Hauteur	245,1 mm
Profondeur	66,3 Mm boîtier: 7 mm
Poids du produit	2,3 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X
Normes	Classe I Division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 UL 6110-2-201 Classe I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
Certifications du produit	CE C-Tick IEC-Ex EAC
Température de fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C
Degré de pollution	2
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux vibrations	1 gn (f = 5...500 Hz)HDD 2 gn (f = 5...500 Hz)SSD 2 gn (f = 5...500 Hz)carte Cfast

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	4,432 kg
Hauteur de l'emballage 1	47,500 cm
Largeur de l'emballage 1	25,500 cm
Longueur de l'emballage 1	45,000 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------