

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony GTW6 - écran Web 12 pouces WXGA - PCAP - 12/24VCC

HMIGT6640WCDW

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Écran tactile
-------------------------------	---------------

Complémentaires

Taille de l'affichage	12,1 pouces
Type d'afficheur	LCD TFT couleur
Couleur d'affichage	16 millions de couleurs
Résolution de l'afficheur	1280 x 800 pixels WXGA
Ecran tactile	Technologie capacitive projetée (PCT) multipoint
Durée de vie du rétro éclairage	50 000 heures avec blanc
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CC
Courant à l'appel	30 A
Limites de la tension d'entrée	10,8...28,8 V CC
voltage endurance	1000 V CA pendant 1 min
Signalisation locale	Statut DEL vert, permanent pour fonctionnement
Description de la mémoire	Mémoire flash intégrée 4 Go
Fréquence du processeur	1600 MHz
Description de la mémoire	Mémoire de sauvegarde NVRAM 512 Ko
Type de connexion intégrée	2 ports USB 2.0 USB type A 2 10/100/1000 BASE-TX SD card slot
raccordement électrique	Câble 2 mm², AWG 14, max resistance 100 Ohm pour mise à la terre fonctionnelle
Type de refroidissement	AN (air naturel)
Mode de fixation	Fixation par 4 attaches, monté sur panneau d'une épaisseur 1,6...5 mm
Dimensions de la découpe	295 x 217 mm dimension de coupe du panneau
Hauteur	230,5 mm
Largeur	308,5 mm
Profondeur	64 mm
Poids Net	3,85 kg

Environnement

Normes	EN 61010-2-201
Certifications du produit	UL
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température ambiante pour le stockage	-20...60 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Humidité relative de stockage	10...90 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000 m
Degré de protection IP	IP67f se conformer à UL 50 (face avant (dans le coffret))
Degré de pollution	2
Caractéristique d'environnement	Gaz non corrosif
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s ² (directions X, Y, Z pour 3 cycles) se conformer à EN/IEC 61131-2
Tenue aux vibrations	3,5 mm (f = 5...9 Hz)directions X, Y, Z pour 10 cycles (approx. 100 min) se conformer à EN/IEC 61131-2
Résistance d'isolement	> 10 MOhm
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test : 6 kV (décharge par contact) se conformer à EN/CEI 61000-4-2 niveau 3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	41,500 cm
Largeur de l'emballage 1	14,700 cm
Longueur de l'emballage 1	40,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,031 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	33,155 kg

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	872 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	138 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	721 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	6 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Sans gaz fluoré	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pourcentage moyen de teneur en métal recyclé	86 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	B156dc75-1dcf-4080-9769-a433fc086f1b
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils
sans PVC	Non
Sans silicone	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	53
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Remplaçable par utilisateur
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative





