

Fiche produit

Caractéristiques

HMIPSPS952D1701

Harmony - S-Panel PC - performance SSD w19 - cc - windows 7



Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme de produits | Harmony iPC |
| Type de produit ou équipement | Ecran Multitouch |
| Nom de processeur | Intel Core i3 4010U à 1,7 GHz |
| Type de chipset | Intel QM87 |
| Emplacements libres | 1 Disque dur interne SATA HDD/SSD 1 CFAST |
| Taille de l'affichage | 18,5 pouces |
| Couleur d'affichage | 16777216 couleurs |
| Luminance | 300 cd/m ² |
| Résolution en pixel | 4096 x 4096 |
| Type de contrôleur vidéo | Intel HD Graphics 4400 |
| Système d'exploitation | Windows 7 64 bits Ultimate SP1 multi-langage |
| Progiciel | EcoStruxure secure connect advisor abonnement annuel cybersécurité licence non incluse EcoStruxure Operator Terminal Expert temps d'exécution HMI licence non incluse EcoStruxure Machine SCADA Expert temps d'exécution HMI/SCADA sur offre configurée uniquement EcoStruxure augmented operator advisor serveur augmented operator licence non incluse Vijeo Citect DVD SCADA licence non incluse |

Complémentaires

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre de points | 5 |
| Type de terminal | Écran tactile |
| Type de mémoire | 8 GB RAM DDR3 interne |
| Équipement de stockage de données | 128 GB arrière SSD 1500000 H mtbf |
| Rapport géométrique | 16:9 |
| Type d'afficheur | LCD TFT couleur DEL |
| Résolution de l'afficheur | 1 366 x 768 pixels WXGA |
| Durée de vie du rétro éclairage | 50 000 heures |
| Angle visuel horizontal x vertical | 150 x 140° |
| Afficheur tactile | Technologie capacitive projetée (PCT) |
| Type de refroidissement | Passif Sans ventilateur |
| Horloge de surveillance | 1...255 ms |
| Raccordement électrique | Connecteur, type de connecteur: SMA, 3 ways |
| Nombre d'emplacements | 1 mini PCI Express de taille normale |
| [Us] tension d'alimentation | 24 V CC +/- 20 % 100...240 V CA avec adaptateur supplémentaire HMIYSPMAC1 |
| Puissance consommée en W | 18...60 W |
| Robustesse mécanique | Durété résistant aux rayures 7H |
| Signalisation locale | Buzzer Marche: LED (vert) Veille: LED (orange) |
| Fonctions disponibles | Fonctionne si écran sous l'eau |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Largeur | 488 mm |
| Hauteur | 309 mm |
| Profondeur | 56,7 mm |
| Dimensions de la découpe | 479,3 (+/- 1) x 300,3 (+/- 0,7) |
| Poids du produit | 7 kg |
| Taille de l'affichage | 15" wide multi-touch |
| Type | Performance |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|---|
| Degré de protection IP | IP66 face avant: |
| Certifications du produit | RCM EAC C-Tick AS/NZS CE CCC |
| Normes | UL 60950 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 FCC partie 15 classe A IEC 60950 CISPR 11 CSA C22.2 No 60950 |
| Directives | 1907/2006/CE - directive REACH 2006/95/CE - directive basse tension 2012/19/UE - directive WEEE 2011/65/UE - directive RoHS 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique |
| Degré de pollution | 2 |
| Température de fonctionnement | 0...55 °C SSD 0...55 °C carte Cfast 0...45 °C HDD 0...45 °C Mini PCIe |
| Température ambiante pour le stockage | -20...60 °C |
| Humidité relative | 10...95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | 2000 |
| Tenue aux vibrations | 1 gn (f = 5...500 Hz)HDD 2 gn (f = 5...500 Hz)SSD 2 gn (f = 5...500 Hz)carte Cfast |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 8,500 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 49,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 16,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 68,500 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|