

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony HMISTU - écran tactile - 3,5p couleur - TFT - LED - sans logo Sch

HMIS65W

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony SCU
Type de produit ou équipement	Afficheur tactile
Taille de l'affichage	3,5 pouces
Résolution en pixel	320 x 240 pixels QVGA

Complémentaires

Type d'afficheur	avec DEL rétroéclairée LCD TFT couleur
Ecran tactile	Analogique
Durée de vie du rétro éclairage	50 000 heures avec 65536 couleurs
Luminosité	16 niveaux via dalle tactile
Angle de vue horizontal x vertical	60° gauche 60° droite 40° supérieur 60° bas
Police de caractère	Coréen ASCII Taïwanais (Chinois traditionnel) Chinois (chinois simplifié) Japonais (ANK, Kanji)
Largeur	97,6 mm
Profondeur	80 mm
Poids Net	0,53 kg

Environnement

Certifications du produit	UKCA
---------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	18,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	272,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,813 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	143 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	35 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	108 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Sans gaz fluoré	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	3d02a16a-b371-402f-abda-886a20922dcb
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils
sans PVC	Non
Sans silicone	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Remplaçable par utilisateur
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.