

Fiche technique du produit

Spécifications



ILM REPARTITEUR ILM62DB, 1 INPUT, 4 OUTP

ILM62DB4A000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	PacDrive 3
Type de produit ou équipement	Répartiteur
Nom de l'appareil	ILM

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	250...700 V
[Uc] tension circuit de commande	24 V CC (tolérance: - 20...25 %)
Courant d'entrée	20 A
Interface physique	SERCOS III, taux de transmission : 100 Mbit/s
Type de refroidissement	Convection naturelle
Catégorie de surtension	Classe 3 se conformer à CEI 61800-5-1
Matière	Polycarbonate
Largeur	230 mm
Hauteur	94 mm
Profondeur	151,4 mm
Poids Net	0,85 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Degré de pollution	2 se conformer à CEI 61800-5-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	11,300 cm
Largeur de l'emballage 1	34,100 cm
Longueur de l'emballage 1	47,100 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,508 kg
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	25,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	139 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	129 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.5 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	28
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui