

## Fiche produit

### Caractéristiques

# IMD-IM9-OL

## Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau moteur hors tension



### Principales

Gamme	Vigilohm
Nom de l'appareil	IM9-OL
Type de produit ou équipement	Dispositif de contrôle d'isolement
Fonction de l'appareil	Moteur hors connexion
Schéma de liaison à la terre	TT TN-S IT

### Complémentaires

Tension du réseau	0...690 V - CA à 45...440 Hz (phase-phase) 0...690 V - CC (entre pôles)
Type de mesure	Résistance d'isolement du stator
Réglage du seuil	Pré-alarme: 0,5...10 MOhm Moteur ne démarre pas: 0,25...2 MOhm
Temps de réponse	<= 2 s
Auxiliary supply voltage	110 à 415 V CA 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V CC +/- 15 %
Internal impedance	500 kOhm - CA à 45...440 Hz 1 MOhm - CC
Test de fonctionnement	Manuel
Output contact	1 & nbsp;F/O standard 1 & nbsp;F/O sans défaillance
Breaking capacity	250 V - CA à 6 A 12...24 V - CC à 6 A
Protocole de communication	-
Mode d'installation	Encliquetable Suspendu
Support de montage	Rail DIN Panneau
Position de montage	Horizontal Vertical
Mode de raccordement	Bornes type tunnel 0,2...2,5 mm <sup>2</sup>
Matériau	Thermoplastique
Poids du produit	0,2 kg
Hauteur	90 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	67,5 mm

## Environnement

Degré de protection IP	Boîtier: IP20 Face avant: IP40
Caractéristique d'environnement	Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-30 Exposition à la chaleur humide en fonctionnement se conformer à IEC 60068-2-56 Brouillard salin se conformer à CEI 60068-2-52
Type d'installation	Intérieure
Normes	IEC 61557-8 IEC 60664-1
Certifications du produit	EAC DNV CE
Température ambiante de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	228 g
Hauteur de l'emballage 1	8,4 cm
Largeur de l'emballage 1	9,8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Poids de l'emballage 2	7,939 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	288
Poids de l'emballage 3	69,51 kg
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------