

Fiche technique du produit

Spécifications



Multifix Air - boîte étanche 1 poste - Ø85mm - P47mm - 32A

IMT35034

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Application de l'appareil	Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit	Sans couvercle

Complémentaires

Destination du produit	20 A prise de courant 32 A prise de courant
Fonction disponible	Système anti-rotation Plus de place pour les câbles
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis
Matière	PP/TPE
Tenue mécanique	Hermétique Tenue au feu
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Entrée de câble	2 pré-découpes conduit de 16...20 mm 2 pré-découpes conduit de 20...25 mm
Entraxe	71 mm
Diamètre/profondeur du foret	85 mm 47 mm
Distance entre supports	78 mm
Hauteur	88 mm
Largeur	84 mm
Profondeur	47 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	9,500 cm
Longueur de l'emballage 1	9,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	33,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	11,500 cm
Largeur de l'emballage 2	20,100 cm
Longueur de l'emballage 2	32,700 cm
Poids de l'emballage 2	448,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	50
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	3,058 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	4 %
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	17
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non