

Fiche technique du produit

Spécifications

Multifix Air - capuchon étanchéité pour gaine Ø16mm



IMT35036

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Multifix
Compatibilité de gamme	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Embout
Quantité par lot	Lot de 100
Nuance de la couleur	Naturel

Complémentaires

Destination du produit	(diamètre: 16 mm tube flexible)
Nuance de la couleur	Naturel
Matière	SEBS (styrène éthylène butylène styrène) PP (polypropylène)
Hauteur	19 mm
Largeur	21 mm
Profondeur	9 mm
Teinte de couleur principale	Naturel

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	1,500 cm
Longueur de l'emballage 1	4,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,100 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	4,000 cm
Largeur de l'emballage 2	12,000 cm
Longueur de l'emballage 2	18,000 cm
Poids de l'emballage 2	118,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	500
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	746,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

🔄 Matières et Substances	
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	9 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	17
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non