Fiche technique du produit

Spécifications

Mureva Tube - coude pour tube GT 4554 sans halogènes - Ø25 mm - Noir - IP40

IMT35208

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Coude
Fonction disponible	Fonction GT
Emplacement de montage	Extérieur Intérieur
Section nominale	320 mm²
Diamètre	Externe: 25 mm Interne: 20,2 mm
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)

Complémentaires

Quantité par lot	50 pièces
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-45…120 °C
Matière	PC (polycarbonate)
Normes	CEI 60754-2 NF F 16-102 EN 50267-2-1 NF F 16-101 EN 50267-2-2 CEI 61386 CEI 60754-1

Environnement

Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK10
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Tenue à la flamme	M2
Niveau ou classe	F1
Certifications du produit	NF CSTB

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	0,950 cm
Largeur de l'emballage 1	33,500 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 1	22,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	80,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	46,000 cm
Largeur de l'emballage 2	33,500 cm
Longueur de l'emballage 2	22,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,000 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	1500
Hauteur de l'emballage 3	126,000 cm
Largeur de l'emballage 3	100,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	135,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**0.8 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**0**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Non**