

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Tube, manchon pour tube GT 4554 - Ø32 mm - Noir - IP41

IMT35215

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva Tube GT HF
Type de produit ou équipement	Manchon
Emplacement de montage	Intérieur Extérieur
Diamètre	Externe: 32 mm
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)

Complémentaires

Matière	PC (polycarbonate)
Quantité par lot	50 pièces
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-45...120 °C
Normes	EN 50267-2-2 CEI 61386 CEI 60754-2 EN 50267-2-1 CEI 60754-1

Environnement

Degré de protection IP	IP41
Tenue aux chocs IK	IK10
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,500 cm
Largeur de l'emballage 1	17,000 cm
Longueur de l'emballage 1	0,590 cm
Poids de l'emballage (Kg)	19,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	12,500 cm
Largeur de l'emballage 2	17,000 cm
Longueur de l'emballage 2	29,500 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage 2	950,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	400
Hauteur de l'emballage 3	36,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	50,500 cm
Poids de l'emballage 3	7,600 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non