


Fiche technique du produit

Spécifications



Multifix - boîte encastrement - 2 postes - Ø67mm - P50mm - entraxe 71mm

IMT35925

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Multifix
Type de produit ou équipement	Boîtier mural
Présentation du produit	Sans couvercle

Complémentaires

Nombre de postes	2 postes
Mode de fixation	Par vis et griffes
Nuance de la couleur	Blanc polaire
Entrée de câble	6 pré-découpe diamètre : 20 mm 2 pré-découpe diamètre : 16 mm
Hauteur	67 mm
Largeur	134 mm
Profondeur	50 mm
Diamètre	67 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,100 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	14,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	66,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	11,800 cm
Largeur de l'emballage 2	20,000 cm
Longueur de l'emballage 2	33,500 cm
Poids de l'emballage 2	790,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	50

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,669 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	0.6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.2 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	27
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Image of product / Alternate images

Alternative

