

Fiche produit Caractéristiques

IMT46026

Thorsman - colliers de serrage - serre câbles - 100x2,5mm - incolore



Principales

Product range	Thorsman
Product type	Serre-câble
Colour	Clear
Quantity per package	Lot de 100

Complémentaires

Diamètre de serrage minimum Diamètre de serrage maximum 20,5 mm Conditions d'utilisation Resistance to tearing Résistance à l'arrachement: 80 N Matériau PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised Longueur 100 mm Largeur 2,5 mm Poids du produit 0,024 kg Segment de marché Petit commerce	Complementance		
Conditions d'utilisation Intérieur Resistance to tearing Résistance à l'arrachement: 80 N Matériau PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised Longueur 100 mm Largeur 2,5 mm Poids du produit 0,024 kg	Diamètre de serrage minimum	3 mm	
Resistance to tearing Résistance à l'arrachement: 80 N Matériau PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised Longueur 100 mm Largeur 2,5 mm Poids du produit 0,024 kg	Diamètre de serrage maximum	20,5 mm	
Matériau PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised Longueur 100 mm Largeur 2,5 mm Poids du produit 0,024 kg	Conditions d'utilisation	Intérieur	
Longueur 100 mm Largeur 2,5 mm Poids du produit 0,024 kg	Resistance to tearing	Résistance à l'arrachement: 80 N	
Largeur 2,5 mm Poids du produit 0,024 kg	Matériau	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised	
Poids du produit 0,024 kg	Longueur	100 mm	
	Largeur	2,5 mm	
Segment de marché Petit commerce	Poids du produit	0,024 kg	
	Segment de marché	Petit commerce	

Environnement

Caractéristique d'environnement	Résistance au feu needle flame 30 s se conformer à CEI 60695-11-5
Tenue au feu	Auto-extinguible se conformer à UL 94 V2
Température ambiante de fonctionnement	-4085 °C
Caractéristique d'environnement	Sans halogène

Emballage

Litibaliage		
Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	0,28 g	
Hauteur de l'emballage 1	1 cm	
Largeur de l'emballage 1	10 cm	
Longueur de l'emballage 1	16 cm	
Type d'emballage 2	BAG	
Nb produits dans l'emballage 2	100	
Poids de l'emballage 2	28 g	
Hauteur de l'emballage 2	10 cm	
Largeur de l'emballage 2	10 cm	
Longueur de l'emballage 2	16 cm	
Type d'emballage 3	S03	
Nb produits dans l'emballage 3	30000	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être réfirent l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unitisatures présifiques et n'est pas destériné à se autre l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déreminer l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application ou utilisation spécifique.
L'analyse de n'analyse de la régistre responsabilité, l'analyse de niques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le présent document.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Poids de l'emballage 3	9,26 kg	
Hauteur de l'emballage 3	30 cm	
Largeur de l'emballage 3	30 cm	
Longueur de l'emballage 3	40 cm	

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois