

Fiche produit

Caractéristiques

IMT49007

Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - Ø40mm - au mètre linéaire



Principales

Gamme de produits	Mureva Flex GT HF
Type de produit ou équipement	Conduit flexible
Fonctions disponibles	GT
Emplacement de montage	Intérieur
Section nominale	707 mm ²
Diamètre	Interne: 30 mm Externe: 40 mm
Couleur	Noir (RAL 9005)
Longueur	25 m

Complémentaires

Resistance to compression	750 N
Matériau	Polypropylène
Quantité du lot	25 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...105 °C
Normes	IEC 61034 EN 50267-2-1 CEI 61386 EN 50267-2-2 CEI 60754-1 IEC 60754-2 EN 50268

Environnement

Degré de protection IP	IP67 avec manchon
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Santé et problèmes environnementaux	Faibles émanations de fumées et retardateur de flamme

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	145 g
Hauteur de l'emballage 1	28 cm
Largeur de l'emballage 1	58 cm
Longueur de l'emballage 1	58 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------