


Fiche produit

Caractéristiques

ISM10150

OptiLine 45 - goulotte alu 1 compartiment
75x55x2000mm - au mètre linéaire



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit ou équipement	Installation du système de gaines
Couleur	Naturel
Quantité du lot	12 m
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	75 x 55 mm
Séparation de compartiments	1 compartiment
Emplacement de montage	Interne
Mode de fixation	Par vis
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodized
Longueur	2000 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	55 mm



Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,441 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,750 dm
Largeur de l'emballage 1	0,550 dm
Longueur de l'emballage 1	10,000 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------