Fiche produit
Caractéristiques

ISM10358
OptiLine 45 - goulotte aluminium - té de dérivation vers 140 x 55 mm

Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	T de dérivation
Colour	Aluminium metallic
Quantity package 1 / unit	Lot de 1

Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	165 x 55 mm 185 x 55 mm 140 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Product material	PC/ABS peint
Longueur	162 mm
Hauteur	52 mm
Largeur	57 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Operating temperature	-25…60 °C
Degré de protection (IP)	IP30
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	35,000 g
Hauteur de l'emballage 1	52,000 mm
Largeur de l'emballage 1	162,000 mm
Longueur de l'emballage 1	57,000 mm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois