

Fiche produit

Caractéristiques

ISM10403P

OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 165 x 55 mm - angle plat 90°



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	Courbure 90°
Colour	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Lot de 1

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	165 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé Vis
Product material	PC/ABS
Longueur	192 mm
Hauteur	192 mm
Largeur	57 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	217 g
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	23 cm
Longueur de l'emballage 1	23 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------