

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM10405P

OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 165 x 55 mm - joint de traversée de paroi



### Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	Joint de traversée de paroi
Colour	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Lot de 1

### Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	165 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Product material	PC/ABS
Longueur	22 mm
Hauteur	220 mm
Largeur	82 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,045 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,230 dm
Largeur de l'emballage 1	0,850 dm
Longueur de l'emballage 1	2,210 dm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------