

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM10455

OptiLine 45 - goulotte aluminium - 165 x 55 mm  
- joint de traversée de paroi



### Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	Joint de traversée de paroi
Colour	Aluminium metallic
Quantity package 1 / unit	Lot de 1

### Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	165 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Product material	PC/ABS peint
Longueur	22 mm
Hauteur	220 mm
Largeur	82 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30
Tenue aux chocs (IK)	IK07

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	45,000 g
Hauteur de l'emballage 1	220,000 mm
Largeur de l'emballage 1	22,000 mm
Longueur de l'emballage 1	82,000 mm

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---