



### Principales

Système d'installation de câblage	Jonction Pôle Colonnnette
Fonction produit	Pince de fermeture

### Complémentaires

Type de pôle	À deux faces À une face
Type de borne	À une face À deux faces
Nuance de la couleur	Blanc polaire-RAL 9003
Quantité par lot	Lot de 10
Matériau de partage	Aluminium Plastique
Coupe transversale de partage	165 x 55 mm 95 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm
Finition de surface	Anodisé Laqué
Mode de fixation du pôle	Installé par compression Installation mobile
Mode de fixation	Clipsé
Matière	PC/ABS
Longueur	23 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	23 mm

### Environnement

Normes	Conforming to 73/23/EEC Conforming to 93/68/EEC
--------	--

Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005  
Conforming to EN 50085-2-1[Sapce]: 2002  
Conforming to NF C 68-102

Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré d'étanchéité IP	IP40
Tenue aux choc IK	IK07

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1434 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques <a href="#">Profil environnemental produit</a>

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------