



### Principales

Système d'installation de câblage	Pôle Colonnnette Jonction
Fonction produit	Pince de fermeture

### Complémentaires

Type de pôle	À une face À deux faces
Type de borne	À une face À deux faces
Nuance de la couleur	Blanc polaire-RAL 9003
Quantité par lot	Lot de 10
Matériau de partage	Aluminium Plastique
Coupe transversale de partage	140 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm
Finition de surface	Anodisé Laqué
Mode de fixation du pôle	Installation mobile Installé par compression
Mode de fixation	Clipsé
Matière	PC/ABS
Longueur	23 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	23 mm

### Environnement

normes	Conforming to 73/23/EEC Conforming to 93/68/EEC Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to EN 50085-2-1[Sapce]: 2002 Conforming to NF C 68-102
température de fonctionnement	-25...60 °C
degré d'étanchéité IP	IP40
tenu aux choc IK	IK07

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1828 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

---

Période

18 mois

---