
Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45 - kits de mise à la terre l = 150 mm

ISM10953

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Système d'installation de câblage	Goulotte Poste Coffret de branchement Pôle
Type de produit ou équipement	Appareil de mise à la terre

Complémentaires

Type de pôle	Double dace À une face
Type de borne	Double dace À une face
Type de compartiment câbles	Kit coffret de branchement
Présentation du produit	Vide
Nuance de la couleur	Vert Jaune
Quantité par lot	Lot de 10
Matére de la goulotte	Aluminium
Dimension de la goulotte	155 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 140 x 55 mm 80 x 55 mm
Compatibilité produit	Altira dispositif de câblage Unica dispositif de câblage
Finition de surface	Revêtement en poudre Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile Installé par compression
Matière	Aluminium
Longueur	200 mm
Segment de marché	Résidentiel Petits commerces

Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-1 :2013/A1 EN 50085-2-1 :2006 EN 50085-2-1 :2011/A1 NF C 68-104
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Degré de protection IP	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	0,300 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	21,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1,500 cm
Largeur de l'emballage 2	4,000 cm
Longueur de l'emballage 2	22,500 cm
Poids de l'emballage 2	105,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	50
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	738,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Non**