

Fiche produit

Caractéristiques

ISM11904

OptiLine 70 - éclisse de jonction goulotte PVC blanc OptiLine 70



Principales

Gamme de produits	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	Élément de joint interne
Colour	White (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit	Lot de 10

Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium Plastique
Coupe transversale de partage	185 x 55 mm 80 x 55 mm 155 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm
Product material	PC/ABS
Longueur	100 mm
Hauteur	4 mm
Largeur	39 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	8,500 g
Hauteur de l'emballage 1	100,000 mm
Largeur de l'emballage 1	39,000 mm
Longueur de l'emballage 1	4,000 mm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------