

Fiche produit

Caractéristiques

ISM14190P

OptiLine Mini - boîte DCL - dispositif connexion luminaire - point de centre



Principales

Gamme	OptiLine
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Colour	Blanc polaire (RAL 9003)
Trunking dimension	12 x 20 mm
Mode de fixation	Clipsé
Matériau	PC/ABS
Quantity per package	Lot de 10
Operating temperature	-15...60 °C
Longueur	40 mm
Hauteur	58 mm
Largeur	17 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	109 g
Hauteur de l'emballage 1	11,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm
Longueur de l'emballage 1	4,8 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	594 g
Hauteur de l'emballage 2	11,7 cm
Largeur de l'emballage 2	40,1 cm
Longueur de l'emballage 2	18,1 cm
Type d'emballage 3	S04

Nb produits dans l'emballage 3	50
Poids de l'emballage 3	6,692 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------