

Fiche produit

Caractéristiques

ISM14731P

OptiLine Mini - moulure 1 compartiment 15x35x2100mm +membran - au mètre linéaire



Principales

Gamme de produits	OptiLine
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	Mini moulure
Trunking type	Mini moulure

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Séparation de compartiments	1 compartiment
Colour	White (RAL 9003)
Trunking dimension	15 x 35 mm
Mode de fixation	Pre-punched fixing hole 100 mm Power cable: screw-fixed
Matériau	PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantity per package	42 m
Operating temperature	-25...60 °C
Longueur	2100 mm
Hauteur	35 mm
Largeur	15 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	241,000 g
Hauteur de l'emballage 1	35,000 mm
Largeur de l'emballage 1	15,000 mm
Longueur de l'emballage 1	1000,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------