

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20103P

OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium
laqué blanc P 1 face de 3,1 à 3,5 m



Principales

Range	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Product type	Pôle
Type de pôle	À une face
Finition de surface	Laqué
Mode de fixation du pôle	Installé par compression

Complémentaires

Additional information	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Colour	Blanc polaire (RAL 9003)
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium powder coated
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	3100...3500 mm
Profondeur	89 mm
Largeur	68 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	8,078 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,8 cm
Largeur de l'emballage 1	8,9 cm
Longueur de l'emballage 1	310 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	8,1 kg
Hauteur de l'emballage 2	14 cm
Largeur de l'emballage 2	17 cm

Longueur de l'emballage 2	312 cm
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	28
Poids de l'emballage 3	248,8 kg
Hauteur de l'emballage 3	67 cm
Largeur de l'emballage 3	120 cm
Longueur de l'emballage 3	340 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------