

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM20104

OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 1 face de 3,5 à 3,9 m



### Principales

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Range                             | OptiLine                    |
| Nom du produit                    | OptiLine 45                 |
| Forme                             | Ovale                       |
| Système d'installation de câblage | Pôle                        |
| Product type                      | Pôle                        |
| Présentation du produit           | Vide                        |
| Type de pôle                      | À une face                  |
| Finition de surface               | Anodisé                     |
| Mode de fixation du pôle          | Installé par compression    |
| Réglage                           | Réglable en hauteur: 400 mm |

### Complémentaires

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Additional information            | Réglage de la fixation de plafond 400 mm |
| Colour                            | Naturel                                  |
| Dimension de l'ouverture frontale | 45 mm                                    |
| Matière                           | Aluminium anodized                       |
| Quantity package 1 / unit         | Lot de 1                                 |
| Hauteur                           | 3500...3900 mm                           |
| Profondeur                        | 89 mm                                    |
| Largeur                           | 68 mm                                    |
| Type de capot                     | 1 45 mm dans aluminium anodisé           |
| Useful cross section              | 442 mm <sup>2</sup>                      |
| Cloison de compartiment           | 1 compartiment                           |
| Segment de marché                 | Résidentiel<br>Petit commerce            |

### Environnement

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Normes                   | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 60598-2-2<br>IEC 1084-2-4<br>NF C 68-102<br>SS 424 10 32 |
| Operating temperature    | -25...60 °C  |
| Degré de protection (IP) | IP30   |

### Emballage

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 8,870 kg    |
| Hauteur de l'emballage 1  | 68,000 mm   |
| Largeur de l'emballage 1  | 3900,000 mm |
| Longueur de l'emballage 1 | 89,000 mm   |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|