

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20120

OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 1
face de 3,9 à 4,3 m



Principales

Range	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Product type	Pôle
Présentation du produit	Vide
Type de pôle	À une face
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Information supplémentaire pour prise	Non relié à la terre

Complémentaires

Additional information	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Colour	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	3900...4300 mm
Largeur	68 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	10,24 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,8 cm
Largeur de l'emballage 1	8,9 cm
Longueur de l'emballage 1	390 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	12 kg
Hauteur de l'emballage 2	14 cm
Largeur de l'emballage 2	17 cm
Longueur de l'emballage 2	392 cm
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	28
Poids de l'emballage 3	358 kg

Hauteur de l'emballage 3	67 cm
Largeur de l'emballage 3	120 cm
Longueur de l'emballage 3	450 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------