

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20133P

OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,15 m



Principales

Range	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Product type	Pôle
Type de pôle	À deux faces
Finition de surface	Laqué
Mode de fixation du pôle	Installation mobile

Complémentaires

Additional information	Conduit flexible 2000 mm
Colour	Blanc polaire (RAL 9003)
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium powder coated
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	2150 mm
Profondeur	90 mm
Largeur	116 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	9,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,400 dm
Largeur de l'emballage 1	1,650 dm
Longueur de l'emballage 1	22,200 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------