

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20148

OptiLine 45, colonne mobile aluminium 4 faces
2,45 m



Principales

Range	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Product type	Pôle
Présentation du produit	Vide
Type de pôle	Quatre boîtes d'installation
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile
Information supplémentaire pour prise	Non relié à la terre

Complémentaires

Colour	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	2450 mm
Largeur	149 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	7,742 kg
Hauteur de l'emballage 1	17 cm
Largeur de l'emballage 1	29 cm
Longueur de l'emballage 1	260,5 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
-------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------