

OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces 90 x 116 mm - 0,7 m

ISM20202

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Poste
Type de produit	Poste
Type de borne	Double dace
Finition de surface	Anodisé

Complémentaires

Couleur	Naturel	
Mode de fixation	Vissé	
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm	
Matière	Aluminium anodisé	
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1	
Hauteur	700 mm	
Largeur	116 mm	
Segment de marché	Petits commerces Résidentiel	

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-2560 °C
Degré de protection IP	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,000 cm
Largeur de l'emballage 1	16,000 cm
Longueur de l'emballage 1	74,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,726 kg
Type d'emballage 2	P12

Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	67,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	88,328 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACh	Déclaration REACh

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non