

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20203P

OptiLine 45 - colonnette aluminium laqué blanc polaire - 2 faces - 0,7 m



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Colonnette
Product type	Colonnette
Présentation du produit	Vide
Type de borne	À deux faces
Finition de surface	Laqué

Complémentaires

Colour	Blanc polaire (RAL 9003)
Mode de fixation	Vissé
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium powder coated
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	90 mm
Largeur	116 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,274 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,300 dm
Largeur de l'emballage 1	1,650 dm
Longueur de l'emballage 1	7,470 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------